


หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260

วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง



หน้าจอสำหรับเมนูภาษาอังกฤษ

หน้าจอสำหรับเมนูภาษาไทย


1. เลือกเมนู **Maintenance** หรือ การบำรุงรักษา กด **OK**



2. เลือกเมนู **Nozzle Check** หรือ การตรวจสอบหัวฉีด กด **OK**



3. ใส่กระดาษขนาด A4 กระดาษธรรมดา กดปุ่ม **⏏** เพื่อพิมพ์แผ่นทดสอบหัวพิมพ์




หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260


4. เครื่องจะแจ้งว่ากำลังพิมพ์แผ่นทดสอบหัวพิมพ์



5. เมื่อเครื่องพิมพ์แผ่นทดสอบหัวพิมพ์ออกมา ให้ตรวจสอบว่ามีส่วนใดสีขาดหายไปหรือไม่





ตัวอย่างผลทดสอบการพิมพ์ของเครื่อง L4260




หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260



6. กรณีที่มีเส้นสีขาวขาดหายกด **OK** ที่ **ใช่** หรือ **Yes**




7. จะปรากฏข้อความให้ล้างหัวพิมพ์เพื่อแก้ไขจุดที่หายไป กด **OK** และหากมีให้กดปุ่ม  ก็กดเพื่อเริ่มการทำงาน




8. จะปรากฏข้อความแจ้งว่าเครื่องพิมพ์กำลังล้างหัวพิมพ์ **ห้ามปิดเครื่องจนกว่าเครื่องจะทำความสะอาดหัวพิมพ์เสร็จสมบูรณ์** โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 นาที



หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260



9. เมื่อการเครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จสิ้น จะปรากฏข้อความให้ใส่กระดาษขนาด A4 กระดาษธรรมดา กดปุ่ม  เพื่อพิมพ์แผ่นทดสอบหัวพิมพ์



10. เครื่องจะแจ้งว่ากำลังพิมพ์แผ่นทดสอบหัวพิมพ์



11. ให้ตรวจสอบกระดาษที่พิมพ์ออกมาว่ายังมีเส้นสีส่วนใดขาดหายอีกหรือไม่ หากยังมีส่วนที่ขาดหายให้กด **OK** ที่ **ใช่** หรือ **Yes** แต่ถ้าหากเส้นสีออกมาครบปกติ ให้กด **OK** ที่ **ไม่** หรือ **No** และลองทดสอบใช้งานเครื่องพิมพ์อีกครั้ง



หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260

หมายเหตุ : วิธีการ Head Cleaning หรือ การล้างหัวพิมพ์ตามวิธีการข้างต้น สามารถทำได้ไม่เกิน 3 ครั้ง กรณีที่วิธีการนี้ครบ 3 ครั้งแล้ว แต่ยังมีเส้นสีขาดหาย แนะนำให้ทำวิธี Power Cleaning หรือ การล้างหมึกตามวิธีการด้านล่าง

วิธีการกด Power Cleaning หรือ การล้างหมึกผ่านหน้าเครื่อง


คำเตือน : หัวข้อ Power Cleaning หรือ การล้างหมึก จะสามารถทำได้ในกรณีที่ทำความสะอาดหัวพิมพ์แบบธรรมดาไปแล้ว 3 ครั้ง แต่เส้นสียังออกมาไม่ครบ หรือมีสีใดสีหนึ่งขาดหาย

ซึ่งวิธีการ Power Cleaning หรือ การล้างหมึกจะใช้น้ำหมึกในปริมาณมาก อาจทำให้ปริมาณน้ำหมึกในถังหมึกลดลงกว่าวิธีการ Head Cleaning หรือ การล้างหัวพิมพ์ และอาจก่อให้เกิดอาการแผ่นขับหมึกเต็มได้


ดังนั้นก่อนที่จะทำวิธีการดังกล่าว ควรตรวจสอบปริมาณน้ำหมึกในถังหมึกว่ามีเพียงพอ และไม่ได้ทำการล้างหัวพิมพ์แบบธรรมดาเกิน 3 ครั้ง

หมายเหตุ: วิธี Power Cleaning หรือ การล้าง หมึกแนะนำให้ทำเพียงแค่ 1 ครั้งเท่านั้น

ตามข้อความข้างต้น ปริมาณระดับหมึกต้องห้ามต่ำกว่าเส้นล่างสุด อย่างน้อยที่สุดควรให้มีปริมาณน้ำหมึกอยู่ประมาณ 50 % ของถังหมึก




1. เลือกเมนู **Maintenance** หรือ การบำรุงรักษา กด **OK**







หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260

2. เลือก **Power Cleaning** หรือ **การล้างหมึก** กด **OK**



3. จะปรากฏข้อความเตือนเกี่ยวกับ Power Cleaning หรือ ล้างหมึก โดยจะระบุว่า Power Cleaning หรือ การล้างหมึก จะใช้น้ำหมึกปริมาณมาก และจะต้องเว้นช่วง 12 ชั่วโมงจึงจะสามารถใช้งานหัวข้อนี้ได้อีกครั้ง


หมายเหตุ: โดยปกติจะแนะนำให้ใช้วิธี **Power Cleaning** หรือ การล้างหมึก เพียง **1** ครั้งเท่านั้น หากเคยทำวิธีการนี้ไปแล้ว แต่ผลทดสอบการพิมพ์ยังมีเส้นสีขาวหาย จะต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งให้ทางศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอปสันตรวจสอบอีกครั้ง



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th



หัวข้อ : วิธีการทดสอบการพิมพ์และการทำความสะอาดหัวพิมพ์ผ่านหน้าเครื่อง
รุ่นที่รองรับ : L4260

4. กดปุ่ม  **ค้างไว้ 5 วินาที** เพื่อเริ่มดำเนินวิธี **Power Cleaning** หรือ การล้างหมึก



5. เครื่องพิมพ์จะใช้เวลาในการ Power Cleaning หรือ การล้างหมึก ประมาณ 11 นาที ในระหว่างที่เครื่องพิมพ์ทำงาน ห้ามปิดเครื่องพิมพ์ หรือ ใช้งานเครื่องพิมพ์ จะต้องรอให้จบกระบวนการก่อนถึงจะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้

เมื่อแถบ Process รุ่งจบครบ 100 % ให้กดปุ่ม **OK** แล้วหน้าเครื่องจะย้อนกลับมาที่เมนู **Maintenance** อีกครั้ง จากนั้นแนะนำให้เข้าที่เมนู **Nozzle Check** หรือ **ตรวจสอบหัวฉีด** เพื่อตรวจสอบหัวพิมพ์อีกครั้ง



กรณีที่ทำ Head Cleaning หรือ ล้างหัวพิมพ์ไป 3 ครั้งแล้ว และทำวิธีการ Power Cleaning หรือ การล้างหมึกไปแล้ว แต่ยังมีเส้นสีขาดหาย จะต้องนำเครื่องพิมพ์ส่งให้ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอปสันตรวจสอบอีกครั้ง

สามารถดูรายชื่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเอปสัน ได้ที่ <https://www.epson.co.th/Support/ServiceCenterLocator>

สามารถตรวจสอบการรับประกันสินค้าหรือลงทะเบียนสินค้าได้ที่ <https://customer.epson.asia/customer/ewarranty.do#/wry/TH>



- สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลได้ที่ support@eth.epson.co.th
- เวลาทำการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
- www.epson.co.th