

: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170

: Windows

<u>Connect Wireless ที่หน้าเครื่องปริ้นเตอร์เข้ากับ Router หรือ Access Point</u>

1. กดที่ปุ่ม

🔄 ด้านบนขวามือดังภาพ





2. ไปที่หัวข้อ Wi-Fi (Recommended) หรือ Wi-Fi (ที่แนะนำ) แล้วกดปุ่ม OK





G : 02-460-9699



More Details







: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

3. ไปที่หัวข้อ Start Setup หรือ เริ่มต้นการตั้งค่า แล้วกดปุ่ม OK



4. ไปที่หัวข้อ Wi-Fi Setup Wizard หรือ ดัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi แล้วกดปุ่ม OK

Connect via Wireless Router	🗧 เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไร้สาย
Wi-Fi Setup Wizard	ตัวช่วยสร้างการตั้งค่า Wi-Fi
Push Button Setup (WPS)	ตั้งถ่าปุ่มกด (WPS)
Others	ວ ຶ່ນໆ

Contact Us

- : support@eth.epson.co.th
- O : Epson Thailand
- . 02-460-9699



More Details









: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

5. จะแสดงหน้าต่าง Searching for Wireless Router หรือ กำลังค้นหาเราเตอร์ไร้สาย



6. เลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งาน (ในตัวอย่างใช้ เป็นชื่อ **Epson test**)



Product Today

Virtual Solution Cen





: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

7. เข้าไปที่หัวข้อ Enter Password หรือ ป้อนรหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม OK

Cancel Enter Manually	ยกเล็ก ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
Epson test	Epson test
Enter Password	ป้อน รหัสผ่าน
epsontest	epsontest
Start Setup	เริ่มการตั้งค่า

9. ป้อนรหัสผ่านของ Wi-Fi ที่ใช้งาน หลังจากนั้น กด OK

epsontest 9/63	epsontest	9/63
qwertyu i o p	q w e r t	y u i o p
asdfghjkl-	asdfg	h j k 1 -
<mark>∂ z x с v b n m </mark> ≪	슋 z x c	v b n m 💌
123# @ @ OK	123# @	- · @ OK

Contact Us

- C: support@eth.epson.co.th
- G : Epson Thailand
- C : 02-460-9699









Virtual Solution Cente



: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

10. จะแสดงหน้าต่าง Searching for Wireless Router หรือ กำลังค้นหาเราเตอร์ไร้สาย



11. แสดงหน้าต่าง Setup Complete หรือ ตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม OK

Close Setup Complete	ปิด ตั้งก่าเรียบร้อยแล้ว
Wi-Fi setup is complete. Print the Connection Check Report for details.	การตั้งค่า Wi-Fi เสร็จสมบูรณ์แล้ว พิมพ์รายงานตรวจสอบการเชื่อมต่อ สำหรับ รายละเอียด
Print Check Report OK	พิมพ์รายการ การ ตรวจสอบ ตกลง





: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

<u>วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบ Infra (Router)</u>

1. Connect Wireless ที่คอมพิมพ์เตอร์ Router หรอื Access Point

โดยคลิกขวาไปที่ไอคอน 🏾 🜈 ด้านล่างขวาจอคอมพิวเตอร์และเลือกชื่อ Wi-Fi ที่ใช้งานแล้วคลิก Connect



<u>2. วิธีการติดตั้งไดร์เวอร์ที่คอมพิวเตอร์</u>

<mark>คำเดือน :</mark> ห้ามต่อสาย USB จนกว่าจะได้รับคำแนะนำให้เชื่อมต่อในขั้นตอนการติดตั้งไดร์เวอร์ และก่อนติดตั้ง แนะนำให้ปิดไฟล์วอลของเครื่องคอมพิวเตอร์ และสแกนไวรัสก่อนการติดตั้ง

1. ใส่แผ่นไดร์เวอร์



Contact Us

support@eth.epson.co.th

Epson Thailand

C : 02-460-9699



More Details





Virtual Solution Cente



: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

2. ดับเบิ้ลคลิกไดร์ซีดี Epson เพื่อเริ่มการติดตั้ง หรือ คลิกขวาที่ไดร์ซีดี Epson เลือก Open และดับเบิ้ลคลิกที่ InstallNavi



3. จะแสดงข้อตกลงการใช้โปรแกรมเลือกที่ ฉันยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงนี้ แล้วกด ถัดไป

	ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	
ข้อมกลงการใช่โปรมกรม	SEIKO EPSON CORPORATION สัญญาอนุญาตให้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร	
เลือกตัวเลือก	สำคัญ! กรุณาอ่านสัญญาอนุญาตให้ใช่โปรแกรมซอฟต์แวร์ฉบับนี้โดยละเอียด ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์, ส่วนอุปกรณ์แบบอักษร (fontware), ลักษณะอักษรพิมพ์ (typeface) และ/หรือ ข้อมูล รวมถึงหนังสือค่าอธิบาย ประกอบใดๆ (รวมเรียก "ซอฟต์แวร์") ควรถูกติดตั้ง หรือใช้งานโดยผู้ได้รับอนุญาต ("ท่าน") ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะ	
การพิดตั้ง	ตกลงกับ บริษัท เซโก้ เอปสัน คอรัปอเรชัน ("เอปสัน") ตามข้อตกลงและเงือนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ การใช้งานหรือ ติดดั้งซอฟต์แวร์นี้ ถือเสมือนว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด ท่านควรอ่านสัญญาฉบับ นี้ โดยละเอียดก่อนทำการติดดั้ง หรือใช้งานซอฟต์แวร์ หากท่านไม่ตกลงกับซ้อตกลงและเงือนไขที่ระบุในสัญญาฉบับนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดดั้งหรือใช้งานซอฟต์แวร์	
การเชื่อมต่อ		
ดราจสอบทั้งกซึ่น	1. การอนุญาต เอปสันและดู่ด้าของเอปสันตกลงอนุญาตให้ห่านติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งเครื่องใด หรือคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ห่านประสงค์จะใช้งานโดยตรงหรือผ่านเครือข่าย การอนุญาตนี้ เป็น การอนุญาตเฉพาะบุคคล แต่ไม่จำกัดการอนุญาตให้เพียงผู้หนึ่งผู้ใด ไม่มีค่าสิทธิ และไม่สามารถให้อนุญาตช่างได้ ห่าน สามารถให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใช้งานซอฟต์แวร์ได้ แต่ท่านจะต้อง (ก) ดำเนินการ เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ใช้คนอื่นๆ นั้นผูกพันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขทีระบุในสัญญาฉบับนี้ (ข) ดำเนินการเพื่อให้	
เสร็จสิ้น	เป็นที่แน่ไจว่าผู้ไข้คนอื่นๆ จะไข้ซอฟต์แวร์เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายดังกล่าว และ (ค) คุ้มครองและปกป้องเอปส้นและคู่ค้าของเอปส้นจากความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย และความรับผิดทั้งปวงอันอาจ เกิดแก่เอปส้นและคู่ค้าของเอปส้น เนื่องจากการที่ผู้ใช้งานไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา	
	🗹 ฉันยอมรับมีอนใขของข้อตกลงนี้	
	ยกเล็ก ถ้ตไป	
		_

- : support@eth.epson.co.th
- \ominus : Epson Thailand
- . 02-460-9699

G0000 EpsonThailand









: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

4. เลือกตัวเลือกการติดตั้งแล้วคลิก ถัดไป

Install Navi [M3170 Series]		-		×
	เลือกตัวเลือกการติดตั้ง			
-	⊘ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจาก Epson (แนะนำ)			
Companyer Conney				
เลือกตั้งเลือก	🗹 การตรวจสอบสถานะและชอฟต์แวร์อัพเดตอัติโนมัติจาก Epson (แนะนำ)			
การพิตตั้ง				
	🗹 ส่งข้อมูลการ์ใช้งานไปย้ง Epson			
การเชื่อมต่อ	Epson รวบรวมข้อมูลการใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณกาพขอฟต์แวร์โดยใช้ Google Analytics เราไม่เคยเก็บร ตัว	วบรามข้อ	มูลส่วน	
ดรวจสอบทิงก์ชิน	Google Analytics			
เตริจสิ้น				
	ยกเลิก ย้อนกลับ	ถ้ดไป		

5. เลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์แล้วคลิก ถัดไป

🖪 Install Navi [M3170 Series]			-	×
	ติดตั้งซอเ	ปต์แวร์		
ข้อมาลงการใช้โปรมารม	∿⊑	🛞 ติดตั้งของฟต์แวร์ที่ต้องการ์ใหม่		
🗸 เลือกตัวเลือก				
การมือมั่ง	+	ดิตตั้งของพต์แวร์เสริม		
การเชื่อมต่อ		⊖ ตั้งค่าการเชื่อมต่อ เครื่องพิมพ์ อีกครั้ง (สำหรับเราเตอร์เครือข่ายใหม่หรือการเปลี่ยน USB เป็นเครือข่าย เป็นตัน)		
ตรวจสอบทั้งก์ขึ้น				
เสริจสิ้น				
	ยก	เลิก ย้อนกลับ	ถ้ดไป]

Contact Us

C: support@eth.epson.co.th 🕞 : Epson Thailand C : 02-460-9699



More Details









: วิธีการเชื่อมต่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

6. จะดาวโหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ

🕒 Install Navi [M3170 Series]		-	
	กำลังดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ต้องการ		
🗸 ข้อตกลงการใช้ไประกรม			
🗸 เลือกตัวเลือก			
การสืดตั้ง			
การเชื่อมต่อ			
ตรวจสอบทั้งก่ยืน			
เสร็จสิ้น			

7. ยืนยันการเดิมหมึก เลือกที่ ฉันเดิมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้วคลิก ถัดไป

Install Navi [M3170 Series]		-	\times
	Charging Ink		
🗸 ข้อตกลงการใช้โปรแกรม	ห่านเติมหมึกลงในตลับหมึกเสร็จแล้วหรือไม่?		~
🗸 เลือกพันสือก			
rrestades			
การเชื่อมพ่อ			
ตรวจสอบทั้งก่ยืน			
เสร็จสิ้น			
	🗹 ฉันเติมหมักลงในตลับหมักเสร็จแล้ว		~
	ย้อนกลับ	ถัดไป	













: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

8. เลือกวิธีการเชื่อมต่อ เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) คลิก ถัดไป

Install Navi [M3170 Series]	-	×
	กำลังตรวจสอบระบบ	
🗸 ข้อมกละการ์ไข้ไประกรม		
🗸 เลือกเว้นล็อก		
🗸 rođadi	โปรตรอสักครู่	
การเชื่อมห่อ		
พราจสอบทั้งก่ยัน		
เตรีอลิ่น		
-		

9. ปรากฏรายละเอียดเครื่องพิมพ์ขึ้นมาเลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏแล้ว คลิก ถัดไป

Install Navi [M3170 Series]				– 🗆 X
	เลือกวิธีการเชื่อมต่อ	ของคุณ		
🗸 ร้อมกองการใช้ไประกรม	🔶 เชื่อมต่อผ่าน	แครือข่ายใร้สาย (Wi-Fi)		
🗸 ເລືອກທັນເລືອກ	ตรวจพบผลิตภัณจทัต่อไปนี้บนเครื ให้แน่ใจว่าได้เปิดเครื่องอยู่และคลิเ	่อข่าย เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ แ กอัพเดต	ละคลิก ถัดไป หากผลิตภัณฑ์ที่คุณ	เต้องการ์ใช้ไม่แสดงขึ้นมา
🗸 การมัดเต็ง				
				ວັพເດທ
การเชื่อมต่อ	ผลิตภัณฑ์ M2170 Sorios	MAC แอดเตรส 280D02A7RE2E	IP แอดเตรส	
ตราจสอบทั้งก์ชิ้น	M3170 Selles	369D9ZATBE3F	172.20.10.3	
เสรีจล์น		ปิด	กัดไป	
	<u>การกำหนดค่าขั้นสูง</u>			
	ยกเล็ก		ย้อนกลับ	กัดไป

Contact Us

support@eth.epson.co.th
Epson Thailand
:02-460-9699









Virtual Solution Cent



Virtual Solution Cent

หัวข้อ รุ่นที่รองรับ รองรบัระบบปฏบิตักิาร : วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

10. จะปรากฏหน้าต่าง กำลังดาวน์โหลดยูทิลิดี้เครือข่าย

Install Navi [M3170 Series]		-	\times
	กำลังดาวน์โหลดยูทิลิตี้เครือข่าย		
🗸 ข้อตกละการใช้โปรแกรม			
🗸 เลือกตัวเลือก			
rrsiteite	กำลังดาวน์โหลด EpsonNet Print		
การเชื่อมผ่อ			
ดสาวสอบทั้งก์ชิ่ม			
เสริจสิ้น			

11.เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่ปรากฎแล้วคลิก ถัดไป

	L	ลือกเครื่อง	พิมพ์					
/ ข้อมาละการใช้ไประเทรม / เลือกสับล็อก						EPSON		
/ metada		ลือก เครื่องพิมพ์ ที่คุก	นต้องการเชื่อมต่อ เ	เละคลิก [ถัดไป]				
การเชื่อมต่อ	K	ค้นหาอีกค	50					
สรรสอบพังกรีน		ชื่อผลิตก้ณฑ์	สถานะ	ประเภทการเชื่	MAC ແอด	IP แอดเดรส		
		8M3170 Serie	es ไว่ม่ตั้งค่าได	LAN ไร้สาย	389D92	172.20.10.3		
เสร็จสิ้น								
		ยกเลิก			ย้อนกลับ	ល័មិ	ป	
	Contac	t Us			allowl		Mara) ataila
		support@eth.enson.co.th		-	ollow U	5	MoreL	Jetaits
	© : Eps	on Thailand 460-9699	01.00.01	E	9 💿 🖸 f psonThaila	nd		Product To
					Oct 2019	/ CS27		



: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

12. จะปรากฎหน้าต่างการตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเตอร์

🧱 EpsonNet Setup			– 🗆 X
1	การตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเดอร่	i .	
🗸 ข้อมกละการใช้ไประกรม			
🗸 เลือกเข้มส็อก			
🗸 การติอตั้ง			
การเชื่อมต่อ	กำลังตั้งค่า กรุณารอสักครู่		
ตราจสอบทั้งก์ชิ้น			
เสร็จสิ้น			
	มกเลิก	ย้อนกลับ	ถ้ดไป

13. คลิก <mark>ถัดไป</mark>

E Install Navi [M3170 Series]		_	×
_	เครื่องพิมพ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ		
🗸 ข้อตกลงการใชโประกรม			
🗸 išeničušen			
🗸 การมือนไง			
การเชื่อนต่อ			
หราจสอบทั้งก่ยื่น			
เหงิฉลิ้น			
		e V .	
		กัดไป	

Contact Us

support@eth.epson.co.th
Epson Thailand

G :02-460-9699



More Details





Virtual Solution Cente



: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

14. ปรากฏหน้าต่างพิมพ์หน้าทดสอบหากต้องทดสอบคลิก พิมพ์หน้าทดสอบ หรือ คลิกถัดไป

Install Navi [M3170 Series]	9 D X
	พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ
- vianaemhetissansa - ilanánden	
rveitaili	
madeuria	
พรวจสอบทั้งก์ชั่น	พิมพ์หน้าหลสอบ
เสร็จสิ้น	
-	
	ย้อนกลับ กัดไป

15. คลิก **ถัดไป**

Install Navi [M3170 Series]		-	\times
	เครื่องพิมพ์ ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณ		
🗸 ข้อมกละการ์ไขโปรมกรม			
🗸 iãenihiãen			
🗸 rosiadi			
тевение			
ตรามสอบทั้งก่อื่น			
เสร็จสิ้น			
-		ถ้ดไป	

Contact Us

- : support@eth.epson.co.th
- O : Epson Thailand
- : 02-460-9699



More Details





Virtual Solution Cente



: วิธีการเชื่อมด่อ Wifi แบบ Infra (Router) : M3170 : Windows

16. จะแสดงการตั้งค่าไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์

EpsonNet Setup		_	\times
_	การตั้งค่าไดรเวอร์คอมพิวเดอร์		
🗸 ข้อมกลงการใช้โปรมกรม			
🗸 เลือกตัวเลือก			
🗸 การมัดนั้ง			
การเชื่อมม่อ	กำลังตั้งค่า กรุณารอสักครู่		
พราจสอบทั้งก์ชื่น			
เสร็จสิ้น			
_			
	ยกเล็ก ย้อนกลับ	ถ้ดไป	

17. คลิกเสร็จสิ้น เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งไดร์เวอร์

Install Navi [M3170 Series]		-	Π	8
	การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์			
🗸 ข้อเกลงการใช้ไประกรม			ī	^
🗸 เลือกหัวเลือก				
metado	เครื่องของดุณพร้อมใช้งาน			l
🗸 การเชื่อมต่อ				
🗸 ตราจสอบทั้งเทชิน				~
utalu	👥 หลังจากนี้			
	🗹 ตรวจสอบหาซอฟตแวร์ที่อัพเดตแล้ว			
		เสร็จสิ้น	i t]

Contact Us

Support@eth.epson.co.th

Epson Thailand

C : 02-460-9699



More Details





Virtual Solution Cente