

ต้องการขั้นตอนการติดตั้งหมึกครั้งแรกสำหรับเครื่อง EPSON Stylus Pro4000,4400, และ4800 ค่ะ

ข้อควรระวัง: 1.ห้ามปิดเครื่องก่อนขั้นตอนการติดตั้งหมึกครบ 100% โดยเด็ดขาด
2. ระหว่างการติดตั้ง ห้ามเปิดฝาด้านบนเด็ดขาด

1. ก่อนเปิดสวิตซ์ Power ให้ถอดที่ล๊อคหัวพิมพ์* ออกก่อน (รูปที่ 1 และ 2)

*ที่ล๊อคหัวพิมพ์เหล็กนี้ ใช้สำหรับขนย้ายเครื่องไปนอกสถานที่ เพื่อช่วยล๊อคหัวพิมพ์ไม่ให้เกิดการเสียหาย



รูปที่ 1



รูปที่ 2

2. จากนั้นให้ดึงสลักสีเขียว (จะได้ยินเสียงคลิก) ที่หัวพิมพ์มาทางซ้ายเพื่อปลดล๊อคหัวพิมพ์ (รูปที่ 3) และทุกครั้งที่เคลื่อนย้ายเครื่อง ให้ดันสลักล๊อคหัวพิมพ์ทุกครั้ง เพื่อไม่ให้หัวพิมพ์เคลื่อนหรือเกิดการเสียหาย



รูปที่ 3

3. จากนั้นเปิดเครื่องแล้วทำการใส่ตลับหมึกให้ตรงช่อง ก่อนใส่หมึกให้เขย่าวตลับหมึกและยกคันโยกตรงข้างๆที่ใส่หมึกขึ้น
เมื่อใส่ตลับหมึกแล้วจึง
โยกคันโยกลง (รูปที่ 4, 5, 6)



รูปที่ 4



รูปที่ 5



รูปที่ 6

หมายเหตุ: การโยกคันโยกขึ้น ลง นอกจากจะเป็นการเปิดปิดลิ้นคดลับน้ำหมึกแล้วยังเป็นการเปิดปิดวาล์วของช่องน้ำหมึก ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้อากาศหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบส่งหมึก

4. จากนั้นเครื่องจะเริ่มทำการติดตั้งหมึกโดยอัตโนมัติ (รูปที่ 7)



รูปที่ 7

5. เมื่อเครื่องทำการติดตั้งหมึกได้สักพัก หน้าจอแอลซีดีจะแสดงคำว่า "Raise Both Ink Levers" คือ ให้ผู้ติดตั้งโยกคันโยกที่ล็อคดลับหมึกทั้งฝั่งซ้ายและขวาขึ้น เครื่องก็จะทำการติดตั้งหมึกต่อ (รูปที่ 8, 9, 10, 11)



รูปที่ 8



รูปที่ 9



รูปที่ 9



รูปที่ 10

6. หลังจากที่ยกคันโยกขึ้นและเครื่องทำการติดตั้งหมึกต่อแล้ว จอแอลซีดีจะแสดงคำว่า "Lower Both Ink Levers" คือ ให้ผู้ติดตั้งโยกคันโยกที่ล็อคหมึกทั้งฝั่งซ้ายและขวาลง เครื่องก็จะทำการติดตั้งหมึกต่อ (รูป 12, 13, 14,)



รูปที่ 11



รูปที่ 12



รูปที่ 13

7. ผู้ติดตั้งจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 5 และ 6 โดยโยกคันโยกตามที่หน้าจอแอลซีดีแสดง ประมาณ 3-4 ครั้ง จนเครื่องติดตั้งหมึกครบ 100% และจอแอลซีดี แสดงคำว่า Ready เครื่องพิมพ์ ProGraphic ก็พร้อมที่จะใช้งาน (รูปที่ 15, 16)



รูปที่ 15



รูปที่ 16

8. การติดตั้งตามคู่มือนี้ จะทำต่อเมื่อติดตั้งเครื่องครั้งแรกเท่านั้น การเปลี่ยนดรัมหมึกหลังจากทำการติดตั้งสามารถทำได้ตามปกติ