

**Контактен точково-матричен принтер**

*За потребители на Windows 8*

# **РЪКОВОДСТВО ЗА СОФТУЕРА**

---

*Български*

---

## **Авторски права и търговски марки**

EPSON и ESCP са регистрирани търговски марки на Seiko Epson Corporation в Япония и други държави/региони. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Corporation в САЩ и/или в други страни.

Обща забележка: Използваните тук други имена на продукти са само за идентификационни цели и е възможно да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Epson се отказва от всяко отделно право и от всички права като цяло над тези марки.

Информацията в това ръководство може да бъде променяна без предизвестие.

---

## Софтуер за принтера

---

### Версии на операционната система

В това ръководство се използват следните съкращения.

**Windows®** се отнася за **Microsoft® Windows 8**.

☐ Windows 8 се отнася за Windows 8, Windows 8 Pro и Windows 8 Enterprise.

---

### За софтуера на принтера

Софтуерът от Epson включва драйвер за принтер и EPSON Status Monitor 3.

Драйверът за принтер представлява програма, която позволява на компютъра да управлява принтера. Инсталирането на драйвера за принтер е необходимо, за да могат софтуерните приложения на Windows да използват всички възможности на принтера.

Програмата EPSON Status Monitor 3 Ви позволява да наблюдавате състоянието на принтера, предупреждава Ви, когато възникнат грешки и Ви предлага съвети за откриване на неизправностите. След инсталирането на драйвера за принтер инсталирайте EPSON Status Monitor 3. Вижте “Настройване на принтера за работа в мрежа” на страница 19 за инструкции.

---

### Инсталиране на драйвера за принтера

**Забележка:**

Драйверът за актуализация на Windows и драйверите, включени в операционната система може вече да са инсталирани. Първо отстранете тези драйвери, а след това инсталирайте драйвера, който сте свалили от уебсайта.

Име на драйвера за принтер, включен в операционната система:

- Драйвер EPSON ESC/P 9Pin V4 Class

- Драйвер EPSON ESC/P V4 Class

За да инсталирате драйвера за принтера, следвайте стъпките, описани по-долу.

1. Уверете се, че принтерът е изключен и на вашия компютър е стартиран Windows.


**Забележка:**

Трябва да получите достъп до Windows като администратор.

2. Разархивирайте файла, който сте свалили от уебсайта, а след това отворете папката.
3. Кликнете два пъти върху иконата **SETUP.exe** (за Windows 8 x86) или иконата **SETUP64.exe** (за Windows 8 x64). След това следвайте инструкциите на екрана.
4. Когато се появи екранът на лицензното споразумение за софтуера, прочетете текста и след това щракнете върху **Асепт (Приемам)**.

**Забележка:**

Ако се появи следващият екран, кликнете върху **Install this driver software anyway (При всички случаи инсталирай този драйвер)**.



5. След приключване на инсталацията щракнете върху **ОК**.

---

## **Използване на драйвера за принтера**

Можете да получите достъп до драйвера за принтера от приложенията на Windows или от екрана Start (Старт).

- ☐ При достъп до драйвера за принтера от Windows приложение, всички направени от Вас настройки ще са в сила само за приложението, което използвате. За повече информация вижте “Достъп до драйвера за принтер от приложения на Windows” на страница 5.
- ☐ При достъп до драйвера за принтера от екрана Старт, направените от вас настройки на драйвера за принтера са в сила за всички приложения. За повече информация вижте “Достъп до драйвера за принтер от екрана Start (Старт)” на страница 7.

За да проверите и промените настройките на драйвера за принтер, вижте “Промяна на настройките на драйвера за принтера” на страница 9.


**Забележка:**

Повечето Windows приложения заместват настройките, направени с драйвера за принтера, но някои не го правят, така че трябва да проверите дали настройките на драйвера за принтер съответстват на Вашите изисквания.


## Достъп до драйвера за принтер от приложения на Windows

За да получите достъп до драйвера за принтер от Windows приложение, изпълнете следните стъпки:


1. Изберете **Настройка за печат** или **Печат** от менюто Файл на Вашия приложен софтуер. Ако се покаже диалогов прозорец Print (Отпечатване) или Print Setup (Настройка на отпечатването), се уверете, че сте избрали вашия принтер.



- Щракнете върху **Предпочитания** или **Свойства на принтера**. (Бутонът, върху който ще щракнете, зависи от приложението и може да се наложи да щракнете върху комбинация от тези бутони.) Появява се прозорецът Document Properties (Свойства на документа), където ще видите менютата Layout (Оформление), Paper/Quality (Хартия/Качество), User Defined Paper (Хартия, дефинирана от потребителя) и Extension Settings (Разширени настройки). Тези менюта съдържат настройките на драйвера за принтера.




- За да видите дадено меню, щракнете върху съответния етикет в горната част на прозореца. За промяна на настройките вижте "Промяна на настройките на драйвера за принтера" на страница 9.



## Достъп до драйвера за принтер от екрана Start (Старт)

За достъп до драйвера за принтер от екрана Старт изпълнете следните стъпки:


1. Кликнете върху **Desktop (Работен плот)** на екрана Start (Старт) и преместете курсора върху горния десен ъгъл на екрана, кликнете върху **Settings (Настройки)**, а след това върху **Control Panel (Панел за управление)**. След това кликнете върху **View devices and printers (Преглед на устройства и принтери)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.
2. Щракнете с десния бутон върху иконата на принтера и изберете **Printing Preferences (Предпочитания за печат)**. На екрана се появява прозорецът Document Properties (Свойства на документа), където ще видите менютата Layout (Оформление), Paper/Quality (Хартия/Качество), User Defined Paper (Хартия, дефинирана от потребителя) и Extension Settings (Разширени настройки). Тези менюта показват настройките на драйвера за принтера.



Когато щракнете върху **Printer properties (Свойства на принтера)** в менюто, появяващо се след щракване с десен бутон върху иконата на принтера, се появява прозорецът Properties (Свойства), който включва менюта, използвани за задаване на настройките на драйвера за принтера.

**Забележка:**

Не щраквайте върху **Properties (Свойства)**, въпреки че и **Properties (Свойства)**, и **Printer properties (Свойства на принтера)** са показани в менюто.




3. За да видите дадено меню, щракнете върху съответния етикет в горната част на прозореца. Вижте “Преглед на настройките на драйвера за принтера” на страница 9 за информация относно начина за промяна на настройките.



## Промяна на настройките на драйвера за принтера

Драйверът на вашия принтер има четири менюта, от които можете да промените настройките му: Layout (Оформление), Paper/Quality (Хартия/Качество), User Defined Paper (Хартия, дефинирана от потребителя) и Extension Settings (Разширени настройки). Можете да промените настройките и от меню Utility (Помощна програма) в софтуера на принтера. Преглед на възможните настройки можете да намерите в “Преглед на настройките на драйвера за принтера” на страница 9.

Щракнете върху бутона **Help** на екрана на драйвера за принтера.



Когато приключите със задаването на настройките на принтера, щракнете върху **OK**, за да ги приложите, или върху **Cancel (Отмяна)**, за да откажете направените промени.

След като проверите настройките на драйвера за принтера и ги промените, ако е необходимо, вече сте готови за отпечатване.

---

## Преглед на настройките на драйвера за принтера

Настройките на драйвера за принтера при Windows са показани в следващите таблици. Имайте предвид, че не всички настройки са достъпни при всички версии на Windows. За повече подробности относно драйвера за принтер вижте **Help**.

## Настройки на принтера

### **Забележка:**

В зависимост от вида на принтера е възможно някои функции да не бъдат показани на екрана.

Настройки	Обяснения
Paper Size	Изберете размера на хартията, която желаете да използвате. Ако не виждате на екрана размера на хартията, която ще използвате, използвайте лентата за превъртане, за да прегледате списъка. Ако размерът на желаната хартия не е включен в списъка, вижте инструкциите в “Определяне на потребителски размер на хартията” на страница 11.
Orientation (Ориентация)	Изберете Portrait (Портрет) или Landscape (Пейзажно).
Paper Source (Източник на хартията)	Изберете източника за подаване на хартия, който желаете да използвате.
Graphic - Print Quality (Графика - Качество на печата)	Изберете желаната разделителна способност за печат. Колкото по-висока разделителна способност изберете, толкова повече детайли ще има в разпечатката; увеличаването на разделителната способност обаче забавя отпечатването.
Halftoning (Полутонове)	Изберете вида на полутоновете, който да се използва при отпечатването на графичните изображения. Ако искате принтерът да избере най-доброто качество на полутоновете, използвайте <b>Auto Select (Автоматично избиране)</b> .
Printer Font Setting	Изберете групата таблици на символите, която да се използва. Можете да изберете една от трите групи таблици на символите, <b>Standard</b> , <b>Expanded</b> и <b>None</b> (печат на растерни изображения). При избор на <b>Standard</b> или <b>Expanded</b> принтерът използва шрифтовете на устройството. Expanded включва повече шрифтове от Standard. При избор на <b>None</b> , вместо шрифтовете на устройството принтерът използва растерни изображения. За подробна информация относно шрифтовете, включени във всяка таблица, вижте документацията на принтера.
Page Order (Поредност на страниците)*	Изберете дали да печатате отпред назад или отзад напред.
Pages Per Sheet (Страници на един лист)*	Изберете броя страници, които желаете да отпечатате на един лист.
Copy Count*	Когато в прозореца Number of copies (Брой копия) изберете повече от 1, се появява това квадратче за поставяне на отметка и вие можете да изберете дали страниците на копията да се сортират.
Advanced Printing Features (Разширени функции за печат)*	Изберете Enable (Разреши) или Disable (Забрани) за спулинга на метафайловете.
Print Optimizations (Оптимизации на печата)*	Изберете Disable (Забрани), когато принтерът не използва шрифтовете на устройството, и Enable (Разреши), когато ги използва.

Настройки	Обяснения
Printable Area	Ако е избрана настройката Standard (Стандартно), ще бъде използвана стандартната зона за печат на Epson контактни принтери. Ако е избрана настройката Maximum (Максимална), ще се използва максималната зона на печат на принтера.
Top Margin Priority	Изберете коя настройка да се използва за начално положение за печат - настройката от драйвера или тази от принтера. За повече подробности относно драйвера за принтер вижте Help (Помощ).
Packet Mode	Обикновено не е необходимо да се променя тази настройка. Ако промените настройките на Packet Mode (Пакетен режим) в принтера, променете и тази настройка, за да има съответствие. Ако настройките на принтера и драйвера за принтера са различни, може да се окаже невъзможно да печатате правилно. За повече подробности относно драйвера за принтер вижте Help (Помощ).
User Defined Paper	Ако хартията, която ще използвате, не е включена в падащия списък Paper Size, можете да добавите в списъка нейния размер. За повече подробности относно драйвера за принтер вижте Help (Помощ).
Offset	Тази настройка ви позволява да измествате изображението върху страницата. Това означава, че можете да регулирате разположението на отпечатаното изображение. Ако изместването, което изберете, премества част от изображението извън зоната за печат на принтера, тази част няма да бъде отпечатана.

\* За допълнителна информация прегледайте Help (Помощ) на Windows.

## Определяне на потребителски размер на хартията

Ако хартията, която ще използвате, не е включена в падащия списък Paper Size, можете да добавите в списъка нейния размер.

1. Кликнете върху **Desktop (Работен плот)** на екрана Start (Старт) и преместете курсора върху горния десен ъгъл на екрана, кликнете върху **Settings (Настройки)**, а след това върху **Control Panel (Панел за управление)**. След това кликнете върху **View devices and printers (Преглед на устройства и принтери)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.
2. Щракнете с десния бутон (на мишката) върху иконата на принтера и изберете **Printing Preferences (Предпочитания за печат)**.
3. Изберете менюто **User Defined Paper (Дефинирана от потребителя хартия)**.
4. Въведете размера на хартията в полетата Paper Size (Размер на хартията).
5. Щракнете върху **Apply (Приложи)**, а след това върху **OK**.

### Забележка:

За повече подробности относно драйвера за принтер вижте Help (Помощ).

## Настройки на програмата за наблюдение

Настройки	Обяснения
EPSON Status Monitor 3	При щракване върху този бутон можете да получите достъп до EPSON Status Monitor 3. За да наблюдавате принтера, трябва да се уверите, че в квадратчето Monitor the printing status (Наблюдение на статуса на принтера) е поставена отметка.
Monitoring Preferences	Щракнете върху този бутон, за да отворите диалоговия прозорец Monitoring Preferences (Настройки на програмата за наблюдение), откъдето можете да направите настройки на EPSON Status Monitor 3. За повече информация вижте "Настройване на EPSON Status Monitor 3" на страница 13.

## Помощна програма за настройка

### Забележка:

В зависимост от модела може да няма такава опция.

Настройки	Обяснения
Bi-D Adjustment	Щракнете върху този бутон, за да отворите диалоговия прозорец Bi-D Adjustment, където можете да настроите неподравнени вертикални линии.
Printer Setting	Щракнете върху този бутон, за да отворите диалоговия прозорец на помощната програма Printer Settings, където можете да промените настройките на своя принтер.

## Използване на EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 ви позволява да наблюдавате състоянието на принтера, предупреждава ви, когато се получат грешки и ви предлага инструкции за откриване на неизправностите, когато е необходимо.

EPSON Status Monitor 3 може да се използва, когато:

- ☐ Принтерът е директно свързан към компютъра чрез паралелния порт [LPT1] или USB порта.
- ☐ Вашата система е конфигурирана да поддържа двупосочна комуникация.

EPSON Status Monitor 3 се инсталира, когато принтерът е свързан директно и драйверът за принтера трябва да бъде инсталиран, както е описано в *Start Here* или *Ръководство за настройка*. Когато принтерът е споделен, се уверете, че сте настроили EPSON Status Monitor 3, така че споделеният принтер да може да бъде наблюдаван от сървъра на принтера и от клиентите. Вижте “Настройване на EPSON Status Monitor 3” на страница 13 и “Настройване на принтера за работа в мрежа” на страница 19.



**Внимание:**

Въпреки че можете да печатате направо на принтера, директно свързан с компютъра, от отдалечено място с помощта на функцията *Remote Desktop* (Отдалечен работен плот)\* на Windows 8, възможно е възникването на комуникационна грешка.

\* Функция за отдалечен работен плот: Функция, която дава на потребителя достъп до приложения или файлове, намиращи се на компютър, свързан с офис мрежа, чрез преносим компютър на отдалечено място.

**Забележка:**


- ❑ Ако използвате компютър под Windows 8 с няколко активни потребители, може да се изобрази съобщение за комуникационна грешка, когато принтерите са наблюдавани едновременно.
- ❑ Ако EPSON Status Monitor 3 е инсталиран при включена защитна стена на Windows (препоръчително), наблюдаването на споделения принтер може да се окаже невъзможно. Проблемът може да бъде решен чрез добавяне на *EEBAgent.exe* към списъка *Exceptions* (Изключения) в защитната стена.

## Настройване на EPSON Status Monitor 3

За да инсталирате EPSON Status Monitor 3, изпълнете описаните по-долу стъпки:

1. Кликнете върху **Desktop (Работен плот)** на екрана Start (Старт) и преместете курсора върху горния десен ъгъл на екрана, кликнете върху **Settings (Настройки)**, а след това върху **Control Panel (Панел за управление)**. След това кликнете върху **View devices and printers (Преглед на устройства и принтери)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.
2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, щракнете върху **Printer Properties (Свойства на принтера)**, след което щракнете върху раздел **Utility (Помощна програма)** на екрана.

3. Щракнете върху бутона **Monitoring Preferences**. Появява се диалоговият прозорец Monitoring Preferences.



4. Можете да използвате следните настройки:

<b>Select Notification</b>	Извежда състоянието On/Off (Вкл./Изкл.) на квадратчето за отметка за грешки в компонентите. Поставете отметка в това квадратче, ако желаете да получавате уведомяване за определен тип грешка.
<b>Select Shortcut Icon</b>	Избраната икона се показва в лентата на задачите. Примерът за настройката е показан в десния прозорец. Чрез щракване върху иконата за пряк път можете лесно да получите достъп до диалоговия прозорец Monitoring Preferences (Предпочитания на програмата за наблюдение).
<b>Receive error notification for shared printers</b>	Когато в това квадратче е поставена отметка, можете да получавате уведомления за грешки на споделен принтер.
<b>Allow monitoring of shared printer</b>	Когато в това квадратче е поставена отметка, споделеният принтер може да бъде наблюдаван от други компютри. <b>Забележка:</b> Трябва да получите достъп до Windows като администратор.

**Забележка:**


За да върнете всички компоненти към началните настройки, щракнете върху бутона **Default** (По подразбиране).

## Достъп до EPSON Status Monitor 3

За достъп до EPSON Status Monitor 3 извършете едно от следните действия:

- ❑ Щракнете двукратно върху иконата за пряк път с формата на принтер в лентата със задачи. За да добавите икона за пряк път в лентата със задачите, отидете в меню Utility и следвайте инструкциите.
- ❑ Отворете менюто Utility, след това щракнете върху иконата **EPSON Status Monitor 3**. За да откриете как се отваря менюто Utility, прегледайте “Използване на драйвера за принтера” на страница 4.

При достъп до EPSON Status Monitor 3 по описания тук начин се появява следният прозорец за състоянието на принтера.



Той съдържа информация за състоянието на принтера.

### **Забележка:**

Възможно е по време на отпечатване да не успеете да видите състоянието на принтера. В такива случаи щракнете върху бутона **EPSON Status Monitor3** в Utility и използвайте принтера, като оставите отворен прозореца за състоянието.

## **Инсталиране на EPSON Status Monitor 3**

За да инсталирате EPSON Status Monitor 3, който сте свалили от уебсайта на EPSON, следвайте описаните по-долу стъпки.

1. Уверете се, че принтерът е изключен и на вашия компютър е стартиран Windows.
2. Разархивирайте файла, който сте свалили от уебсайта, а след това отворете папката.
3. Щракнете двукратно върху иконката **STMSETUP.exe**. След това следвайте инструкциите на екрана.
4. Когато се появи екранът на лицензното споразумение за софтуера, прочетете текста и след това щракнете върху **Accept**.
5. След приключване на инсталацията щракнете върху **OK**.

---

## **Използване на Bi-D Adjustment**

### **Забележка:**

*В зависимост от модела може да няма такава опция.*

Тази помощна програма Ви дава възможност да правите настройки, когато откриете неподравнена вертикална линия.


## **Настройки с Bi-D Adjustment**

За да направите двупосочната настройка, изпълнете стъпките по-долу.



**Внимание:**

- ☐ Не изключвайте принтера по време на печат на шаблон за настройка. Ако направите това, принтерът може да запише грешни настройки. Ако сте изключили принтера по време на процеса на настройка, рестартирайте *Bi-D Adjustment* отново.
  - ☐ Не изключвайте настройката *Packet Mode*.
  - ☐ Мрежова връзка не се поддържа.
  - ☐ Преди да извършите *Bi-D Adjustment* се уверете, че статусът на принтера е *ready* (готов).
  - ☐ Ако *Bi-D Adjustment* не се отпечата както трябва, задайте настройката по подразбиране за шрифт на принтера и опитайте отново.
1. Отворете меню **Utility**, след което щракнете върху иконата **Bi-D Adjustment**. За да разберете как да отворите меню **Utility**, вижте “Използване на драйвера за принтера” на страница 4. Появява се прозорецът *Bi-D Adjustment*.
  2. Щракнете върху **Next**.
  3. Щракнете върху **Print**. Принтерът отпечата три шаблона за настройка.
  4. Вижте шаблоните за настройка и открийте коя вертикална линия е най-добре подравнена. След това изберете номера на съответната линия в прозореца *Bi-D Adjustment*.
  5. Щракнете върху **Set**. Шаблонът за настройка ще бъде записан в принтера.



## Използване на Printer Setting

### Забележка:

В зависимост от модела може да няма такава опция.

Тази помощна програма Ви дава възможност да показвате текущите настройки, записани в принтера, да променят настройките на принтера, да четете настройките, записани във файл или да записвате настройки във файл.




### Внимание:

- ☐ Не изключвайте настройката *Packet Mode*.
- ☐ Мрежова връзка не се поддържа.
- ☐ Уверете се, че статусът на принтера е *Ready (Готов)* преди да получите настройка от принтера или да актуализирате настройките на принтера.

## Промяна на настройките на принтера

Изпълнете стъпките по-долу, за да промените настройките на принтера.

1. Отворете меню **Utility**, след което щракнете върху иконата **Printer Setting**. За да разберете как да отворите меню **Utility**, вижте “Използване на драйвера за принтера” на страница 4. Появява се прозорецът **Printer Setting**.



2. Променете желаните настройки на принтера. За повече информация относно използването на този инструмент, вижте **Help** за драйвера на принтера.

---

## Настройване на принтера за работа в мрежа

### Споделяне на принтера

Този раздел описва как да споделите принтера в стандартна мрежа под Windows.

Компютрите в дадена мрежа могат да споделят принтер, който е директно свързан към един от тях. Компютърът, който е директно свързан към принтера, се явява сървър на принтера, а останалите компютри са клиенти, които за да получат достъп до принтера, се нуждаят от разрешение на сървъра на принтера. Клиентите споделят принтера през сървъра на принтера.

В зависимост от версиите на операционната система Windows и правата Ви за достъп в мрежата, извършете съответните настройки на сървъра на принтера и клиентите.

Вижте “Настройване на принтера като споделен” на страница 19.

Вижте “Настройване на клиентите” на страница 21.

#### **Забележка:**

- ☐ *За да настроите споделен принтер, драйверът за принтера трябва да е инсталиран както на сървъра, така и на компютъра-клиент.*
- ☐ *Когато принтерът е споделен, се уверете, че сте настроили EPSON Status Monitor 3, така че споделяният принтер да може да бъде наблюдаван от сървъра на принтера и от клиентите. Вижте “Настройване на EPSON Status Monitor 3” на страница 13.*
- ☐ *При свързване към принтер, споделен под Windows XP, съобщенията за грешки и предупрежденията не се появяват по време на печат. Инсталирането на Windows XP Service Pack 1 или следваща версия ще реши този проблем.*
- ☐ *При свързване към споделен принтер, намиращ се след рутер, в някои случаи предупрежденията и съобщенията за грешки на споделяните принтери не се появяват по време на печат поради настройките на рутера.*
- ☐ *Сървърът на принтера и клиентите трябва да бъдат предварително настроени, така че да са в една и съща мрежа и да се намират под едно и също мрежово управление.*


### Настройване на принтера като споделен

За да зададете сървър на принтера, следвайте следващите по-долу стъпки.

#### **Забележка:**

*Трябва да получите достъп като Администратори на локалната машина.*

1. Кликнете върху **Desktop (Работен плот)** на екрана Start (Старт) и преместете курсора върху горния десен ъгъл на екрана, кликнете върху **Settings (Настройки)**, а след това върху **Control Panel (Панел за управление)**. След това кликнете върху **View devices and printers (Преглед на устройства и принтери)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.
2. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на принтера, щракнете върху **Printer Properties (Свойства на принтера)** след което щракнете върху раздел **Sharing (Споделяне)** на появилия се екран.
3. Изберете **Share this printer (Сподели този принтер)**, след това напишете името в полето Share name (Име за споделяне) и щракнете върху **ОК**.



**Забележка:**

- ☐ Не използвайте интервали и тирета в името за споделяне, в противен случай може да се получи грешка.
- ☐ Не можете да изберете **share this printer (споделяне на този принтер)**, преди да щракнете върху бутона **Change sharing options (Промяна на опциите за споделяне)**.

Трябва да настроите компютрите-клиенти така, че да могат да използват принтера през мрежата. Прегледайте следващите страници за подробности:


Вижте "Настройване на клиентите" на страница 21.

## Настройване на клиентите


Този раздел описва как да инсталирате драйвера за принтера чрез достъп до споделения принтер по мрежата.

### Забележка:


- ❑ За да споделите принтера в мрежа под Windows, трябва да настроите сървъра на принтера. За повече подробности вижте “Настройване на принтера като споделен” на страница 19.
  - ❑ Този раздел описва как да получите достъп до споделения принтер през стандартна мрежа чрез използване на сървъра (работна група на Microsoft). Ако не можете да получите достъп до споделения принтер поради проблем в мрежата, помолете за помощ администратора на мрежата.
  - ❑ Когато желаете EPSON Status Monitor 3 да се използва на клиентите, трябва на всеки клиент да инсталирате както драйвера за принтера, така и EPSON Status Monitor 3 от уебсайта на EPSON.
  - ❑ Ако драйверите за принтер не са инсталирани на клиента, трябва да направите това преди да пристъпите към настройките.
1. Кликнете върху **Desktop (Работен плот)** на екрана Start (Старт) и преместете курсора върху горния десен ъгъл на екрана, кликнете върху **Settings (Настройки)**, а след това върху **Control Panel (Панел за управление)**. След това кликнете върху **View devices and printers (Преглед на устройства и принтери)** от категорията **Hardware and Sound (Хардуер и звук)**.
  2. Щракнете с десен бутон върху иконата на принтера, чиито настройки искате да промените, а след това върху **Printer properties (Свойства на принтера)**.



3. Щракнете върху раздела **Ports (Портове)** и след това върху **Add Port (Добавяне на порт)**.




4. Когато се появи прозорец **Printer Ports (Портове за принтер)**, изберете **Local Port (Локален порт)**, после щракнете върху **New Port (Нов порт)**.



5. Въведете информацията по-долу за име на порта и щракнете върху **OK**.

**\\Име на компютър, свързан с целевия принтер\име на споделен принтер**



6. След като се върнете към прозореца **Printer Ports (Портове за принтер)**, щракнете върху **Close (Затвори)**.
7. Проверете дали въведеното за порта име е добавено и избрано, след което щракнете върху **Close (Затвори)**.

---

## Отказ от печат


Ако отпечатъците не са това, което очаквате, и на тях има неправилни или изкривени знаци или изображения може да се окаже необходимо да отмените отпечатването. Когато иконата на принтера се вижда в лентата със задачи, следвайте инструкциите по-долу, за да откажете отпечатването.

1. Щракнете два пъти върху иконата на принтера в лентата за задачи.



2. При отказ на всички документи за печат изберете **Cancel All Documents (Отмени всички документи)** в менюто Printer.

При отказ на определен документ го изберете и после от менюто Document изберете **Cancel (Отказ)**.



Заданието за печат е отменено.


---

## Деинсталиране на софтуера за принтера


Когато желаете да преинсталирате или да обновите драйвера за принтера, деинсталирайте драйвера, който вече е инсталиран.

## Деинсталиране на драйвера за принтер и EPSON Status Monitor 3

1. Затворете всички приложения.
2. Кликнете върху **Desktop (Работен плот)** на екрана Start (Старт) и преместете курсора върху горния десен ъгъл на екрана, кликнете върху **Settings (Настройки)**, а след това върху **Control Panel (Панел за управление)**.
3. Кликнете върху **Uninstall a program (Деинсталиране на програмата)**.




4. Кликнете върху **Change or Remove Programs (Промяна или премахване на програми)**, изберете **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall**, а след това кликнете върху **Uninstall/Change (Деинсталиране/Прмяна)**.





5. Щракнете върху **Printer Model (Модел на принтера)**, изберете иконата на принтера, който желаете да деинсталирате, след това щракнете върху **OK**.



**Забележка:**

Уверете се, че нищо не е избрано в раздел *Printer Model (Модел на принтера)*. Кликнете върху раздел **Utility (Помощна програма)** и изберете **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)**, след което щракнете върху **OK**. Можете да деинсталирате само *EPSON Status Monitor 3*.

6. Следвайте инструкциите на екрана.