

Impact-dot-matrixprinter

Voor gebruikers van Windows 8
Softwarehandleiding

Nederlands

Copyright en handelsmerken

EPSON en ESC/P zijn gedeponeerde handelsmerken van Seiko Epson Corporation in Japan en andere landen of regio's. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Algemene opmerking: Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Epson maakt geen enkele aanspraak op deze merken.

De informatie in deze handleiding is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande aankondiging.

Printersoftware

Versies van besturingssystemen

In deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt.

Windows® verwijst naar Microsoft® Windows 8.

☐ Windows 8 verwijst naar Windows 8, Windows 8 Pro en Windows 8 Enterprise.

De printersoftware

De Epson-software bevat de software voor de printerdriver en EPSON Status Monitor 3.

De printerdriver is de software waarmee u via uw computer de printer kunt besturen. U moet de printerdriver installeren om alle mogelijkheden van de printer met Windows-toepassingen te kunnen gebruiken.

Het programma EPSON Status Monitor 3 controleert de status van uw printer, waarschuwt u als er fouten optreden en biedt tips voor het oplossen van problemen. Installeer eerst de printerdriver en daarna EPSON Status Monitor 3. Zie “De printer instellen in een netwerk” op pagina 19 voor instructies.

De printerdriver installeren

Opmerking:

Het is mogelijk dat een driver van Windows Update of drivers die met het besturingssysteem geleverd worden, al geïnstalleerd zijn. Verwijder die drivers eerst. Installeer daarna de driver die u van de website gedownload hebt.

Naam van de printerdriver die met het besturingssysteem geleverd wordt:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Volg onderstaande stappen om de printerdriver te installeren.

1. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en Windows op uw computer wordt uitgevoerd.


Opmerking:

U moet u aanmelden bij Windows als administrator.

2. Pak het bestand uit dat u gedownload hebt van de website en open de map.
3. Dubbelklik op het pictogram **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) of **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Volg daarna de instructies op het scherm.
4. Het scherm met de gebruiksrechtsovereenkomst voor de software wordt weergegeven. Lees de overeenkomst en klik op **Agree (Akkoord)**.

Opmerking:

*Als het volgende scherm wordt weergegeven, klikt u op **Install this driver software anyway (Dit stuurprogramma toch installeren)**.*



5. Klik op **OK** wanneer de installatie is voltooid.

De printerdriver gebruiken

U kunt de printerdriver openen vanuit de Windows-toepassing die u gebruikt of via het startscherm.

- ☐ Wanneer u de printerdriver opent vanuit een Windows-toepassing, gelden de instellingen die u opgeeft alleen voor de toepassing die u gebruikt. Zie “De printerdriver openen vanuit Windows-toepassingen” op pagina 5 voor meer informatie.
- ☐ Wanneer u de printerdriver opent via het startscherm, gelden de instellingen die u opgeeft voor de printerdriver voor alle toepassingen. Zie “De printerdriver openen via het startscherm” op pagina 7 voor meer informatie.

Zie “De instellingen voor de printerdriver wijzigen” op pagina 9 als u instellingen voor de printerdriver wilt controleren en wijzigen.


Opmerking:

Vele, maar niet alle Windows-toepassingen overschrijven de instellingen die met de printerdriver worden opgegeven. Het is daarom raadzaam te controleren of de instellingen voor de printerdriver aan uw vereisten voldoen.


De printerdriver openen vanuit Windows-toepassingen

Voer de onderstaande stappen uit als u de printerdriver wilt openen vanuit een Windows-toepassing:


1. Selecteer **Printerinstelling** of **Afdrukken** in het menu Bestand van de toepassing. Controleer in het venster Print (Afdrukken) of Print Setup (Printerinstelling) of uw printer is geselecteerd.



2. Klik op **Voorkeuren** of **Eigenschappen van printer**. (De knop waarop u klikt, hangt af van de toepassing die u gebruikt; mogelijk dient u op een combinatie van deze knoppen te klikken.) Het venster met documenteigenschappen verschijnt met de menu's Layout (Indeling), Paper/Quality (Papier/Kwaliteit), User Defined Paper (Aangepast papier) en Extension Settings (Geavanceerde instellingen). Dit zijn de menu's met de instellingen voor de printerdriver.




3. U kunt een menu weergeven door te klikken op het bijbehorende tabblad bovenaan het venster. Zie "De instellingen voor de printerdriver wijzigen" op pagina 9 als u de instellingen wilt wijzigen.



De printerdriver openen via het startscherm

Voer de onderstaande stappen uit als u de printerdriver wilt openen via het startscherm.


1. Klik in het startscherm op **Desktop (Bureaublad)**, ga met de muis naar de hoek rechtsboven in het scherm, beweeg naar beneden en klik op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Control Panel (Configuratiescherm)**. Klik vervolgens op **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** in de categorie **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)**.
2. Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en klik op **Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**. Het venster met documenteigenschappen verschijnt met de menu's Layout (Indeling), Paper/Quality (Papier/kwaliteit), User Defined Paper (Aangepast papier) en Extension Settings (Geavanceerde instellingen). Dit zijn de menu's met de instellingen voor de printerdriver.



Als u klikt op **Printer properties (Eigenschappen van printer)** in het menu dat wordt weergegeven als u met de rechtermuisknop op het printerpictogram klikt, wordt het venster Properties (Eigenschappen) weergegeven, met daarin menu's voor de instellingen voor de printerdriver.

Opmerking:

Klik niet op **Properties (Eigenschappen)**; in het menu worden zowel **Properties (Eigenschappen)** als **Printer properties (Eigenschappen van printer)** weergegeven.




3. U kunt een menu weergeven door te klikken op het bijbehorende tabblad bovenaan het venster. Zie “Overzicht van instellingen voor de printerdriver” op pagina 9 voor informatie over het wijzigen van de instellingen.

De instellingen voor de printerdriver wijzigen

De printerdriver heeft vier tabbladen waarmee u de instellingen voor de printerdriver kunt wijzigen: Layout (Indeling), Paper/Quality (Papier/Kwaliteit), User Defined Paper (Aangepast papier) en Extension Settings (Geavanceerde instellingen). U kunt instellingen ook wijzigen in het menu Utility (Hulpprogramma) in de printersoftware. Zie “Overzicht van instellingen voor de printerdriver” op pagina 9 voor een overzicht van de beschikbare instellingen.

Klik in het venster van de printerdriver op de knop **Help**.



Nadat u uw instellingen voor de printerdriver hebt gewijzigd, klikt u op **OK** om de nieuwe instellingen toe te passen, of op **Cancel (Annuleren)** om ze te annuleren.

Nadat u de instellingen voor de printerdriver hebt gecontroleerd en de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, kunt u gaan afdrucken.

Overzicht van instellingen voor de printerdriver

In de onderstaande tabellen vindt u de instellingen voor de Windows-printerdriver. Niet alle instellingen zijn beschikbaar in alle versies van Windows. Meer details vindt u in de **Help** bij de printerdriver.

Printerinstellingen

Opmerking:

Afhankelijk van het type printer worden sommige functies niet weergegeven.

Instellingen	Uitleg
Paper Size (Formaat)	Selecteer het formaat van het papier dat u wilt gebruiken. Als u het gewenste papierformaat niet kunt zien, schuift u met de schuifbalk door de lijst. Zie "Definitie van aangepast papierformaat" op pagina 11 voor instructies als het gewenste papierformaat niet in de lijst wordt weergegeven.
Orientation (Richting)	Selecteer Portrait (Staand) of Landscape (Liggend).
Paper Source (Papierinvoer)	Selecteer de papierbron die u wilt gebruiken.
Graphic (Afbeelding) - Print Quality (Afdrukkwaliteit)	Selecteer de resolutie die u wilt gebruiken voor de afdrukken. Hoe hoger de geselecteerde resolutie, des te gedetailleerder de afdruk. Bij een hoge resolutie neemt het afdrukken echter meer tijd in beslag.
Halftoning (Halftoon)	Selecteer het type halftoon dat u wilt gebruiken bij het afdrukken van afbeeldingen. Als u wilt dat de printer automatisch bepaalt welke halftoonkwaliteit optimaal is, kiest u de optie Auto Select (Automatisch selecteren) .
Printer Font Setting (Lettertype-instelling van printer)	<p>Selecteer een tekentabelgroep die u wilt gebruiken. U kunt kiezen uit drie tekentabelgroepen: Standard (Standaard), Expanded (Uitgebreid) en None (Bit Image printing) (Geen (bitafbeelding afdrukken)).</p> <p>Als u Standard (Standaard) of Expanded (Uitgebreid) selecteert, gebruikt de printer de apparaatlettertypen. De optie Expanded (Uitgebreid) bevat meer lettertypen dan de optie Standard (Standaard).</p> <p>Als u None (Geen) selecteert, gebruikt de printer bitmapafbeeldingen in plaats van apparaatlettertypen.</p> <p>Zie de documentatie van uw printer voor informatie over de lettertypen die in elke tabel zijn opgenomen.</p>
Page Order (Paginavolgorde)*	Bepaal of de printer vooraan of achteraan begint met afdrukken.
Pages Per Sheet (Pagina's per vel)*	Selecteer het aantal pagina's dat u op één pagina wilt afdrukken.
Copy Count (Aantal afdrukken)*	Dit selectievakje wordt weergegeven als u meer dan één afdruk selecteert in het vak Number of copies (Aantal exemplaren) en u kunt aangeven of u de afgedrukte pagina's wilt sorteren.
Advanced Printing Features (Geavanceerde printerfuncties)*	Selecteer Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de metabestandsspooling in of uit te schakelen.
Print Optimizations (Afdrukoptimaliseringen)*	Kies Disable (Uitschakelen) als de printer de apparaatlettertypen niet gebruikt, en kies Enable (Inschakelen) als de printer de apparaatlettertypen wel gebruikt.
Printable Area (Afdrukgebied)	<p>Als Standard (Standaard) is geselecteerd, wordt het normale afdrukbare gebied voor Epson impactprinters gebruikt.</p> <p>Als Maximum is geselecteerd, wordt het maximale afdrukbare gebied van de printer gebruikt.</p>

Instellingen	Uitleg
Top Margin Priority (Prioriteit bovenmarge)	Selecteer welke instellingen voor de startpositie van de afdruk gebruikt worden: de driver- of de printerinstellingen. Meer details vindt u in de Help bij de printerdriver.
Packet Mode	Gewoonlijk hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd. Als u de pakketmodusinstelling van de printer wijzigt, pas deze instelling dan in dezelfde zin aan. Als de printer- en driverinstellingen van elkaar verschillen, kunt u wellicht niet afdrukken. Meer details vindt u in de Help bij de printerdriver.
User Defined Papier (Aangepast papier)	Als het papier dat u gebruikt niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst Paper Size (Formaat), kunt u het formaat aan de lijst toevoegen. Meer details vindt u in de Help bij de printerdriver.
Offset (Verschuiving)	Met deze functie kunt u de afbeelding op de pagina verschuiven. Concreet betekent dit dat u de positie van de afdruk op de pagina kunt bijstellen. Als door de opgegeven verspringing een deel van de afbeelding buiten het afdrukbaar gebied valt, wordt dat gedeelte niet afgedrukt.

* Zie de Windows Help voor meer informatie.

Definitie van aangepast papierformaat

Als het papier dat u gebruikt niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst Paper Size (Formaat), kunt u het formaat aan de lijst toevoegen.

1. Klik in het startscherm op **Desktop (Bureaublad)**, ga met de muis naar de hoek rechtsboven in het scherm, beweeg naar beneden en klik op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Control Panel (Configuratiescherm)**. Klik vervolgens op **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** in de categorie **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)**.
2. Rechtsklik op het printerpictogram, en klik op **Printing Preferences (Voorkeursinstellingen voor afdrukken)**.
3. Selecteer het menu **User Defined Paper (Aangepast papier)**.
4. Geef het papierformaat op.
5. Klik op **Apply (Toepassen)** en klik vervolgens op **OK**.

Opmerking:

Meer details vindt u in de Help bij de printerdriver.

Controle-instellingen

Instellingen	Uitleg
EPSON Status Monitor 3	Klik op deze knop om EPSON Status Monitor 3 te openen. Als u de printer wilt controleren, dient u ervoor te zorgen dat het selectievakje Monitor the printing status (Afdrukstatus controleren) is ingeschakeld.
Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren)	Klik op deze knop om het dialoogvenster Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren) te openen, waarin u instellingen kunt opgeven voor EPSON Status Monitor 3. Zie "EPSON Status Monitor 3 instellen" op pagina 14 voor meer informatie.

Hulpprogramma bij het instellen

Opmerking:

Afhankelijk van het product is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Instellingen	Uitleg
Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen)	Klik op deze knop om het dialoogvenster Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) te openen waarin u onjuiste uitlijning in verticale lijnen kunt aanpassen.
Printer Setting (Printerinstelling)	Klik op deze knop om het dialoogvenster Printer Setting (Printerinstelling) te openen, waarin u printerinstellingen kunt wijzigen.

EPSON Status Monitor 3 gebruiken

Met EPSON Status Monitor 3 kunt u de status van de printer controleren en krijgt u een waarschuwing wanneer een printerfout optreedt. Het programma biedt bovendien aanwijzingen voor het oplossen van problemen, indien nodig.

EPSON Status Monitor 3 is beschikbaar als:

- ☐ De printer rechtstreeks is aangesloten op de hostcomputer via de parallelle poort [LPT1] of de USB-poort.
- ☐ Het systeem zodanig is geconfigureerd dat bidirectionele communicatie wordt ondersteund.

EPSON Status Monitor 3 is geïnstalleerd als de printer rechtstreeks is verbonden, en u de printerdriver installeert zoals beschreven in *Start Here* of de *Installatiehandleiding*. Als de printer wordt gedeeld, moet u EPSON Status Monitor 3 zodanig instellen dat de gedeelde printer op de printerserver en op clientcomputers kan worden gecontroleerd. Zie “EPSON Status Monitor 3 instellen” op pagina 14 en “De printer instellen in een netwerk” op pagina 19.



Let op:

U kunt weliswaar afdrukken naar een rechtstreeks aangesloten printer vanaf een externe locatie door de functie Remote Desktop (Extern bureaublad) van Windows 8 te gebruiken, kan een communicatiefout optreden.*

** De functie Remote Desktop (Extern bureaublad): Een functie waarmee een gebruiker vanaf een mobiele computer op een externe locatie toegang krijgt tot toepassingen of bestanden op een computer in het kantoor netwerk.*


Opmerking:

- ☐ *Als u een computer gebruikt waarop Windows 8 wordt uitgevoerd en waarop meerdere gebruikers zich hebben aangemeld, kan er een foutmelding worden weergegeven als printers door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden gecontroleerd.*
- ☐ *Als EPSON Status Monitor 3 werd geïnstalleerd met Windows Firewall ingeschakeld (aanbevolen), kan de gedeelde printer mogelijk niet worden gecontroleerd. U lost dit probleem op door EEBAgent.exe toe te voegen aan de uitzonderingen voor de firewall.*

EPSON Status Monitor 3 instellen

Installeer EPSON Status Monitor 3 aan de hand van de onderstaande stappen.

1. Klik in het startscherm op **Desktop (Bureaublad)**, ga met de muis naar de hoek rechtsboven in het scherm, beweeg naar beneden en klik op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Control Panel (Configuratiescherm)**. Klik vervolgens op **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** in de categorie **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)**.
2. Rechtsklik op het pictogram van de printer, klik op **Printer Properties (Eigenschappen van printer)** en klik op de tab **Utility (Hulpprogramma)**.
3. Klik op de knop **Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren)**. Het dialoogvenster Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren) wordt weergegeven.



4. De volgende instellingen zijn beschikbaar:

Select Notification (Melding selecteren)	Hier ziet u of meldingen van fouten zijn ingeschakeld of uitgeschakeld. Schakel het selectievakje in als u de geselecteerde foutmelding wilt weergeven.
Select Shortcut Icon (Pictogram voor snelkoppeling selecteren)	Het geselecteerde pictogram wordt weergegeven op de taakbalk. Een voorbeeld van de instelling wordt in het rechtervenster weergegeven. Door te klikken op het snelkoppelingspictogram kunt u het dialoogvenster Monitoring Preferences (Controlevoorkeuren) gemakkelijk openen.
Receive error notification for shared printers (Foutmelding ontvangen voor gedeelde printers)	Schakel dit selectievakje in als u foutmeldingen wilt ontvangen voor een gedeelde printer.
Allow monitoring of shared printer (Controle van gedeelde printers toestaan)	Schakel dit selectievakje in als u een gedeelde printer wilt kunnen controleren via andere computers. Opmerking: U moet u aanmelden bij Windows als administrator.

Opmerking:


Klik op de knop **Default (Standaard)** als u de standaardinstellingen van alle onderdelen wilt herstellen.

EPSON Status Monitor 3 openen

Voer een van de volgende handelingen uit om EPSON Status Monitor 3 te openen.

- ☐ Dubbelklik op het snelkoppelingspictogram in de vorm van een printer op de taakbalk. Als u een snelkoppelingspictogram wilt toevoegen aan de taakbalk, gaat u naar het menu Utility (Hulpprogramma) en volgt u de instructies.
- ☐ Open het menu Utility (Hulpprogramma) en klik op het pictogram **EPSON Status Monitor 3**. Zie “De printerdriver gebruiken” op pagina 4 voor informatie over het openen van het menu Utility (Hulpprogramma).

Als EPSON Status Monitor 3 op de hierboven beschreven manier wordt geopend, wordt het volgende venster voor de printerstatus weergegeven.



In dit venster wordt informatie over de status van de printer weergegeven.

Opmerking:

*Soms kan tijdens het afdrukken de printerstatus niet worden opgevraagd. Als dat het geval is, klikt u in het tabblad Utility (Hulpprogramma) op **EPSON Status Monitor 3** en gebruikt u de printer waarvan het statusvenster is geopend.*

EPSON Status Monitor 3 installeren

Volg onderstaande stappen om EPSON Status Monitor 3 te downloaden als u het programma gedownload hebt van de Epson website.

1. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld en Windows op uw computer wordt uitgevoerd.
2. Pak het bestand uit dat u gedownload hebt van de website en open de map.
3. Dubbelklik op het pictogram **STMSETUP.exe**. Volg daarna de instructies op het scherm.
4. Het scherm met de gebruiksrechtsovereenkomst voor de software wordt weergegeven. Lees de overeenkomst en klik op **Agree (Akkoord)**.
5. Klik op **OK** wanneer de installatie is voltooid.

Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) gebruiken

Opmerking:

Afhankelijk van het product is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Met dit hulpprogramma kunt u aanpassingen aanbrengen bij fouten in de uitlijning in verticale lijnen.


Aanpassingen maken met Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen)

Ga als volgt te werk voor Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen).



Let op:

- ☐ Schakel de printer niet uit tijdens het afdrukken van het aanpaspatroon. Daardoor kan de printer verkeerde instellingen opslaan. Als u de printer tijdens het aanpassen hebt uitgeschakeld, moet u Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) herstarten.
 - ☐ Schakel de instelling Packet Mode niet uit.
 - ☐ Netwerkverbinding wordt niet ondersteund.
 - ☐ Zorg er voor dat de status van de printer gereed is voordat u Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) uitvoert.
 - ☐ Als Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) niet goed wordt afgedrukt, moet u het standaard lettertype van de printer selecteren en het nogmaals proberen.
1. Open het menu **Utility (Hulpprogramma)** en klik op het pictogram **Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen)**. Zie “De printerdriver gebruiken” op pagina 4 voor informatie over het openen van het menu **Utility (Hulpprogramma)**. Het venster Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen) verschijnt.
 2. Klik op **Next (Volgende)**.
 3. Klik op **Print (Afdrukken)**. De printer drukt drie reeksen aanpaspatronen af.
 4. Bekijk de aanpaspatronen en zoek de verticale lijn die het beste is uitgelijnd. Selecteer vervolgens het overeenkomstige regelnummer in het venster Bi-D Adjustment (Bidirectioneel aanpassen).
 5. Klik op **Set (Instellen)**. Het aanpaspatroon wordt in de printer opgeslagen.



Printer Setting (Printerinstelling) gebruiken

Opmerking:

Afhankelijk van het product is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

Met dit hulpprogramma kunt u de actuele instellingen weergeven die in de printer zijn opgeslagen, instellingen veranderen, en instellingen lezen die in het bestand zijn opgeslagen of instellingen in het bestand opslaan.




Let op:

- ☐ Schakel de instelling Packet Mode niet uit.
- ☐ Netwerkverbinding wordt niet ondersteund.
- ☐ Zorg er voor dat de status van de printer gereed is voordat u instellingen van de printer ophaalt of bijwerkt.

Printerinstellingen wijzigen

Ga als volgt te werk om printerinstellingen te wijzigen.

1. Open het menu **Utility (Hulpprogramma)** en klik op het pictogram **Printer Setting (Printerinstelling)**. Zie “De printerdriver gebruiken” op pagina 4 voor informatie over het openen van het menu Utility (Hulpprogramma). Het venster Printer Setting (Printerinstelling) verschijnt.



2. Wijzig de gewenste instellingen voor de printer. Zie de Help van de printerdriver voor details hoe u dat moet doen.

De printer instellen in een netwerk

De printer delen

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printer kunt delen in een standaard Windows-netwerk.

De computers in een netwerk kunnen een printer delen die rechtstreeks is aangesloten op een van de computers. De computer die rechtstreeks op de printer is aangesloten, fungeert als printerserver; de andere computers zijn de clients die toestemming nodig hebben om de printer te kunnen delen met de printerserver. De clients delen de printer via de printerserver.

Afhankelijk van de versies van het Windows-besturingssysteem en uw toegangsrechten in het netwerk, kunt u de gewenste instellingen voor de printerserver en de clients opgeven.

Zie “De printer instellen als een gedeelde printer” op pagina 19.

Zie “Instellen van de clients” op pagina 21.

Opmerking:

- ☐ *Om een gedeelde printer te kunnen instellen, moet de printerdriver geïnstalleerd zijn op alle server- en clientcomputers die de printer zullen gebruiken.*
- ☐ *Als de printer wordt gedeeld, moet u EPSON Status Monitor 3 zodanig instellen dat de gedeelde printer op de printerserver en op clientcomputers kan worden gecontroleerd. Zie “EPSON Status Monitor 3 instellen” op pagina 14.*
- ☐ *Als u verbinding hebt met een printer die via Windows XP wordt gedeeld, worden foutmeldingen en waarschuwingen niet weergegeven tijdens het afdrukken. U verhelpt dit probleem door Windows XP Service Pack 1 of hoger te installeren.*
- ☐ *Als u via een router verbinding hebt met een gedeelde printer, worden wegens de routerinstellingen foutmeldingen en waarschuwingen voor gedeelde printers tijdens het afdrukken mogelijk niet weergegeven.*
- ☐ *De printerserver en de clients dienen op hetzelfde netwerksysteem te worden ingesteld en vooraf onder hetzelfde netwerkbeheer te worden opgezet.*


De printer instellen als een gedeelde printer

Voer de volgende stappen uit om de printerserver in te stellen.

Opmerking:

U moet zich bij de lokale computer aanmelden als administrator.

1. Klik in het startscherm op **Desktop (Bureaublad)**, ga met de muis naar de hoek rechtsboven in het scherm, beweeg naar beneden en klik op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Control Panel (Configuratiescherm)**. Klik vervolgens op **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** in de categorie **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)**.
2. Rechtsklik op het pictogram van de printer, klik op **Printer Properties (Eigenschappen van printer)** en klik op de tab **Sharing (Delen)** in het scherm dat verschijnt.
3. Selecteer **Share this printer (Deze printer delen)**, typ de naam in het vak Share-naam en klik op **OK**.



Opmerking:

- ☐ Gebruik geen spaties of verbindingsstreepjes in de share-naam, omdat daardoor een fout kan optreden.
- ☐ U kunt **Share this printer (Deze printer delen)** niet selecteren voordat u op de knop **Change sharing options (Opties voor delen wijzigen)** hebt geklikt.

U dient de clientcomputers zo in te stellen dat deze de printer in een netwerk kunnen delen. Informatie hierover vindt u op de volgende pagina's:


Zie "Instellen van de clients" op pagina 21.

Instellen van de clients


In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de printerdriver kunt installeren via de gedeelde printer in een netwerk.

Opmerking:


- ❑ *U dient de printerserver in te stellen, zodat de printer in een Windows-netwerk kan worden gedeeld. Zie “De printer instellen als een gedeelde printer” op pagina 19 voor meer informatie.*
 - ❑ *In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de gedeelde printer kunt openen in een standaardnetwerksysteem via de server (Microsoft-werkgroep). Als u de gedeelde printer niet kunt openen vanwege het netwerksysteem, neemt u contact op met de netwerkbeheerder.*
 - ❑ *Als u EPSON Status Monitor 3 op clients wilt gebruiken, moet zowel de printerdriver als EPSON Status Monitor 3 geïnstalleerd worden die u gedownload hebt van de Epson website.*
 - ❑ *Als de printerdrivers nog niet op de client zijn geïnstalleerd, moet u dat eerst doen voordat u verder gaat met deze instellingen.*
1. Klik in het startscherm op **Desktop (Bureaublad)**, ga met de muis naar de hoek rechtsboven in het scherm, beweeg naar beneden en klik op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Control Panel (Configuratiescherm)**. Klik vervolgens op **View devices and printers (Apparaten en printers weergeven)** in de categorie **Hardware and Sound (Hardware en geluiden)**.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik vervolgens op **Printer properties (Eigenschappen van printer)**.



- Klik op de tab **Ports (Poorten)** en vervolgens op **Add Port (Poort toevoegen)**.




- Als het venster **Printer Ports (Printerpoorten)** wordt weergegeven, selecteert u **Local Port (Lokale poort)** en klikt u op **New Port (Nieuwe poort)**.



- Geef de volgende informatie op voor de naam van de poort en klik op **OK**.

\\Naam van computer verbonden met doelprinter\naam van gedeelde printer



6. Als u naar het venster **Printer Ports (Printerpoorten)** bent teruggekeerd, klikt u op **Close (Sluiten)**.
7. Controleer of de naam die u voor de poort hebt opgegeven, is toegevoegd en geselecteerd, en klik vervolgens op **Close (Sluiten)**.

Afdrukken annuleren


Als de afdrukken niet aan uw verwachtingen voldoen en onjuiste of vreemde tekens of afbeeldingen bevatten, dient u het afdrukken wellicht te annuleren. Als het printerpictogram wordt weergegeven op de taakbalk, volgt u de onderstaande instructies om het afdrukken te annuleren.

1. Dubbelklik op het pictogram van de printer op de taakbalk.



2. Als u het afdrukken van alle documenten wilt annuleren, selecteert u **Cancel All Documents (Alle documenten annuleren)** in het menu Printer.

Als u één document wilt annuleren, selecteert u het gewenste document en selecteert u **Cancel (Annuleren)** in het menu Document.




De afdruktaak wordt geannuleerd.

De printersoftware verwijderen


Als u de printerdriver opnieuw wilt installeren of wilt upgraden, moet u de geïnstalleerde printerdriver eerst verwijderen.

De printerdriver en EPSON Status Monitor 3 verwijderen


1. Sluit alle toepassingen af.
2. Klik in het startscherm op **Desktop (Bureaublad)**, ga met de muis naar de hoek rechtsboven in het scherm, beweeg naar beneden en klik op **Settings (Instellingen)** en vervolgens op **Control Panel (Configuratiescherm)**.
3. Klik op **Uninstall a program (Een programma verwijderen)**.



4. Klik op **Change or Remove Programs (Programma's wijzigen of verwijderen)**, selecteer **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall** en klik op **Uninstall/Change (Verwijderen/wijzigen)**.



5. Klik op de tab **Printer Model (Printermodel)**, selecteer het pictogram van de printer die u wilt verwijderen en klik op **OK**.



Opmerking:

Zorg er voor dat niets is geselecteerd op het tabblad *Printer Model*. Open het tabblad **Utility (Hulpprogramma)**, selecteer **EPSON Status Monitor 3 (for EPSON XXXXXX ESC/P2)** en klik op **OK**. U kunt alleen de EPSON Status Monitor 3 verwijderen.

6. Volg de instructies op het scherm.