

# DOT MATRIX PRINTERS

24-PIN

LQ-590II/590IIN

# EPSON

สุดยอดเครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง  
คุ้มค่า ด้วยคุณภาพที่คุณเชื่อใจได้



เครื่องพิมพ์เอปสัน LQ-590II/590IIN ถูกออกแบบมาเพื่อการพิมพ์งานด้วยความเร็วเหนือระดับ และให้ประสิทธิภาพสูงสุดที่คุณวางใจได้ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้การพิมพ์ปริมาณมาก ด้วยโซลูชันการพิมพ์จากเอปสันช่วยให้ LQ-590II/590IIN สามารถตอบสนองงานพิมพ์ในระดับอุตสาหกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น ทั้งการพิมพ์แบบฟอร์มหรือรายงานต่างๆ อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการพิมพ์สูงสุดถึงครึ่งละ 7 แบบฟอร์ม^ ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 487 ตัวอักษรต่อวินาที (cps) ทำให้การพิมพ์เอกสารและการทำธุรกรรมต่างๆ เสร็จได้ภายในเวลาอันสั้น ช่วยปรับลดต้นทุนการดำเนินงานของฟาร์มิกได้ถึงสูงสุดถึง 5 ล้านตัวอักษร ช่วยลดต้นทุนงานพิมพ์ได้มากขึ้น



ตลับฟาร์มิกแท้เอปสัน เพิ่มความคุ้มค่า  
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน



IT'S IN THE DETAILS.

## เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 487 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว) พร้อมด้วยหน่วยความจำ 128 kb

## ทนทาน อายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น

ประหยัดค่าใช้จ่าย ด้วยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 25,000 ชั่วโมง

## ที่สุดของความสะดวกสบาย

พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านสาย Ethernet

^สำหรับรุ่นต่อเนื่องเท่านั้น  
\*เฉพาะรุ่น LQ-590IIN เท่านั้น

# รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ: LQ-590II/LQ-590IIN

รุ่น	LQ-590II	LQ-590IIN		
<b>ประเภทการพิมพ์</b>	ชนิดเขียนกรีกแบบเมตริกซ์			
รูปแบบการพิมพ์	24 เซ็มพิมพ์			
จำนวนเซ็มพิมพ์	ไปกลับ 2 ทิศทาง			
ทิศทางในการพิมพ์	ESC/P2, IBM PPDS			
รหัสควบคุม				
<b>ความเร็วในการพิมพ์</b>	550 cps			
แบบร่างความเร็วพิเศษ	10 cpi	487/584 cps		
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	366/439 cps		
แบบร่าง	10/12 cpi	121/145 cps		
NIQ	10/12 cpi			
<b>รูปแบบตัวอักษร</b>	ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US, StandardEurope), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCI, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15			
ตารางตัวอักษร	ตารางตัวอักษรกราฟิก 7 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US, StandardEurope), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), PC858, ISO 8859-15			
พอนต์ Bitmap แบบร่าง	10, 12, 15 cpi			
พอนต์ Scalable	Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5pt., 8pt-32pt. (every 2pt.)			
พอนต์บาร์โค้ด	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET			
<b>คอลัมน์ที่พิมพ์ได้</b>	80 คอลัมน์			
ขนาดตัวอักษร	10 cpi			
<b>การจัดการกระดาษ</b>	ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง, ออกด้านบน), เฟืองขับเคลื่อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้า, ด้านหลังหรือด้านล่าง, ออกด้านบน)			
<b>กระดาษ/วัสดุการพิมพ์</b>	<b>ความยาว</b>	<b>ความกว้าง</b>	<b>ความหนา</b>	
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-364 มิลลิเมตร (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	100-364 มิลลิเมตร (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิ้ว)	0.065-0.14 มิลลิเมตร (0.0025-0.0055 นิ้ว)
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part Sheet)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	100-364 มิลลิเมตร (3.9-14.3 นิ้ว)	100-257 มิลลิเมตร (3.9-10.1 นิ้ว)	0.12-0.46 มิลลิเมตร (0.0047-0.018 นิ้ว)
	การพิมพ์สำเนา	1 ต้นฉบับ + 5 สำเนา		
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า, ด้านหลัง, ด้านล่าง	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254 มิลลิเมตร (4.0-10.0 นิ้ว)	0.065-0.49 มิลลิเมตร (0.0025-0.019 นิ้ว)
	การพิมพ์สำเนา	ต้นฉบับ + 6 สำเนา		
ซองจดหมาย (No.6)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	92 มิลลิเมตร (3.6 นิ้ว)	165 มิลลิเมตร (6.5 นิ้ว)	0.16-0.52 มิลลิเมตร (0.0063-0.0205 นิ้ว)
ซองจดหมาย (No.10)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	105 มิลลิเมตร (4.1 นิ้ว)	241 มิลลิเมตร (9.5 นิ้ว)	0.16-0.52 มิลลิเมตร (0.0063-0.0205 นิ้ว)
ฉลาก (พิมพ์ฉลาก)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านล่าง	101.6-558.8 มิลลิเมตร (4.0-22.0 นิ้ว)	101.6-254 มิลลิเมตร (4.0-10.0 นิ้ว)	0.16-0.19 มิลลิเมตร (0.0063-0.0075 นิ้ว)
แถบบัตร	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า, ด้านหลัง	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	100-148 มิลลิเมตร (3.9-5.8 นิ้ว)	0.22 มิลลิเมตร (0.0087 นิ้ว)
กระดาษฉนวน	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	217 มิลลิเมตร (5 นิ้ว)	216 มิลลิเมตร (8.5 นิ้ว)	0.07-0.09 มิลลิเมตร (0.0028-0.035 นิ้ว)
<b>ช่องว่างบรรทัด</b>	4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้หาค่า: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)			
<b>ระดับเสียงขณะทำงาน</b>	55dB			
<b>หน่วยความจำ</b>	128KB			
<b>การเชื่อมต่อ</b>	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหนด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหนด IEEE-1284 Nibble) Serial, ไร้สาย LAN 100base-Tx		
<b>ตลับพิมพ์หมึก</b>	มาตรฐาน อายุการใช้งานพิมพ์หมึก	ตลับพิมพ์หมึก (สีดำ) ประมาณ 5 ล้านตัวอักษร*1		
<b>ช่วงเวลาการใช้งาน</b>	Mean Print Volume Between Failure (MVBF) 50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)			
	ชั่วโมงการทำงาน (MTBF) 25,000 Power On Hours (POH) (25% Duty)			
	อายุหัวพิมพ์ 400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์			
<b>แผงควบคุมการทำงาน</b>	6 สวิตช์ และ 10 LEDs			
<b>สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)</b>	อุณหภูมิ*2 5-35°C			
	ความชื้น*2 10-80% RH			
<b>ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า</b>	แรงดันไฟฟ้า AC 220-240V			
	ความถี่ไฟฟ้า 50Hz-60Hz			
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	49W		
	โหมดสลีป	0.5W		
	ปิดเครื่อง	0.1W ในโหมดปิดเครื่อง		
<b>รองรับระบบปฏิบัติการ</b>	Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10			
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10			
Utility	Epson Setting Utility: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10			

## ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 7.2 กิโลกรัม (15.9 ปอนด์)



## อุปกรณ์ภายในเครื่อง

ตัวเครื่อง  
CD-ROM  
คู่มือการใช้งาน  
สายไฟ AC  
ตลับพิมพ์หมึก  
Guide Stacker  
Wing  
Tractor

## อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ถาดป้อนกระดาษแผ่นเดียว C12C806372  
ชุดเฟืองขับเคลื่อนด้วยมือ C12C933761  
ตลับพิมพ์หมึก C13S015589  
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง C12C806382

## คำอธิบาย

cpi ตัวอักษรต่อนิ้ว  
(ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)  
cps ตัวอักษรต่อวินาที  
cpl ตัวอักษรต่อบรรทัด

\*1 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับการตั้งค่าการใช้งานและสภาพแวดล้อม  
\*2 ไม่มีการควบคุม

© 2018 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ที่กำหนดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอบสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางราคาของตัวแกนจำหน่าย

## บริษัท เอบสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารนิคมดาวเรือง  
เลขที่ 1152 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

## Contact Us

✉ : support@eth.epson.co.th  
☎ : Epson Thailand  
☎ : 02-460-9699

## Follow Us

Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, EpsonThailand

## More Details

Website, Product Today, Virtual Solution Center