



ให้งานพิมพ์ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพ
เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงาน
ที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก

เครื่องพิมพ์ SureColor™ SC-S80670 รุ่นใหม่ล่าสุดของเอปสัน คือเครื่องพิมพ์สีประเภทสลิปพริ้นท์ eco-solvent ที่มีประสิทธิภาพสูง มาพร้อมเทคโนโลยีการพิมพ์แบบใหม่ล่าสุด รวมถึงระบบบ่อน้ำสุ การพิมพ์ที่มีความแม่นยำสูง หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP ระบบคู่ที่ทรงประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ปริมาณงานพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยม มาพร้อมโทนสีที่กว้างที่สุดในเครื่องพิมพ์ S-Series แบบใหม่, SureColor™ SC-S80670 สร้างความประทับใจด้วยสีที่เหมือนจริงมีชีวิตชีวาในทุกครั้งที่พิมพ์



SC-S80670

- Dual Printheads
- 2 Years Warranty
- Up to 64" wide
- Epson Genuine Inks
- Environmentally Friendly



หมึก Epson UltraChrome™ GS3 ได้รับการรับรองจาก Greenguard Gold และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ French VOC A+4 COLOURS Class ที่มีสารเคมีต่ำ

	GS3 ULTRACHROME GS3INK	MAXIMUM MEDIA WIDTH	MAX. INK CAPACITY PER COLOUR	PRECISIONCORE TFP PRINTHEAD	PRINT SPEEDS SQM/HR	
		64"	700ML*	DUAL	HIGH QUALITY**	PRODUCTION**
					13.2	26.8

IT'S IN THE DETAILS.

<p>ประสิทธิภาพสูง ให้งานพิมพ์สีสดใส สวยงาม มีชีวิตชีวา ภาพคมชัด ด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore และมาพร้อมโทนสีที่กว้างขึ้น</p>	<p>มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถพิมพ์งานปริมาณมากได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบบ่อน้ำสุ การพิมพ์แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณพิมพ์งานได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด</p>	<p>ออกแบบได้อย่างลงตัว ผลิตเพื่อกับการใช้งานและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก ทั้งการตั้งค่า การจัดเรียงวัสดุการพิมพ์อัตโนมัติ และเทคโนโลยีการทำความสะอาด หัวพิมพ์อัตโนมัติ</p>
--	--	--

*700 มิลลิลิตรสำหรับสีฟ้า, 600 มิลลิลิตรสำหรับสีม่วง, 350 มิลลิลิตรสำหรับสีชมพูและสีส้ม
**เป็นไปตามการพิมพ์ 8-pass สำหรับคุณภาพสูงและการพิมพ์ 4-pass สำหรับการผลิต, บนสื่อประเภทสลิปพริ้นท์

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
SURECOLOR™ SC-S80670

รุ่น	SC-S80670	
SKU No.	C11CE45402	
ความกว้างเครื่องพิมพ์	64 นิ้ว	
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP®	
หัวพิมพ์	360 x 1 x 2 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (x10)	
การเรียงหัวฉีด	1,440 x 1,440 dpi	
ความละเอียดสูงสุด	4.2 pl	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กลด		
ความเร็วการพิมพ์		
1 Layer	สี	ความเร็วสูงสุด - 1 pass สูงถึง 95.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (360 x 720 dpi)
		ความเร็วสูง - 2 pass (บาย์ไบเซนดา) สูงถึง 52.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
		Production 1 - 4 pass สูงถึง 26.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
		Production 2 - 6 pass สูงถึง 18.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
	สี, สี + สีขาว	คุณภาพสูง - 8 pass สูงถึง 13.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
		คุณภาพสูงสุด 1 - 12 pass สูงถึง 8.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูงสุด 2 - 16 pass สูงถึง 6.8 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูงสุด 3 - 30 pass สูงถึง 3.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูงสุด 4 - 48 pass สูงถึง 2.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
	สี + สีเงินเมทัลลิก	Production - 20 pass สูงถึง 4.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูง - 36 pass สูงถึง 2.3 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
2 Layer	สี + สีขาว	ความเร็ว - 18 pass สูงถึง 6.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
		Production - 32 pass สูงถึง 3.5 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูง - 48 pass สูงถึง 2.4 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
	สี + สีเงินเมทัลลิก	Production - 40 pass สูงถึง 1.9 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูง - 72 pass สูงถึง 1.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
3 Layer	สี + สีขาว	ความเร็ว - 27 pass สูงถึง 3.2 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 720 dpi)
		Production - 48 pass สูงถึง 1.7 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (720 x 1,440 dpi)
		คุณภาพสูง - 72 pass สูงถึง 1.1 ตารางเมตรต่อชั่วโมง (1,440 x 1,440 dpi)
ระบบหมึก	เทคโนโลยี Epson UltraChrome™ GS3 Ink with Red	
ชนิดหมึก	10 สี - ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ, ฟ้าอ่อน, ม่วงแดงอ่อน, เทา, ส้ม, แดง	
สี	ขาวหรือเงินเมทัลลิก	
ความจุหมึก	700 มิลลิลิตร (ทุกสียกเว้นสีขาวและสีเงินเมทัลลิก), 600 มิลลิลิตร (สีขาว), 350 มิลลิลิตร (สีเงินเมทัลลิก)	
การจัดการกระดาษ	ป้องกันกระดาษด้านหลัง (กินขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม. รับน้ำหนักได้ 45 กก.); อุปกรณ์ป้องกันกระดาษอัตโนมัติ	
ประเภทกระดาษ	-	
พื้นที่การพิมพ์	ความกว้างการพิมพ์สูงสุด 1,616 มม.; เว้นขอบด้านข้าง: 5 มม. ทั้ง 2 ด้าน, 10 มม. เมื่อใช้อุปกรณ์ยึดกระดาษ	
ความกว้างของกระดาษ	300 ถึง 1,626 มิลลิเมตร	
ความหนาของกระดาษ	สูงถึง 1 มิลลิเมตร	
Heaters	Pre- and Platen- Heater (30 - 50°C); After-Heater (30 - 55°C)	
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.7 นิ้ว	
การเชื่อมต่อ	-	
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	Hi-Speed USB 2.0, 100BASE-TX/1000BASE-T	
ภาษาเครื่องพิมพ์	มาตรฐาน: ESC/P raster	
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	-	
หน่วยความจำ	หน่วยความจำหลัก 512 MB + เครื่องถ่าย 128 MB	
ซอฟต์แวร์	Standard: CD Installer, Communication Driver, EPSON Manuals Launcher, Operators Guides, General Information, Epson Control Dashboard, EpsonNet Config, EpsonNet Setup, EpsonNet Print, Epson Software Updater, Epson Edge Print	
ฟังก์ชันอื่นๆ	เทคโนโลยีการจัดเรียงหัวพิมพ์อัตโนมัติ (ป้องกันหัวพิมพ์และสองทิศทาง), ระบบตรวจสอบหัวพิมพ์อัตโนมัติ, ระบบรายงานผล, ระบบสำรองกระดาษ (Custom Paper Backup)	
ข้อกำหนดการใช้งานและกระแสไฟฟ้า	-	
กระแสไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า AC 100-240 V 50/60 Hz/10-5A	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะพิมพ์: ประมาณ 745W; สแตนด์บาย: ประมาณ 445W เปิด w/heater; สLEEP: ประมาณ 13W; ปิดเครื่อง: น้อยกว่า 1.8W	
สภาพแวดล้อมการทำงาน	-	
อุณหภูมิและความชื้น	15 - 35°C; 20 - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)	
ขนาดเครื่องพิมพ์	-	
ขนาด	2,620 x 880 x 1,338 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) (จัดเก็บ)	
น้ำหนัก	284 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)	
อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง	ระบบรองรับหมึก (C12C932361), SC-S80670 ชุดเริ่มต้นเครื่องพิมพ์ (รวม Epson Edge Print)	
การรับประกัน	รับประกันสูงสุด 2 ปี	

ขนาดและน้ำหนัก

SC-S80670

น้ำหนัก: 284 กิโลกรัม (ไม่รวมหมึก)



รองรับสลับหมึกพิมพ์

- สีดำ (700 มิลลิลิตร) C13T892100
- สีฟ้า (700 มิลลิลิตร) C13T892200
- สีม่วงแดง (700 มิลลิลิตร) C13T892300
- สีเหลือง (700 มิลลิลิตร) C13T892400
- สีฟ้าอ่อน (700 มิลลิลิตร) C13T892500
- สีม่วงแดงอ่อน (700 มิลลิลิตร) C13T892600
- สีเทา (700 มิลลิลิตร) C13T892700
- สีส้ม (700 มิลลิลิตร) C13T892800
- สีแดง (700 มิลลิลิตร) C13T892900
- สีขาว (600 มิลลิลิตร) C13T892A00
- สีเงินเมทัลลิก (350 มิลลิลิตร) C13T892B00

อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

- ตลับทำความสะอาด 350 มิลลิลิตร C13T696000
- ชุดชิ้นส่วนในการบำรุงรักษา C13S210044
- ชุดทำความสะอาดหมึก C13T699300
- Cleaning Stick C13S090013
- ใบปิดทำความสะอาด C13S090016
- Waste Ink Bottle C13T724000
- ระบบอบแห้งงานพิมพ์เพิ่มเติม C12C932381
- อุปกรณ์ยึดวัสดุสิ่งพิมพ์ C12C932411

© 2016 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่าง ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลเฉพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

หมายเลข 2559

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 22 อาคารเป็นทาวเวอร์ เลขที่ 1152 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

