

# LARGE FORMAT PRINTER SURECOLOR™ SC-F6270/F7270

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



ออกแบบเพื่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ตอบสนองทุกความต้องการและประหยัดค่าใช้จ่าย

Epson SureColor F-Series คือเครื่องพิมพ์ Dye-Sublimation ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัย มาพร้อมหัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP® ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเอปสัน และมีขีดความสามารถสูงแบบใหม่, SureColor F-Series ให้ประสิทธิภาพการทำงานที่น่าประทับใจ และประหยัดค่าใช้จ่าย เครื่องพิมพ์ F6270 เหมาะสำหรับการผลิตงานแบบแผ่น งานพิมพ์แบบ Dye-Sublimation Transfer ที่มีขนาดสั้น เช่น เสื้อผ้า บายสติกส์ สติกเกอร์และงานที่มีพื้นผิวแข็ง ส่วนเครื่องพิมพ์ F7270 เหมาะสำหรับการผลิตงานแบบม้วน เช่น เนื้อผ้า สิ่งทอและบายสติกส์แบบม้วนต่อเนื่องที่มีขนาดสั้นถึงปานกลาง



SC-F6270  
Dye-Sub หน้ากว้าง 44 นิ้ว



SC-F7270  
Dye-Sub ม้วนต่อเนื่องหน้ากว้าง 64 นิ้ว

- Up to 64" Wide\*
- 1.5L Ink Tanks
- 1 Year Warranty
- Environmentally Friendly

4 COLOURS	SC-F6270	DS EPSON ULTRACHROME DYE SUB INK	MAXIMUM MEDIA WIDTH	MAX. INK CAPACITY PER COLOUR	RIP INCLUDED	PRINT SPEEDS** SQM/HR		
						MAX SPEED	PRODUCTION	HIGH QUALITY
	SC-F6270	DS EPSON ULTRACHROME DYE SUB INK	44"	1.5 L	RIP INCLUDED	63.4	22.7	8.3
	SC-F7270		64"			58.9	22.2	8.2



หมึกพิมพ์ชนิดเติม  
ความจุสูง 1 ลิตร

**ENGINEERED FOR BUSINESS**

## ให้ผลผลิตอย่างน่าอัศจรรย์

ให้คุณภาพงานพิมพ์ที่เหนือกว่า รวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือสูง ระหว่างการใช้งาน ช่วยประหยัดเวลา ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore™ ที่ทันสมัยของเอปสัน

## ประหยัดค่าใช้จ่าย สร้างความพึงพอใจให้กับคุณ

หมึกค่าความหนาแน่นสูงแบบใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าด้วยขนาดความจุ 1 ลิตร ช่วยประหยัดหมึกและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

## คุณภาพสูงและน่าประทับใจ

หมึก UltraChrome™ DS ประสิทธิภาพสูง เป็นหมึกสูตรพิเศษ เพื่อให้สีที่ชัดเจน สดชื่นคมชัด เล่นขอบชัดเจน และการไล่ระดับสีที่เนียนเรียบ



\*หน้ากว้างสูงถึง 64 นิ้วสำหรับรุ่น F7270 และ 44 นิ้วสำหรับรุ่น F6270

\*\*ความเร็วที่ขึ้นอยู่กับ RIP หรือ



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ  
SURECOLOR™ SC-F6270/F7270

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

รุ่น	SC-F6270	SC-F7270		
ความกว้างเครื่องพิมพ์	44 นิ้ว	64 นิ้ว		
เทคโนโลยีการพิมพ์	หัวพิมพ์ PrecisionCore™ TFP®			
วิธีการพิมพ์	360 x 2 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (x4)			
การเรียงหัวฉีด	720 x 1,440 dpi			
ความละเอียดสูงสุด	ความเร็วการพิมพ์ (ตารางเมตรต่อชั่วโมง)			
โหมดการพิมพ์	ความละเอียด	Pass		
แบบร่าง	360 x 720 dpi	1	63.4	58.9
ความเร็วสูง	720 x 720 dpi	2	30.4	30.3
Production	720 x 720 dpi	3	22.7	22.2
Production	720 x 720 dpi	4	15.8	16.2
คุณภาพสูง	720 x 720 dpi	6	11.2	11.1
คุณภาพสูง	720 x 1,440 dpi	8	8.3	8.2
ระบบหมึก	Epson UltraChrome™ DS dye-sublimation ink			
ชนิดหมึก	4 สี - ฟ้ำ, ม่วงแดง, เหลือง, ดำ (ความหนาแน่นสูง)			
สี	1,500 มิลลิเมตร			
ความจุสีหมึก	1,000 มิลลิเมตร			
การจัดการกระดาษ	บ้วนวัสดุด้านหลัง (แกนขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม.)			
วิธีการกระดาษ	บ้วนวัสดุด้านหลัง (แกนขนาด 2 นิ้ว/3 นิ้ว x เส้นผ่าศูนย์กลาง 250 มม.); ชุดอุปกรณ์บ้วนวัสดุอัตโนมัติ			
ความกว้างกระดาษ	254 ถึง 1,118 มิลลิเมตร			
ความกว้างของการพิมพ์ (พร้อมขอบ)	300 ถึง 1,625.6 มิลลิเมตร			
ความหนาของกระดาษ	สูงสุด 1,112 มิลลิเมตร			
	เส้นขอบด้านข้าง : 3 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน			
	เส้นขอบด้านข้าง : 5 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด้าน (10 มิลลิเมตร เมื่อใช้เฟ้นกระดาษ)			
	0.08 - 0.50 มิลลิเมตร (มากกว่า 75 แกรม)			
	0.08 - 1 มิลลิเมตร (มากกว่า 75 แกรม)			
แผงควบคุม	จอ LCD สี ขนาด 2.5 นิ้ว			
การเชื่อมต่อ	Hi-Speed USB 2.0			
Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T			
หน่วยความจำ	512MB			
หน่วยความจำหลัก	128MB			
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	Communication Driver, User's Guide, EPSON LFP Remote Panel 2, EpsonNet Setup, EpsonNet Config, EpsonNet Pprint, Wasatch SoftRIP			
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า	AC 100 - 240V			
แรงดันไฟฟ้า	50 - 60Hz			
ความถี่ไฟฟ้า	1.0 - 0.5A			
แหล่งจ่ายไฟ	10 - 5A			
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 65W			
ขณะพิมพ์	ประมาณ 20W			
สแตนด์บาย	ประมาณ 3W			
สLEEP	น้อยกว่า 0.4W			
ปิดเครื่อง	ประมาณ 460W			
สภาพแวดล้อมการทำงาน	ประมาณ 30W พร้อมเปิด Heater			
อุณหภูมิและความชื้น	ประมาณ 10W			
อุณหภูมิที่เบาพร้อมเครื่อง	น้อยกว่า 0.6W			
ระบบจ่ายหมึก	15 - 35°C; 20 - 80% RH (ไม่มีการควบแน่น)			
และ Waste Ink Bottle Kit	C12C932491			
ระบบรองรับหมึก	-			
และระบบจ่ายหมึก	C12C932471			
ชุดหมึกเริ่มต้น	C12C932111			
อุปกรณ์เสริม	รหัสสารสั่งซื้อ			
ใบมีดตัดอัตโนมัติ	C13S902006			
Media Holding Plate	-			
ชุดบำรุงรักษา	C12C932121			
Waste Ink Bottle	C13S210042			
Roll Media Adapter	C13S210038			
	C13T724000			
	C13T724000			
	-			

ขนาดและน้ำหนัก

SC-F6270  
น้ำหนัก: 94 กก. (ไม่รวมหมึก)



SC-F7270  
น้ำหนัก: 274 กก. (ไม่รวมหมึก)



รองรับชุดหมึกพิมพ์

ชุดหมึกพิมพ์ 1 สี

- ดำ (ความหนาแน่นสูง) C13T741X00
- ฟ้ำ C13T741200
- ม่วงแดง C13T741300
- เหลือง C13T741400



Tested for harmful substances  
according to Oeko-Tex® Standard 100  
N-KEN 12143 Nissenken

© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์  
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความ  
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ  
Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในนี้  
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น  
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน  
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่รับประกันใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง  
ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียด  
ของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการ  
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและอาจแตกต่างกัน  
ระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบที่สำนักงาน Epson  
ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับตัวแทนจำหน่าย

พฤศจิกายน 2558

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด  
1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้  
ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 662-685-9888  
โทรสาร : 662-670-0688



Official Partner  
of Manchester United