

Nadel-Matrixdrucker

Für Nutzer von Windows 8

Software-Benutzerhandbuch

Deutsch

Copyright und Warenzeichen

EPSON und ESC/P sind eingetragene Warenzeichen der Seiko Epson Corporation in Japan und anderen Ländern/Regionen. Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Allgemeiner Hinweis: Andere hier verwendete Produktnamen werden nur zu Kennzeichnungszwecken verwendet und sind unter Umständen Marken der entsprechenden Eigentümer. Epson verzichtet auf jedwede Rechte an diesen Marken.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Druckersoftware

Betriebssysteme

In diesem Handbuch werden folgende Abkürzungen verwendet.

Windows® bezieht sich auf Microsoft® Windows 8.

- ☐ Windows 8 bezieht sich auf Windows 8, Windows 8 Pro und Windows 8 Enterprise.

Informationen zur Druckersoftware

Die Epson-Software beinhaltet die Druckertreiber-Software sowie EPSON Status Monitor 3.

Der Druckertreiber ist ein Programm, das der Computer zur Steuerung des Druckers benötigt. Der Druckertreiber muss installiert werden, damit Softwareanwendungen unter Windows die Druckerfunktionen vollständig nutzen können.

EPSON Status Monitor 3 ermöglicht eine Überwachung des Druckerstatus, gibt Warnmeldungen beim Auftreten eines Fehlers aus und bietet Tipps zur Fehlerbehebung. Installieren Sie EPSON Status Monitor 3 nach der Installation des Druckertreibers. Anleitungen hierzu finden Sie unter „Einbinden des Druckers in ein Netzwerk“ auf Seite 19.

Installieren des Druckertreibers

Hinweis:

Der Windows Update-Treiber und die im Betriebssystem enthaltenen Treiber sind eventuell schon installiert. Entfernen Sie diese Treiber zuerst und installieren Sie dann den Treiber, den Sie von der Website heruntergeladen haben.

Die Namen der Druckertreiber, die dem Betriebssystem beiliegen:

- EPSON ESC/P 9Pin V4-Klassentreiber
- EPSON ESC/P V4-Klassentreiber

Gehen Sie für die Installation des Druckertreibers folgendermaßen vor.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker ausgeschaltet ist und Windows auf dem Computer ausgeführt wird.

Hinweis:

Sie müssen als Administrator auf Windows zugreifen.

2. Extrahieren Sie die Datei, die Sie von der Website heruntergeladen haben und öffnen Sie den Ordner.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) oder **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wenn das Fenster mit der Software-Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie auf **Accept (Akzeptieren)**.

Hinweis:

Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf **Install this driver software anyway (Diese Treibersoftware trotzdem installieren)**.



5. Klicken Sie auf **OK**, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Verwendung des Druckertreibers

Der Druckertreiber kann aus Windows-Anwendungen oder direkt über die Startseite aufgerufen werden.

- ☐ Wenn Sie aus einer Windows-Anwendung auf den Druckertreiber zugreifen, wirken sich alle Einstellungen, die Sie vornehmen, nur auf diese Anwendung aus. Weitere Informationen finden Sie unter „Zugreifen auf den Druckertreiber über eine Windows-Anwendung“ auf Seite 5.
- ☐ Wenn Sie den Druckertreiber über die Startseite aufrufen, gelten die Einstellungen, die Sie vornehmen, für alle Anwendungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Zugreifen auf den Druckertreiber über die Startseite“ auf Seite 7.

Weitere Informationen zur Kontrolle und Änderung der Druckertreibereinstellungen finden Sie unter „Ändern der Druckertreibereinstellungen“ auf Seite 9.


Hinweis:

Einige Windows-Anwendungen setzen die im Druckertreiber ausgewählten Einstellungen außer Kraft, andere nicht. Überprüfen Sie deshalb, ob die Druckertreibereinstellungen Ihren Anforderungen entsprechen.


Zugreifen auf den Druckertreiber über eine Windows-Anwendung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um aus einer Windows-Anwendung auf den Druckertreiber zuzugreifen:


1. Wählen Sie im Datei-Menü Ihrer Anwendung die Option **Druckeinrichtung** oder **Drucken** aus. Im angezeigten Dialogfeld „Print“ (Drucken) oder „Print Setup“ (Druckeinrichtung) muss Ihr Drucker ausgewählt sein.



2. Klicken Sie auf **Einstellungen** oder **Druckereigenschaften**. (Welche dieser Schaltflächen angezeigt wird, ist abhängig von der jeweiligen Anwendung. Unter Umständen müssen Sie auf eine Kombination der genannten Schaltflächen klicken.) Das Dokumenteigenschaften-Fenster mit den Menüs „Layout“, „Paper/Quality“ (Papier/Qualität), „User Defined Paper“ (benutzerdef. Papierformat) und „Extension Settings“ (Erweiterte Einstellungen) wird angezeigt. Auf diesen Registerkarten finden Sie die Druckertreibereinstellungen.




3. Klicken Sie zum Anzeigen eines Menüs auf die entsprechende Registerkarte am oberen Rand des Fensters. Nähere Informationen zur Änderung der Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Ändern der Druckertreibereinstellungen“ auf Seite 9.



Zugreifen auf den Druckertreiber über die Startseite

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckertreiber über die Startseite aufzurufen:


1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte Bildschirmcke, klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)** und dann **Control Panel (Systemsteuerung)**. Klicken Sie dann in der Kategorie **Hardware and Sound (Hardware und Sound)** auf **View devices and printers (Geräte und Drucker anzeigen)**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker und klicken Sie dann auf **Printing Preferences (Druckereinstellungen)**. Das Dokumenteigenschaften-Fenster wird mit den Menüs „Layout“, „Paper/Quality“ (Papier/Qualität), „User Defined Paper“ (benutzerdef. Papierformat) und „Extension Settings“ (Erweiterte Einstellungen) angezeigt. Auf diesen Registerkarten finden Sie die Druckertreibereinstellungen.



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol und klicken Sie dann auf **Printer properties (Druckereigenschaften)**, um das Eigenschaften-Fenster mit den Menüs anzuzeigen, in denen Sie die Einstellungen für den Druckertreiber vornehmen können.

Hinweis:

Klicken Sie nicht auf **Properties (Eigenschaften)**, obwohl im Menü sowohl **Properties (Eigenschaften)** als auch **Printer properties (Druckereigenschaften)** angezeigt werden.




3. Klicken Sie zum Anzeigen eines Menüs auf die entsprechende Registerkarte am oberen Rand des Fensters. Weitere Informationen zur Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Übersicht über die Druckertreibereinstellungen“ auf Seite 9.

Ändern der Druckertreibereinstellungen

Ihr Druckertreiber bietet vier Menüs, über die Sie die Druckertreibereinstellungen ändern können: „Layout“, „Paper/Quality“ (Papier/Qualität), „User Defined Paper“ (benutzerdef. Papierformat) und „Extension Settings“ (Erweiterte Einstellungen). Sie können die Einstellungen ferner auf der Dienstprogramm-Registerkarte in der Druckersoftware ändern. Einen Überblick über die verfügbaren Einstellungen finden Sie unter „Übersicht über die Druckertreibereinstellungen“ auf Seite 9.

Klicken Sie Im Druckertreiberbildschirm auf die Schaltfläche **Help (Hilfe)**.



Wenn Sie alle Druckertreibereinstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen, bzw. auf **Cancel (Abbrechen)**, um die Änderungen rückgängig zu machen.

Sobald Sie die Einstellungen des Druckertreibers überprüft und ggf. angepasst haben, können Sie mit dem Drucken beginnen.

Übersicht über die Druckertreibereinstellungen

Die folgenden Tabellen enthalten eine Übersicht über die Einstellungen des Druckertreibers unter Windows. Beachten Sie, dass einige Einstellungen nicht in allen Windows-Versionen verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter **Help (Hilfe)** im Druckertreiber.

Druckereinstellungen

Hinweis:

Je nach Druckermodell werden einige Funktionen unter Umständen nicht angezeigt.

Einstellungen	Erklärungen
Paper Size (Papierformat)	Wählen Sie das gewünschte Papierformat aus. Wenn das gewünschte Papierformat nicht angezeigt wird, verwenden Sie die Bildlaufleiste, um durch die Liste zu blättern. Falls das gewünschte Papierformat nicht in der Liste enthalten ist, finden Sie entsprechende Anleitungen unter „Festlegen des benutzerdefiniertes Papierformats“ auf Seite 11.
Orientation (Orientierung)	Wählen Sie „Portrait“ (Hochformat) oder „Landscape“ (Querformat) aus.
Paper Source (Papierquelle)	Wählen Sie die gewünschte Papierzufuhr aus.
Graphic - Print Quality (Grafik - Druckqualität)	Wählen Sie die gewünschte Druckauflösung aus. Je höher die ausgewählte Auflösung, desto mehr Details werden gedruckt. Durch eine hohe Auflösung verringert sich jedoch die Druckgeschwindigkeit.
Halftoning (Halbtöne)	Wählen Sie das Halbtonverfahren aus, das zum Drucken von Grafiken verwendet werden soll. Wenn Sie Auto Select (Automatische Auswahl) verwenden, legt der Drucker die beste Halbtonqualität fest.
Printer Font Setting (Druckerschrifteneinstellungen)	<p>Wählen Sie die Zeichentabellengruppe aus, die Sie verwenden möchten. Sie können eine von den drei Zeichentabellengruppen Standard, Expanded (Erweitert) und None (Keine) (Bit-Image-Druck) wählen.</p> <p>Wenn Standard oder Expanded (Erweitert) gewählt ist, verwendet der Drucker die Geräteschriften. „Expanded“ (Erweitert) umfasst mehr Schriften als Standard.</p> <p>Wenn None (Keine) gewählt ist, verwendet der Drucker Bit-Map-Bilder statt Geräteschriften.</p> <p>Angaben über die Schriften, die in den einzelnen Tabellen enthalten sind, finden Sie in der Dokumentation Ihres Druckers.</p>
Page Order (Seitenfolge)*	Wählen Sie aus, ob der Druck von vorn nach hinten oder von hinten nach vorn erfolgen soll.
Pages Per Sheet (Seiten pro Blatt)*	Geben Sie ein, wie viele Seiten auf einem Blatt gedruckt werden sollen.
Copy Count (Exemplare zählen)*	Wenn Sie im Feld für die Anzahl der Exemplare einen höheren Wert als eins auswählen, wird dieses Kontrollkästchen angezeigt und Sie können auswählen, ob die Seiten der Exemplare sortiert werden sollen.
Advanced Printing Features (Erweiterte Druckfunktionen)*	Wählen Sie „Enable“ (Aktivieren) oder „Disable“ (Deaktivieren) für Metafile-Spooling aus.
Print Optimizations (Druckoptimierung)*	Wählen Sie „Disable“ (Deaktivieren), wenn der Drucker die Geräteschriften nicht verwenden soll, oder „Enable“ (Aktivieren), wenn die Geräteschriften verwendet werden sollen.
Printable Area (Druckbarer Bereich)	<p>Bei der Auswahl von „Standard“ wird der normale Druckbereich für Epson-Nadeldrucker verwendet.</p> <p>Bei der Auswahl von „Maximum“ wird der maximale Druckbereich des Druckers verwendet.</p>

Einstellungen	Erklärungen
Top Margin Priority (Priorität oberer Rand)	Wählen Sie aus, welche Einstellung für die Druckstartposition benutzt werden soll: die Einstellung des Druckertreibers oder diejenige des Druckers. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.
Packet Mode (Paketmodus)	Normalerweise muss diese Einstellung nicht geändert werden. Wenn Sie die Einstellungen des Paketmodus im Drucker ändern, müssen Sie diese Einstellung entsprechend anpassen. Wenn die Einstellungen des Paketmodus von Drucker und Druckertreiber unterschiedlich sind, kann möglicherweise nicht korrekt gedruckt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.
User Defined Paper (benutzerdef. Papierformat)	Wenn das gewünschte Papier nicht in der Dropdownliste „Paper Size“ (Papierformat) enthalten ist, können Sie das Format zur Liste hinzufügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.
Offset (Versatz)	Mit dieser Einstellung können Sie das Bild auf der Seite versetzen. d. h. Sie können die Position des gedruckten Bildes anpassen. Wenn durch den Versatz ein Teil des Bildes außerhalb des druckbaren Bereichs des Druckers verschoben wird, wird dieser Bereich nicht gedruckt.

* Weitere Details finden Sie in der Windows-Hilfe.

Festlegen des benutzerdefiniertes Papierformats

Wenn das gewünschte Papier nicht in der Dropdownliste „Paper Size“ (Papierformat) enthalten ist, können Sie das Format zur Liste hinzufügen.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte Bildschirmcke, klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)** und dann **Control Panel (Systemsteuerung)**. Klicken Sie dann in der Kategorie **Hardware and Sound (Hardware und Sound)** auf **View devices and printers (Geräte und Drucker anzeigen)**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker und klicken Sie dann auf **Printing Preferences (Druckeinstellungen)**.
3. Wählen Sie das Menü **User Defined Paper (Benutzerdefiniertes Papier)** aus.
4. Definieren Sie das Papierformat durch eine Angabe für „Paper Size“ (Papierformat) in den entsprechenden Feldern.
5. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)** und anschließend auf **OK**.

Hinweis:

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Hilfe des Druckertreibers.

Überwachungseinstellungen

Einstellungen	Erklärungen
EPSON Status Monitor 3	Sie können EPSON Status Monitor 3 durch Klicken auf diese Schaltfläche aufrufen. Wenn der Drucker überwacht werden soll, muss das Kontrollkästchen „Monitor the printing status“ (Druckerstatus überwachen) aktiviert sein.
Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen)	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Dialogfeld „Monitoring Preferences“ (Überwachungsoptionen) zu öffnen, in dem Sie Einstellungen für EPSON Status Monitor 3 vornehmen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichten von EPSON Status Monitor 3“ auf Seite 13.

Einstellungsdienstprogramm

Hinweis:

Je nach Produkt ist diese Option eventuell nicht verfügbar.

Einstellungen	Erklärungen
Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung)	Klicken Sie zum Öffnen des Dialogfeldes „Bi-D Adjustment“ (Bidirektionale Einstellung) auf diese Schaltfläche; hier können Sie die Ausrichtung vertikaler Linien korrigieren.
Printer Setting (Druckereinstellungen)	Klicken Sie zum Öffnen des Dialogfeldes „Printer Settings“ (Druckereinstellungen) auf diese Schaltfläche; hier können Sie die Druckereinstellungen ändern.

Verwendung von EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 ermöglicht Ihnen die Überwachung des Druckerstatus, warnt Sie beim Auftreten von Druckerfehlern und bietet bei Bedarf Hinweise zur Fehlerbehebung.

EPSON Status Monitor 3 ist unter folgenden Bedingungen verfügbar:

- ☐ Wenn der Drucker über die parallele Schnittstelle [LPT1] oder den USB-Anschluss direkt an den Hostcomputer angeschlossen ist.
- ☐ Wenn das System für eine bidirektionale Kommunikation konfiguriert ist.

EPSON Status Monitor 3 wird, wenn der Drucker direkt angeschlossen ist, zusammen mit dem Druckertreiber gemäß den Anleitungen im Dokument *Start Here* oder im *Installationshandbuch* installiert. Wenn der Drucker freigegeben ist, müssen Sie EPSON Status Monitor 3 so einrichten, dass der freigegebene Drucker auf dem Druckerserver und den Clients überwacht werden kann. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Einrichten von EPSON Status Monitor 3“ auf Seite 13 und „Einbinden des Druckers in ein Netzwerk“ auf Seite 19.



Vorsicht:

Die Funktion Remotedesktop von Windows 8 ermöglicht Ihnen, von einem entfernt gelegenen Standort aus mit dem direkt an den Computer angeschlossenen Drucker zu drucken, es können jedoch Kommunikationsfehler auftreten.*

** Remotedesktop-Funktion: Eine Funktion, die einem Benutzer den Zugriff auf Anwendungen oder Dateien auf einem mit dem Büronetzwerk verbundenen Computer von einem mobilen Computer an einem entfernt gelegenen Standort aus ermöglicht.*

Hinweis:


- ☐ Wenn Sie einen Computer mit Windows 8 verwenden und sich mehrere Benutzer angemeldet haben, könnte eine Kommunikationsfehlermeldung angezeigt werden, wenn die Drucker zur gleichen Zeit überwacht werden.
- ☐ Wenn EPSON Status Monitor 3 mit aktivierter Windows Firewall-Funktion installiert wurde (empfohlen), kann der freigegebene Drucker möglicherweise nicht überwacht werden. Das Problem lässt sich durch das Hinzufügen von *EEBAgent.exe* zu den Ausnahmen der Firewallfunktion lösen.

Einrichten von EPSON Status Monitor 3

Gehen Sie zum Einrichten des EPSON Status Monitor 3 folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte Bildschirmcke, klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)** und dann **Control Panel (Systemsteuerung)**. Klicken Sie dann in der Kategorie **Hardware and Sound (Hardware und Sound)** auf **View devices and printers (Geräte und Drucker anzeigen)**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, dann auf **Printer Properties (Druckereigenschaften)** und anschließend auf die Registerkarte **Utility (Hilfsprogramm)**.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Monitoring Preferences (Überwachungsoptionen)**. Das Dialogfeld „Monitoring Preferences“ (Überwachungsoptionen) wird angezeigt.



4. Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

Select Notification (Mitteilung auswählen)	<p>Zeigt den Ein/Aus-Status des Kontrollkästchens für die Fehlermeldung an.</p> <p>Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ausgewählte Fehlermeldung anzuzeigen.</p>
Select Shortcut Icon (Shortcut-Symbol auswählen)	<p>Das ausgewählte Symbol wird in der Taskleiste angezeigt. Im rechten Fenster wird eine Vorschau der gewählten Einstellung angezeigt. Durch Klicken auf das Shortcut-Symbol können Sie das Dialogfeld „Monitoring Preferences“ (Überwachungsoptionen) auf einfache Weise aufrufen.</p>
Receive error notification for shared printers (Fehlermeldung für freigegebene Drucker empfangen)	<p>Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Fehlermeldungen zu freigegebenen Druckern angezeigt werden.</p>
Allow monitoring of shared printers (Freigegebene Windows-Drucker überwachen)	<p>Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, kann ein freigegebener Drucker auf anderen Computern überwacht werden.</p> <p>Hinweis: Sie müssen als Administrator auf Windows zugreifen.</p>

Hinweis:


Klicken Sie auf die Schaltfläche **Default (Standardeinstellung)**, um die Standardeinstellungen für alle Optionen wiederherzustellen.

Aufrufen von EPSON Status Monitor 3

Wählen Sie zum Aufrufen des EPSON Status Monitor 3 eine der folgenden Methoden:

- ☐ Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol in der Taskleiste. Um der Taskleiste ein Shortcut-Symbol hinzuzufügen, rufen Sie das Menü „Utility“ (Hilfsprogramm) auf und folgen Sie den Anweisungen.
- ☐ Rufen Sie im Druckertreiber die Registerkarte „Utility“ (Hilfsprogramm) auf und klicken Sie anschließend auf das Symbol **EPSON Status Monitor 3**. Anleitungen zum Aufrufen des Menüs „Utility“ (Hilfsprogramm) finden Sie unter „Verwendung des Druckertreibers“ auf Seite 4.

Wenn Sie EPSON Status Monitor 3 wie oben beschrieben aufrufen, wird das folgende Druckerstatusfenster angezeigt.



In diesem Fenster werden Informationen zum Druckerstatus angezeigt.

Hinweis:

Möglicherweise kann der Druckerstatus während des Drucks nicht abgerufen werden. Klicken Sie in diesem Fall auf die Schaltfläche **EPSON Status Monitor 3** in der Registerkarte „Utility“ (Hilfsprogramm) und benutzen Sie den Drucker mit offenem Statusfenster.

Installieren von EPSON Status Monitor 3

Gehen Sie folgendermaßen vor, um EPSON Status Monitor 3 zu installieren, das Sie von der EPSON Website heruntergeladen haben.

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet ist und Windows auf dem Computer ausgeführt wird.
2. Extrahieren Sie die Datei, die Sie von der Website heruntergeladen haben und öffnen Sie den Ordner.
3. Doppelklicken Sie auf das Symbol **STMSETUP.exe**. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm.
4. Wenn das Fenster mit der Software-Lizenzvereinbarung angezeigt wird, lesen Sie sich die Vereinbarung durch und klicken Sie auf **Accept (Akzeptieren)**.
5. Klicken Sie auf **OK**, sobald die Installation abgeschlossen ist.

Verwendung von „Bi-D Adjustment“ (Bidirektionale Einstellung)

Hinweis:

Je nach Produkt ist diese Option eventuell nicht verfügbar.


Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Korrigieren der Ausrichtung von vertikalen Linien.

Anpassung mit „Bi-D Adjustment“ (Bidirektionale Einstellung)

Gehen Sie wie folgt vor, um die Option „Bi-D Adjustment“ (Bidirektionale Einstellung) auszuführen.

**Vorsicht:**

- ☐ Schalten Sie den Drucker nicht aus, während er ein Ausrichtungsmuster druckt. Andernfalls könnte der Drucker inkorrekte Einstellungen speichern. Starten Sie Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) erneut, falls Sie den Drucker während des Einstellvorgangs ausgeschaltet haben.
 - ☐ Schalten Sie den Packet Mode (Paketmodus) nicht aus.
 - ☐ Eine Netzwerkverbindung wird nicht unterstützt.
 - ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Drucker betriebsbereit ist, bevor Sie Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) anpassen.
 - ☐ Falls Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) nicht richtig gedruckt wird, stellen Sie die Schrifteinstellungen des Druckers auf die Standardwerte ein und versuchen es noch einmal.
1. Öffnen Sie das Menü **Utility (Hilfsprogramm)** und klicken Sie dann auf das Symbol **Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung)**. Anleitungen zum Aufrufen des Menüs **Utility (Hilfsprogramm)** finden Sie unter „Verwendung des Druckertreibers“ auf Seite 4. Das Fenster Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) erscheint.
 2. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
 3. Klicken Sie auf **Print (Drucken)**. Der Drucker druckt drei Gruppen von Ausrichtungsmustern.
 4. Wählen Sie die am besten ausgerichtete vertikale Linie unter den Ausrichtungsmustern. Wählen Sie dann im Fenster Bi-D Adjustment (Bidirektionale Einstellung) die entsprechende Zeilennummer.
 5. Klicken Sie auf **Set (Einstellen)**. Das Ausrichtungsmuster wird im Drucker gespeichert.



Verwendung von Printer Setting (Druckereinstellungen)

Hinweis:

Je nach Produkt ist diese Option eventuell nicht verfügbar.

Mit diesem Werkzeug können Sie die gegenwärtig im Drucker gespeicherten Einstellungen anzeigen, die Druckereinstellungen ändern sowie die in der Datei gespeicherten Einstellungen auslesen oder Einstellungen in der Datei speichern.




Vorsicht:

- ☐ Schalten Sie den Packet Mode (Paketmodus) nicht aus.
- ☐ Eine Netzwerkverbindung wird nicht unterstützt.
- ☐ Vergewissern Sie sich, dass der Drucker betriebsbereit ist, bevor Sie Einstellungen vom Drucker abrufen oder die Druckereinstellungen aktualisieren.

Ändern der Druckereinstellungen

Gehen Sie zum Ändern der Druckereinstellungen wie folgt vor.

- Öffnen Sie das Menü **Utility (Hilfsprogramm)** und klicken Sie dann auf das Symbol **Printer Setting (Druckereinstellungen)**. Anleitungen zum Aufrufen des Menüs Utility (Hilfsprogramm) finden Sie unter „Verwendung des Druckertreibers“ auf Seite 4. Das Fenster „Printer Setting“ (Druckereinstellungen) wird angezeigt.



- Ändern Sie die erforderlichen Druckereinstellungen. Detaillierte Anleitungen zur Verwendung dieses Werkzeugs finden Sie in der Druckertreiberhilfe.

Einbinden des Druckers in ein Netzwerk

Freigeben des Druckers

In diesem Abschnitt wird die Druckerfreigabe in einem normalen Windows-Netzwerk beschrieben.

Ein Drucker kann von allen Computern in einem Netzwerk verwendet werden, wenn er an einen der Computer direkt angeschlossen ist. Der Computer, an den der Drucker direkt angeschlossen ist, wird als Druckerserver bezeichnet. Die anderen Computer sind Clients, die eine Berechtigung benötigen, um den Drucker mit dem Druckerserver gemeinsam zu verwenden. Die Clients verwenden den Drucker über den Druckerserver.

Nehmen Sie für den Druckerserver und die Clients unter Berücksichtigung der Version des Windows-Betriebssystems und Ihrer Zugriffsrechte auf das Netzwerk die geeigneten Einstellungen vor.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Einrichten des Druckers als freigegebener Drucker“ auf Seite 20.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Einstellung für die Clients“ auf Seite 21.

Hinweis:

- ☐ *Um einen Drucker im Netzwerk verwenden zu können, muss der Druckertreiber auf allen Servern und Client-Computern installiert werden, die auf den Drucker zugreifen sollen.*
- ☐ *Wenn der Drucker freigegeben ist, müssen Sie EPSON Status Monitor 3 so einrichten, dass der freigegebene Drucker auf dem Druckerserver und den Clients überwacht werden kann. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Einrichten von EPSON Status Monitor 3“ auf Seite 13.*
- ☐ *Bei Anschluss eines unter Windows XP freigegebenen Druckers werden die Fehler- und Warnmeldungen während des Druckens nicht angezeigt. Durch die Installation des Windows XP Service Pack 1 oder höher können Sie dieses Problem beheben.*
- ☐ *Bei Anschluss an einen freigegebenen Drucker über einen Router sind in manchen Fällen die Fehler- und Warnmeldungen während des Druckens für die freigegebenen Drucker aufgrund der Router-Einstellungen nicht verfügbar.*
- ☐ *Es empfiehlt sich, Druckerserver und Clients im gleichen Netzwerksystem einzurichten und bereits vor der Druckerfreigabe alle Computer unter derselben Netzwerkverwaltung zusammenzufassen.*


Einrichten des Druckers als freigegebener Drucker

Gehen Sie zum Einrichten des Druckerservers folgendermaßen vor.

Hinweis:

Sie müssen sich als Administrator des lokalen Computers anmelden.

1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)** und dann **Control Panel (Systemsteuerung)**. Klicken Sie dann in der Kategorie **Hardware and Sound (Hardware und Sound)** auf **View devices and printers (Geräte und Drucker anzeigen)**.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, dann auf **Printer Properties (Druckereigenschaften)** und im anschließend angezeigten Fenster auf die Registerkarte **Sharing (Freigabe)**.
3. Wählen Sie **Share this printer (Drucker freigeben)** aus, geben Sie den Namen im Freigabename-Feld ein und klicken Sie auf **OK**.



Hinweis:

- ☐ Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Bindestriche im Freigabennamen, da dies zu Fehlern führt.
- ☐ Sie können die Option **Share this printer (Drucker freigeben)** so lange nicht auswählen, bis Sie auf die Schaltfläche **Change sharing option (Freigabeoptionen ändern)** geklickt haben.

Sie müssen die Clients für eine Verwendung des Druckers über das Netzwerk einrichten. Informationen hierzu finden Sie auf den folgenden Seiten:


Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Einstellung für die Clients“ auf Seite 21.

Einstellung für die Clients


In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einem Netzwerk auf den freigegebenen Drucker zugreifen und den erforderlichen Druckertreiber installieren.

Hinweis:


- ☐ *Zur Freigabe des Druckers in einem Windows-Netzwerk müssen Sie den Druckerserver einrichten. Einzelheiten finden Sie unter „Einrichten des Druckers als freigegebener Drucker“ auf Seite 20.*
 - ☐ *In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in einem standardmäßigen Netzwerksystem über den Server auf den freigegebenen Drucker zugreifen (Microsoft-Arbeitsgruppe). Wenn Sie aufgrund des verwendeten Netzwerksystems keinen Zugriff auf den freigegebenen Drucker erhalten, wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.*
 - ☐ *Wenn Sie EPSON Status Monitor 3 auf Clients verwenden möchten, müssen Sie sowohl den Druckertreiber als auch EPSON Status Monitor 3, die Sie beide von der Website heruntergeladen haben, auf jedem Client installieren.*
 - ☐ *Sind die Druckertreiber noch nicht auf dem Client installiert, installieren Sie diese, bevor Sie die nachfolgenden Einstellungen vornehmen.*
1. Klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte Bildschirmcke, klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)** und dann **Control Panel (Systemsteuerung)**. Klicken Sie dann in der Kategorie **Hardware and Sound (Hardware und Sound)** auf **View devices and printers (Geräte und Drucker anzeigen)**.
 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers, dessen Einstellungen Sie ändern möchten, und anschließend auf **Printer properties (Druckereigenschaften)**.



3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Ports (Anschlüsse)** und dann auf **Add Port (Anschluss hinzufügen)**.




4. Wählen Sie im Fenster **Printer Ports (Druckeranschlüsse)** die Option **Local Port (Lokaler Anschluss)** aus und klicken Sie dann auf **New Port (Neuer Anschluss)**.



5. Geben Sie folgende Informationen für den Anschlussnamen ein und klicken Sie auf **OK**.

\\Name des mit dem Zieldrucker verbundenen Computers\Name des freigegebenen Druckers



6. Kehren Sie zum Fenster **Printer Ports (Druckeranschlüsse)** zurück und klicken Sie auf **Close (Schließen)**.
7. Prüfen Sie, ob der von Ihnen eingegebene Anschlussname hinzugefügt und ausgewählt wurde, und klicken Sie auf **Close (Schließen)**.

Abbrechen des Druckvorgangs


Wenn der Ausdruck nicht Ihren Erwartungen entspricht oder nur aus inkorrekten Zeichen oder Bildern besteht, müssen Sie den Druck möglicherweise abbrechen. Wenn das Druckersymbol in der Taskleiste angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor, um den Druckvorgang abzubrechen.

1. Doppelklicken Sie in der Taskleiste auf das Druckersymbol.



2. Wählen Sie im Menü „Printer“ (Drucker) **Cancel All Documents (Alle Druckaufträge abbrechen)** aus, um alle Druckaufträge abzubrechen.

Wenn nur der Druckvorgang für ein bestimmtes Dokument abgebrochen werden soll, wählen Sie dieses aus und klicken Sie dann auf **Cancel (Abbrechen)** im Menü „Document“ (Dokument).




Der Druckauftrag wird abgebrochen.

Deinstallieren der Druckersoftware


Falls Sie den Druckertreiber erneut installieren oder aktualisieren möchten, deinstallieren Sie zuvor den bereits installierten Druckertreiber.

Deinstallieren von Druckertreiber und EPSON Status Monitor 3


1. Beenden Sie alle Anwendungen.
2. Klicken Sie auf der Startseite auf **Desktop**, bewegen Sie den Cursor auf die obere rechte Bildschirmecke, klicken Sie auf **Settings (Einstellungen)** und dann **Control Panel (Systemsteuerung)**.
3. Klicken Sie auf **Uninstall a program (Programm deinstallieren)**.



4. Klicken Sie auf **Change or Remove Programs (Programme ändern oder entfernen)**, wählen Sie **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall** und klicken Sie dann auf **Uninstall/Change (Deinstallieren/ändern)**.



5. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Model (Druckermodell)**, wählen Sie das Symbol des Druckers aus, den Sie deinstallieren möchten, und klicken Sie dann auf **OK**.



Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass in der Registerkarte „Printer Model“ (Druckermodell) nichts gewählt ist. Öffnen Sie die Registerkarte **Utility (Hilfsprogramm)**, wählen Sie **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)** und klicken Sie dann auf **OK**. Sie können nur den EPSON Status Monitor 3 deinstallieren.

6. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.