

Uderzeniowa drukarka mozaikowa

Dla użytkowników systemu Windows 8

Przewodnik oprogramowania

Polski

Prawa autorskie i znaki towarowe

EPSON i ESC/P są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Seiko Epson Corporation w Japonii i innych krajach regionach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów.

Uwaga ogólna: Inne nazwy produktów zostały użyte w niniejszym dokumencie wyłącznie w celach identyfikacji i mogą być znakami towarowymi ich prawnych właścicieli. Firma Epson nie rości żadnych praw do tych znaków.

Treść tego podręcznika może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Oprogramowanie drukarki

Wersje systemu operacyjnego

W niniejszym podręczniku zastosowano następujące skróty.

Windows® odnosi się do systemu **Microsoft® Windows 8**.

- ☐ Windows 8 odnosi się do systemów Windows 8, Windows 8 Pro i Windows 8 Enterprise.

Informacje o oprogramowaniu drukarki

Oprogramowanie Epson obejmuje sterownik drukarki i program EPSON Status Monitor 3.

Sterownik drukarki to oprogramowanie pozwalające komputerowi sterować drukarką. Sterownik drukarki należy zainstalować po to, aby aplikacje systemu Windows mogły w pełni korzystać z możliwości drukarki.

Program EPSON Status Monitor 3 służy do monitorowania stanu drukarki, powiadamia o wystąpieniu błędów i zapewnia wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. Program EPSON Status Monitor 3 należy zainstalować po zainstalowaniu sterownika drukarki. Patrz instrukcje w części "Konfigurowanie drukarki w sieci" na stronie 19.

Instalowanie sterownika drukarki

Uwaga:

Sterownik Windows Update oraz sterowniki dostarczone z systemem operacyjnym mogły zostać już zainstalowane. Należy najpierw usunąć te sterowniki, a następnie zainstalować sterownik pobrany ze strony internetowej.

Nazwa sterownika drukarki dostarczonego z systemem operacyjnym:

- EPSON ESC/P 9Pin V4 Class Driver
- EPSON ESC/P V4 Class Driver

Aby zainstalować sterownik drukarki należy wykonać poniższe kroki.

1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a na komputerze jest uruchomiony system Windows.


Uwaga:

Konieczny jest dostęp do systemu Windows jako Administrator.

2. Wyodrębnij plik pobrany ze strony internetowej, a następnie otwórz folder.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę **SETUP.exe** (system Windows 8 x86) lub **SETUP64.exe** (system Windows 8 x64). Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po wyświetleniu ekranu z umową licencyjną przeczytaj tekst, a następnie kliknij przycisk **Accept (Akceptuję)**.

Uwaga:

Jeśli wyświetlony zostanie ekran pokazany poniżej, kliknij **Install this driver software anyway (Zainstaluj ten sterownik mimo to)**.



5. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk **OK**.

Używanie sterownika drukarki

Do sterownika drukarki można uzyskać dostęp z aplikacji systemu Windows lub z ekranu Start.

- ☐ Jeśli dostęp do sterownika drukarki uzyskiwany jest z aplikacji systemu Windows, wszystkie dokonywane zmiany ustawień dotyczą tylko używanej aplikacji. Dalsze informacje znajdują się w części "Dostęp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows" na stronie 5.
- ☐ Jeśli dostęp do sterownika drukarki uzyskiwany jest z ekranu Start, dokonywane zmiany dotyczą wszystkich aplikacji. Dalsze informacje znajdują się w części "Dostęp do sterownika drukarki z ekranu Start" na stronie 7.

Informacje na temat sprawdzania i zmiany ustawień sterownika drukarki można znaleźć w części "Zmiana ustawień sterownika drukarki" na stronie 9.


Uwaga:

Wiele aplikacji systemu Windows zastępuje ustawienia określone w sterowniku drukarki. Niektóre jednak tego nie robią, dlatego należy zawsze sprawdzać, czy ustawienia sterownika drukarki odpowiadają wymaganiom użytkownika.


Dostęp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows

Aby uzyskać dostęp do sterownika drukarki z aplikacji systemu Windows, należy wykonać następujące czynności:


1. Z menu Plik aplikacji wybierz polecenie **Ustawienia wydruku** lub **Drukuj**. W wyświetlonym oknie dialogowym Print (Drukuj) lub Print Setup (Ustawienia wydruku) upewnij się, że wybrana została posiadana drukarka.



2. Kliknij **Preferencje** lub **Właściwości drukarki**. (Wybór przycisku zależy od używanej aplikacji; konieczne może być kliknięcie kombinacji tych przycisków). Wyświetlone zostanie okno Właściwości dokumentu, w którym znajdują się karty Layout (Układ), Paper/Quality (Papier/Jakość), User Defined Paper (Papier użytkownika) i Extension Settings (Ustawienia rozszerzeń). Te karty zawierają ustawienia sterownika drukarki.




3. Aby wyświetlić kartę, kliknij jej zakładkę u góry okna. Informacje o zmienianiu tych ustawień można znaleźć w części "Zmiana ustawień sterownika drukarki" na stronie 9.



Dostęp do sterownika drukarki z ekranu Start

Aby uzyskać dostęp do sterownika drukarki z ekranu Start, należy wykonać następujące czynności:


1. Kliknij **Desktop (Pulpit)** na ekranie Start, przesuń kursor w prawy górny róg ekranu, kliknij **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowania)**. Następnie kliknij **View devices and printers (Wyświetl urządzenia i drukarki)** z kategorii **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)**.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję **Printing Preferences (Preferencje drukowania)**. Wyświetlone zostanie okno Właściwości dokumentu, w którym znajdują się karty Layout (Układ), Paper/Quality (Papier/Jakość), User Defined Paper (Papier użytkownika) i Extension Settings (Ustawienia rozszerzeń). Te karty zawierają ustawienia sterownika drukarki.



Kliknięcie pozycji **Printer properties (Właściwości drukarki)** w menu wyświetlonym po kliknięciu ikony drukarki prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie okna Properties (Właściwości), zawierającego karty z ustawieniami sterownika drukarki.

Uwaga:

Nie należy klikać pozycji **Properties (Właściwości)**, chociaż oba okna **Properties (Właściwości)** i **Printer properties (Właściwości drukarki)** są wyświetlane w menu.




3. Aby wyświetlić kartę, kliknij jej zakładkę u góry okna. Informacje dotyczące zmiany ustawień można znaleźć w części "Przegląd ustawień sterownika drukarki" na stronie 9.

Zmiana ustawień sterownika drukarki

Sterownik drukarki zawiera dwie karty, z poziomu których można dokonywać zmian w ustawieniach sterownika: Layout (Układ), Paper/Quality (Papier/Jakość), User Defined Paper (Papier użytkownika) i Extension Settings (Ustawienia rozszerzeń). Ustawienia można także zmieniać na karcie Program narzędziowy w oprogramowaniu drukarki. Przegląd dostępnych ustawień można znaleźć w części "Przegląd ustawień sterownika drukarki" na stronie 9.

Kliknij przycisk **Help (Pomoc)** na ekranie Sterownik drukarki.



Po zakończeniu wprowadzania ustawień drukarki kliknij przycisk **OK**, aby zatwierdzić ustawienia, lub kliknij przycisk **Cancel (Anuluj)**, aby anulować zmiany.

Po sprawdzeniu ustawień sterownika drukarki i, jeśli to konieczne, wprowadzeniu zmian można rozpocząć drukowanie.

Przegląd ustawień sterownika drukarki

Poniższe tabele zawierają opis ustawień sterownika drukarki w systemie Windows. Należy pamiętać, że nie wszystkie ustawienia są dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij polecenie **Help (Pomoc)** w sterowniku drukarki.

Ustawienia drukarki

Uwaga:

W zależności od typu drukarki niektóre funkcje mogą nie być wyświetlane.

Ustawienia	Opis
Paper Size (Rozmiar papieru)	Pozwala wybrać rozmiar papieru. Jeśli nie widać odpowiedniego rozmiaru papieru, należy przewinąć listę za pomocą paska przewijania. Jeśli żądanego rozmiaru papieru nie ma na liście, należy sprawdzić instrukcje w części "Określanie niestandardowego rozmiaru papieru" na stronie 11.
Orientation (Orientacja)	Można wybrać opcję Portrait (Pionowa) lub Landscape (Pozioma).
Paper Source (Źródło papieru)	Pozwala wybrać źródło papieru.
Graphic (Grafika) - Print Quality (Jakość wydruku)	Pozwala określić odpowiednią rozdzielczość drukowania. Im wyższa rozdzielczość zostanie wybrana, tym więcej szczegółów będzie widocznych na wydruku; jednak zwiększenie rozdzielczości spowalnia drukowanie.
Halftoning (Półcienie)	W przypadku drukowania grafik należy wybrać typ rastrowania. Aby umożliwić drukarce wybór najlepszej jakości rastrowania, należy użyć opcji Auto Select (Autowybór) .
Printer Font Setting (Obsługa czcionek drukarki)	Należy wybrać grupę tablic znaków. Można wybrać jedną z trzech grup tablic znaków: Standard (Standardowa) , Expanded (Rozszerzona) i None (Brak) (drukowanie bitmapowe). W przypadku grupy Standard (Standardowa) lub Expanded (Rozszerzona) drukarka korzysta z czcionek urządzenia. Grupa Expanded (Rozszerzone) zawiera więcej czcionek niż grupa Standard (Standardowe). W przypadku opcji None (Brak) drukarka używa obrazów map bitowych zamiast czcionek urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czcionek znajdujących się w każdej tablicy można znaleźć w dokumentacji drukarki.
Page Order (Kolejność stron)*	Określa, czy dokument ma być drukowany od strony pierwszej do ostatniej, czy od ostatniej do pierwszej.
Pages Per Sheet (Stron na arkusz)*	Umożliwia określenie liczby stron, jaka ma zostać wydrukowana na jednej stronie arkusza.
Copy Count (Liczba kopii)*	Po wybraniu liczby większej niż jeden w polu Liczba kopii pojawia się pole wyboru, które umożliwia włączenie sortowania stron kopii.
Advanced Printing Features (Zaawansowane funkcje drukowania)*	Umożliwia wybranie opcji Enable (Włącz) lub Disable (Wyłącz) i odpowiednio włączenie lub wyłączenie buforowania metaplików.
Print Optimizations (Optymalizacja wydruku)*	Jeśli drukarka nie korzysta z czcionek urządzenia, należy wybrać opcję Disable (Wyłącz); jeśli drukarka korzysta z czcionek urządzenia, należy wybrać opcję Enable (Włącz).
Printable Area (Obszar zadrukowywany)	Po wybraniu opcji Standard (Standardowa) używany będzie normalny obszar drukowania dla drukarek uderzeniowych firmy Epson. Po wybraniu opcji Maximum (Maksimum) używany będzie maksymalny obszar drukowania.
Top Margin Priority (Priorytet górnego marginesu)	Umożliwia określenie, które ustawienie położenia początku drukowania ma być używane: ustawienie sterownika czy ustawienie drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.

Ustawienia	Opis
Packet Mode	Zazwyczaj nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia. To ustawienie należy odpowiednio zmienić tylko wtedy, gdy zmieniono analogiczne ustawienie w drukarce. Jeśli ustawienia drukarki i sterownika drukarki różnią się, prawidłowe drukowanie może nie być możliwe. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.
User Defined Paper (Papier użytkownika)	Jeśli żadanego papieru nie ma na liście rozwijanej Paper Size (Rozmiar papieru), jego rozmiar można dodać do listy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.
Offset (Odsunięcie)	To ustawienie umożliwia przesunięcie obrazu na stronie. W ten sposób można dopasować położenie wydrukowanego obrazu. Jeśli określone przesunięcie spowoduje ustawienie fragmentu obrazu poza obszarem wydruku drukarki, fragment ten nie zostanie wydrukowany.

* Szczegółowe informacje znajdują się w pomocy systemu Windows.

Określanie niestandardowego rozmiaru papieru

Jeśli żadanego papieru nie ma na liście rozwijanej Paper Size (Rozmiar papieru), jego rozmiar można dodać do listy.

1. Kliknij **Desktop (Pulpit)** na ekranie Start, przesunij kursor w prawy górny róg ekranu, kliknij **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowania)**. Następnie kliknij **View devices and printers (Wyświetl urządzenia i drukarki)** z kategorii **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)**.
2. Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki i wybierz opcję **Printing Preferences (Preferencje drukowania)**.
3. Wybierz menu **User Defined Paper (Papier użytkownika)**.
4. Wprowadź rozmiar papieru w polach Paper Size (Rozmiar papieru).
5. Kliknij przycisk **Apply (Zastosuj)**, a następnie przycisk **OK**.

Uwaga:

Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij polecenie Pomoc w sterowniku drukarki.

Ustawienia monitorowania

Ustawienia	Opis
EPSON Status Monitor 3	Kliknięcie tego przycisku zapewnia dostęp do programu EPSON Status Monitor 3. Aby monitorować drukarkę, należy upewnić się, że zaznaczono pole wyboru Monitor the printing status (Monitoruj stan drukowania).
Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania)	Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania), gdzie można dokonać zmiany ustawień programu EPSON Status Monitor 3. Dalsze informacje znajdują się w części "Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3" na stronie 13.

Ustawienia programu narzędziowego

Uwaga:

W zależności od produktu ustawienie to może nie być dostępne.

Ustawienia	Opis
Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa)	Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa), za pomocą którego można regulować wyrównanie linii pionowych.
Printer Setting (Ustawienie drukarki)	Kliknij ten przycisk, aby otworzyć okno dialogowe Printer Setting (Ustawienie drukarki), za pomocą którego można zmieniać ustawienia drukarki.

Korzystanie z programu EPSON Status Monitor 3

Program EPSON Status Monitor 3 monitoruje stan drukarki, powiadamia o wystąpieniu błędów drukarki i podaje informacje o sposobach rozwiązywania problemów.

Program EPSON Status Monitor 3 jest dostępny gdy:

- ☐ Drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera hosta przez port równoległy [LPT1] lub USB.
- ☐ W systemie skonfigurowano obsługę komunikacji dwukierunkowej.

Program EPSON Status Monitor 3 zostanie zainstalowany po bezpośrednim podłączeniu drukarki i po zainstalowaniu sterownika drukarki zgodnie z opisem w pozycji *Start Here* lub *Podręcznik konfiguracji i instalacji*. W przypadku udostępniania drukarki należy upewnić się, że program EPSON Status Monitor 3 jest tak skonfigurowany, aby udostępniona drukarka mogła być monitorowana za pomocą serwera druku i komputerów-klientów. Patrz części "Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3" na stronie 13 i "Konfigurowanie drukarki w sieci" na stronie 19.



Przestroga:

Chociaż można drukować do drukarki bezpośrednio podłączonej do komputera w zdalnej lokalizacji za pomocą funkcji Pulpit zdalny w systemie Windows 8, może wystąpić błąd komunikacji.*

** Funkcja Pulpit zdalny: Funkcja zapewniająca użytkownikom dostęp do aplikacji lub plików na komputerze podłączonym do sieci biurowej z komputera przenośnego w lokalizacji zdalnej.*

Uwaga:


- ☐ W przypadku korzystania z systemu Windows 8 gdy zalogowanych jest wielu użytkowników, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie komunikacji, jeśli równocześnie monitorowane są drukarki.
- ☐ Jeśli program EPSON Status Monitor 3 jest instalowany przy włączonej funkcji zapory systemu Windows (zalecane), monitorowanie udostępnionej drukarki może nie być możliwe. Ten problem można rozwiązać, dodając plik EEBAgent.exe do listy Wyjątki zapory ogniowej.

Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3

Aby skonfigurować program EPSON Status Monitor 3, należy wykonać poniższe kroki:

1. Kliknij **Desktop (Pulpit)** na ekranie Start, przesuń kursor w prawy górny róg ekranu, kliknij **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowania)**. Następnie kliknij **View devices and printers (Wyświetl urządzenia i drukarki)** z kategorii **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, kliknij polecenie **Printer properties (Właściwości drukarki)**, a następnie kliknij kartę **Utility (Program narzędziowy)**.

- Kliknij przycisk **Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania)**. Zostaje wyświetlone okno dialogowe Monitoring Preferences (Preferencje monitorowania).



- Dostępne są następujące ustawienia:

Select Notification (Wybierz powiadomienie)	Pozwala określić stan Włączony/Wyłączony powiadamiania o błędach. Zaznaczenie pola wyboru powoduje włączenie odpowiedniego rodzaju powiadamiania.
Select Shortcut Icon (Wybierz ikonę skrótu)	Wybrana ikona jest wyświetlana na pasku zadań. Działanie ustawienia pokazane jest w oknie z prawej strony. Klikając ikonę skrótu można w łatwy sposób uzyskać dostęp do okna dialogowego Preferencje monitorowania.
Receive error notification for shared printers (Odbieraj powiadomienia o błędach dla udostępnionych drukarek)	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia odbieranie powiadomień o błędach dla drukarek współużytkowanych.
Allow monitoring of shared printer (Zezwalaj na monitorowanie drukarek współużytkowanych)	Zaznaczenie pola wyboru pozwala na monitorowanie współużytkowanych drukarek przez inne komputery. Uwaga: Konieczny jest dostęp do systemu Windows jako Administrator.

Uwaga:


Aby przywrócić wszystkie pozycje do ustawień domyślnych, należy kliknąć przycisk **Default (Domyślne)**.

Dostęp do programu EPSON Status Monitor 3

Aby uzyskać dostęp do programu EPSON Status Monitor 3, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

- ☐ Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu w kształcie drukarki znajdującą się na pasku zadań. Aby dodać ikonę skrótu do paska zadań, przejdź do karty Utility (Program narzędziowy) i postępuj według instrukcji.
- ☐ Otwórz kartę Utility (Program narzędziowy), następnie kliknij ikonę **EPSON Status Monitor 3**. Aby dowiedzieć się, jak otworzyć kartę Utility (Program narzędziowy), zapoznaj się z opisem w części "Używanie sterownika drukarki" na stronie 4.

Po uzyskaniu dostępu do programu EPSON Status Monitor 3, w sposób opisany powyżej, wyświetlone zostanie następujące okno stanu drukarki.



Można w nim przeglądać informacje o stanie drukarki.

Uwaga:

Pobranie informacji o stanie drukarki podczas drukowania może nie być możliwe. W takiej sytuacji kliknij przycisk **EPSON Status Monitor 3** na karcie Utility (Program narzędziowy) i korzystaj z drukarki przy otwartym oknie stanu.

Instalowanie programu EPSON Status Monitor 3

Wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować program EPSON Status Monitor 3 pobrany ze strony internetowej EPSON.

1. Upewnij się, że drukarka jest wyłączona, a na komputerze jest uruchomiony system Windows.
2. Wyodrębnij plik pobrany ze strony internetowej, a następnie otwórz folder.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę **STMSETUP.exe**. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po wyświetleniu ekranu z umową licencyjną przeczytaj tekst, a następnie kliknij przycisk **Accept (Akceptuję)**.
5. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk **OK**.

Korzystanie z funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa)

Uwaga:

W zależności od produktu ustawienie to może nie być dostępne.


To narzędzie umożliwia wykonywanie regulacji po stwierdzeniu drukowania nierównych linii pionowych.

Wykonywanie regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa)

W celu wykonania regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) należy wykonać poniższe czynności.

**Przestroga:**

- ☐ Nie należy wyłączać drukarki podczas drukowania wzorca regulacji. Może to spowodować zapisanie przez drukarkę nieprawidłowych ustawień. W przypadku wyłączenia drukarki podczas procesu regulacji należy ponownie uruchomić funkcję Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).
 - ☐ Nie należy wyłączać ustawienia Packet Mode.
 - ☐ Połączenie sieciowe nie jest obsługiwane.
 - ☐ Przed wykonaniem regulacji za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) należy upewnić się, że drukarka jest w stanie gotowości.
 - ☐ Jeśli drukowanie za pomocą funkcji Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa) nie jest prawidłowe, należy ustawić domyślną czcionkę drukarki i spróbować ponownie.
1. Otwórz menu **Utility (Program narzędziowy)**, a następnie kliknij ikonę **Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa)**. Aby dowiedzieć się, jak otworzyć menu **Utility (Program narzędziowy)**, sprawdź "Używanie sterownika drukarki" na stronie 4. Pojawi się okno Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).
 2. Kliknij przycisk **Next (Dalej)**.
 3. Kliknij przycisk **Print (Drukuj)**. Drukarka wydrukuje trzy zestawy wzorca regulacji.
 4. Sprawdź wzorce regulacji i odszukaj pionową, najlepiej dopasowaną linię. Następnie wybierz odpowiedni numer linii w oknie Bi-D Adjustment (Korekta dwukierunkowa).
 5. Kliknij przycisk **Set (Ustaw)**. Wzorzec regulacji zostanie zapisany w drukarce.



Korzystanie z funkcji Printer Setting (Ustawienie drukarki)

Uwaga:

W zależności od produktu ustawienie to może nie być dostępne.

To narzędzie umożliwia wyświetlanie bieżących ustawień zapisanych w drukarce, zmianę ustawień drukarki i odczytywanie ustawień zapisanych w pliku lub zapisywanie ustawień do pliku.



Przestroga:

☐ Nie należy wyłączać ustawienia Packet Mode.


☐ Połączenie sieciowe nie jest obsługiwane.

☐ Przed pobraniem ustawień z drukarki lub aktualizacją ustawień drukarki należy upewnić się, że drukarka jest w stanie gotowości.

Zmiana ustawień drukarki

W celu zmiany ustawień drukarki należy wykonać podane poniżej czynności.

1. Otwórz menu **Utility (Program narzędziowy)**, a następnie kliknij ikonę **Printer Setting (Ustawienie drukarki)**. Aby dowiedzieć się, jak otworzyć menu Utility (Program narzędziowy), sprawdź "Używanie sterownika drukarki" na stronie 4. Pojawi się okno Printer Setting (Ustawienie drukarki).



2. Zmień żądane ustawienia drukarki. Szczegółowe informacje dotyczące używania tego narzędzia można znaleźć w części Pomoc sterownika drukarki.

Konfigurowanie drukarki w sieci

Udostępnianie drukarki

W tej części opisano sposób udostępniania drukarek w standardowej sieci Windows.

Komputery w sieci mogą wspólnie korzystać z drukarki podłączonej bezpośrednio do jednego z nich. Komputer bezpośrednio podłączony do drukarki jest serwerem drukarki. Pozostałe komputery są klientami, które potrzebują uprawnień do współużytkowania drukarki z serwerem druku. Klienci współużytkują drukarkę poprzez serwer druku.

Zgodnie z wersją systemu operacyjnego Windows oraz z prawami dostępu do sieci należy określić odpowiednie ustawienia serwera druku i komputerów-klientów.

Patrz "Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej" na stronie 19.

Patrz "Konfigurowanie komputerów-klientów" na stronie 21.

Uwaga:

- ☐ Aby skonfigurować drukarkę współużytkowaną, sterownik drukarki musi być zainstalowany na wszystkich komputerach serwerowych i klienckich, które będą korzystać z drukarki.
- ☐ W przypadku udostępniania drukarki należy upewnić się, że program EPSON Status Monitor 3 jest tak skonfigurowany, aby udostępniona drukarka mogła być monitorowana za pomocą serwera druku i komputerów-klientów. Patrz "Konfigurowanie programu EPSON Status Monitor 3" na stronie 13.
- ☐ Po podłączeniu do drukarki udostępnionej w systemie Windows XP, podczas drukowania mogą nie być wyświetlane powiadomienia o błędach ani ostrzeżenia. Problem ten rozwiązuje instalacja dodatku Windows XP Service Pack 1 lub nowszego.
- ☐ W przypadku podłączania do udostępnionej drukarki znajdującej się za routerem, powiadomienia o błędach i ostrzeżeniach podczas drukowania przy użyciu udostępnionych drukarek mogą w niektórych przypadkach być niedostępne. Może to wynikać z ustawień routera.
- ☐ Komputery serwera druku i klientów powinny być skonfigurowane w tym samym systemie sieciowym i powinny być razem zarządzane.


Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej

Aby ustawić serwera drukarki, należy wykonać następujące czynności.

Uwaga:

Konieczne są uprawnienia Administratora lokalnego urządzenia.

1. Kliknij **Desktop (Pulpit)** na ekranie Start, przesunij kursor w prawy górny róg ekranu, kliknij **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowania)**. Następnie kliknij **View devices and printers (Wyświetl urządzenia i drukarki)** z kategorii **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)**.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, kliknij polecenie **Printer Properties (Właściwości drukarki)**, a następnie kliknij na wyświetlonym ekranie kartę **Sharing (Udostępnianie)**.
3. Wybierz opcję **Share this printer (Udostępnij tę drukarkę)**, wpisz nazwę w polu Nazwa udziału, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Uwaga:

- ☐ W nazwie udziału nie należy używać myślników ani spacji. Może to spowodować wystąpienie błędu.
- ☐ Nie można wybrać opcji **Share this printer (Udostępnij tę drukarkę)**, jeśli nie naciśnięto przycisku **Change sharing options (Zmień opcje udostępniania)**.

Należy skonfigurować komputery-klienty tak, aby mogły korzystać z drukarki w sieci. Sprawdź szczegółowe informacje na kolejnych stronach:


Patrz "Konfigurowanie komputerów-klientów" na stronie 21.

Konfigurowanie komputerów-klientów


W tej części opisano sposób instalowania sterownika drukarki przez uzyskanie dostępu do drukarki współużytkowanej w sieci.

Uwaga:


- ❑ Aby udostępnić drukarkę w sieci systemu Windows, należy skonfigurować serwer druku. Szczegółowe informacje zawiera część "Konfigurowanie drukarki jako drukarki współużytkowanej" na stronie 19.
 - ❑ W tej części opisano sposób uzyskiwania dostępu do drukarki udostępnionej w standardowym systemie sieciowym za pomocą serwera (grupa robocza Microsoft). Jeśli nie można uzyskać dostępu do drukarki współużytkowanej z powodu ustawień systemu sieciowego, należy poprosić administratora sieci o pomoc.
 - ❑ Aby korzystać z programu EPSON Status Monitor 3 na komputerach klienckich, należy zainstalować zarówno sterownik drukarki jak i program EPSON Status Monitor 3, które pobrano ze strony internetowej firmy EPSON.
 - ❑ Jeśli sterowniki drukarek nie zostały jeszcze zainstalowane na kliencie, należy zainstalować je przed dokonaniem tych ustawień.
1. Kliknij **Desktop (Pulpit)** na ekranie Start, przesunij kursor w prawy górny róg ekranu, kliknij **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowania)**. Następnie kliknij **View devices and printers (Wyświetl urządzenia i drukarki)** z kategorii **Hardware and Sound (Sprzęt i dźwięk)**.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij opcję **Printer properties (Właściwości drukarki)**.



3. Kliknij kartę **Ports (Porty)**, a następnie przycisk **Add Port (Dodaj port)**.




4. Po wyświetleniu okna **Printer Ports (Porty drukarek)** wybierz pozycję **Local Port (Port lokalny)**, a następnie kliknij przycisk **New Port (Nowy port)**.



5. Wprowadź poniższe informacje jako nazwę portu, a następnie kliknij przycisk **OK**.

\\Nazwa komputera podłączonego do docelowej drukarki\nazwa udostępnionej drukarki



6. Po powrocie do okna **Printer Ports (Porty drukarek)** kliknij przycisk **Close (Zamknij)**.
7. Sprawdź, czy wprowadzona dla portu nazwa została dodana i zaznaczona, a następnie kliknij przycisk **Close (Zamknij)**.

Anulowanie drukowania


Jeśli wydruki nie są zgodne z oczekiwaniami i zawierają nieprawidłowe lub niekompletne znaki lub obrazy, może być konieczne anulowanie drukowania. Jeśli ikona drukarki jest wyświetlana na pasku zadań, anuluj drukowanie, wykonując następujące instrukcje.

1. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki na pasku zadań.



2. Anulując drukowanie wszystkich dokumentów, wybierz pozycję **Cancel All Documents (Anuluj wszystkie dokumenty)** w menu Printer (Drukarka).

Anulując określony dokument, wybierz dokument, który chcesz anulować, a następnie wybierz opcję **Cancel (Anuluj)** w menu Document (Dokument).




Zadanie drukowania zostaje anulowane.

Odinstalowywanie oprogramowania drukarki


Jeżeli wymagane jest ponowne zainstalowanie lub uaktualnienie sterownika drukarki, należy odinstalować dotychczasowy sterownik.

Odinstalowywanie sterownika drukarki i programu EPSON Status Monitor 3


1. Zamknij wszystkie aplikacje.
2. Kliknij **Desktop (Pulpit)** na ekranie Start, przesunij kursor w prawy górny róg ekranu, kliknij **Settings (Ustawienia)**, a następnie kliknij **Control Panel (Panel sterowania)**.
3. Kliknij **Uninstall a program (Odinstaluj program)**.



4. Kliknij pozycję **Change or Remove Programs (Zmień lub usuń programy)**, wybierz **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall**, a następnie kliknij **Uninstall/Change (Odinstaluj/Zmień)**.



5. Kliknij kartę **Printer Model (Model drukarki)**, zaznacz ikonę drukarki, którą chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Uwaga:

Należy upewnić się, że niczego nie wybrano na karcie Model drukarki. Otwórz kartę **Utility (Program narzędziowy)** i wybierz pozycję **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Odinstalować można tylko program EPSON Status Monitor 3.

6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.