

**Imprimante matricielle à impact**

*Sous Windows 8*

# ***Guide du logiciel***

---

*Français*

---

## ***Droits d'auteur et marques***

EPSON et ESC/P sont des marques déposées de Seiko Epson Corporation au Japon et dans d'autres pays/régions. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur détenteur respectif. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

Le contenu du présent manuel est sujet à modifications sans préavis.

---

## Logiciel d'impression

---

### Versions du système d'exploitation

---

Dans le présent manuel, les abréviations suivantes sont utilisées.

**Windows® fait référence à Microsoft® Windows 8.**

❑ Windows 8 fait référence à Windows 8, Windows 8 Pro et Windows 8 Enterprise.

---

### À propos de votre logiciel d'impression

Le logiciel Epson contient le logiciel du pilote d'impression et l'application EPSON Status Monitor 3.

Le pilote d'impression est un logiciel qui permet à votre ordinateur de contrôler l'imprimante. Vous devez installer le pilote d'impression pour permettre à vos applications Windows d'exploiter pleinement les possibilités offertes par votre imprimante.

EPSON Status Monitor 3 vous renseigne sur l'état de l'imprimante, vous avertit des erreurs éventuelles et vous fournit des conseils de dépannage. Installez EPSON Status Monitor 3 après avoir installé le pilote d'impression. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la section « Mise en réseau de votre imprimante » à la page 18.

---

### Installation du pilote d'impression

**Remarque :**

*Il se peut que le pilote de Windows Update et les pilotes fournis avec le système d'exploitation soient déjà installés. Supprimez d'abord ces pilotes, puis installez le pilote que vous avez téléchargé depuis le site Web.*

*Nom du pilote d'impression fourni avec le système d'exploitation :*

- Pilote EPSON ESC/P 9Pin classe V4
- Pilote EPSON ESC/P classe V4

Procédez comme suit pour installer le pilote d'impression.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que Windows est en cours de fonctionnement sur l'ordinateur.

**Remarque :**

*Vous devez accéder à Windows en tant qu'administrateur.*

2. Extrayez le fichier que vous avez téléchargé depuis le site Web et ouvrez le dossier.
3. Double-cliquez sur l'icône **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) ou **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Suivez les instructions qui s'affichent.
4. Lorsque l'écran du contrat de licence du logiciel s'affiche, lisez le contrat et cliquez sur **Accept (Accepter)**.

**Remarque :**

*Si l'écran suivant apparaît, cliquez sur **Install this driver software anyway (Installer ce pilote quand même)**.*



5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **OK**.

---

## **Utilisation du pilote d'impression**

Vous pouvez accéder au pilote d'impression à partir de vos applications Windows ou de l'écran Démarrer.

- ☐ Lorsque vous accédez au pilote d'impression à partir d'une application Windows, les paramètres que vous définissez ne s'appliquent qu'à cette application. Pour plus d'informations, voir « Accès au pilote d'impression à partir des applications Windows » à la page 5.
- ☐ Lorsque vous accédez au pilote d'impression à partir de l'écran Démarrer, les paramètres que vous définissez s'appliquent à toutes vos applications. Pour plus d'informations, voir « Accès au pilote d'impression à partir de l'écran Démarrer » à la page 7.

Pour contrôler et modifier les paramètres du pilote d'impression, voir « Modification des paramètres du pilote d'impression » à la page 9.


**Remarque :**

*Comme toutes les applications Windows n'annulent pas nécessairement les paramètres spécifiés à l'aide du pilote d'impression, vous devez les vérifier de manière à obtenir le résultat escompté.*


## **Accès au pilote d'impression à partir des applications Windows**

Pour accéder au pilote d'impression à partir d'une application Windows, procédez comme suit :


1. Sélectionnez **Configuration de l'impression** ou **Imprimer** dans le menu Fichier de votre logiciel d'application. Dans la boîte de dialogue Print (Imprimer) ou Print Setup (Configuration de l'impression), assurez-vous que votre imprimante est sélectionnée.



2. Cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés de l'imprimante** (le bouton sur lequel vous devez cliquer varie en fonction de l'application utilisée, il est également possible que vous deviez cliquer sur plusieurs de ces boutons). La fenêtre Propriétés du document s'affiche et vous voyez apparaître les menus Layout (Disposition), Paper/Quality (Papier/Qualité), User Defined Paper (Papier défini par utilisateur) et Extension Settings (Paramètres extension). Ces menus contiennent les paramètres du pilote d'impression.




3. Pour afficher un menu, cliquez sur l'onglet correspondant en haut de la fenêtre. Pour modifier les paramètres, voir « Modification des paramètres du pilote d'impression » à la page 9.



## Accès au pilote d'impression à partir de l'écran Démarrer

Pour accéder au pilote d'impression à partir de l'écran Démarrer, procédez comme suit :


1. Cliquez sur **Desktop (Bureau)** sur l'écran Démarrer, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Settings (Paramètres)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)**. Cliquez ensuite sur **View devices and printers (Afficher les périphériques et imprimantes)** de la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis cliquez sur **Printing Preferences (Options d'impression)**. La fenêtre Propriétés du document apparaît. Elle contient les menus Layout (Disposition), Paper/Quality (Papier/Qualité), User Defined Paper (Papier défini par utilisateur) et Extension Settings (Paramètres extension). Ces menus contiennent les paramètres du pilote d'impression.



Si vous cliquez sur l'option **Printer properties (Propriétés de l'imprimante)** du menu qui s'affiche lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante, la fenêtre Properties (Propriétés), qui contient des menus permettant de définir les paramètres du pilote d'impression, s'ouvre.

**Remarque :**

Ne cliquez pas sur **Propriétés (Propriétés)** lorsque **Propriétés (Propriétés)** et **Printer properties (Propriétés de l'imprimante)** sont affichés dans le menu.




3. Pour afficher un menu, cliquez sur l'onglet correspondant en haut de la fenêtre. Pour avoir des instructions sur la façon de modifier les paramètres, voir « Aperçu des paramètres du pilote d'impression » à la page 9.



## Modification des paramètres du pilote d'impression

Le pilote d'impression comporte quatre menus, Layout (Disposition), Paper/Quality (Papier/Qualité), User Defined Paper (Papier défini par utilisateur) et Extension Settings (Paramètre extension), qui vous permettent de modifier les paramètres du pilote d'impression. Vous pouvez aussi modifier des paramètres dans le menu Utility (Utilitaire) du logiciel d'impression. Pour avoir un aperçu des paramètres disponibles, voir « Aperçu des paramètres du pilote d'impression » à la page 9.

Cliquez sur le bouton **Help (Aide)** de l'écran du pilote d'impression.



Lorsque vous avez défini les paramètres du pilote d'impression, cliquez sur **OK** pour les appliquer ou sur **Cancel (Annuler)** pour annuler vos modifications.

Une fois que vous avez vérifié tous les paramètres du pilote d'impression et effectué les modifications nécessaires, vous êtes prêt à imprimer.

---

## Aperçu des paramètres du pilote d'impression

Les tableaux suivants répertorient les paramètres du pilote d'impression Windows. Veuillez noter que tous les paramètres ne sont pas disponibles dans toutes les versions de Windows. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique **Help (Aide)** du pilote d'impression.

## Paramètres d'impression

### Remarque :

En fonction du type d'imprimante, certaines fonctions peuvent ne pas s'afficher.

Paramètres	Explications
Paper Size (Format pap.)	Sélectionnez le format de papier souhaité. Si le format recherché n'est pas affiché, faites défiler le contenu de la liste à l'aide de la barre de défilement. Si le format du papier que vous utilisez n'est pas répertorié dans la liste, reportez-vous à la section « Définition d'un format de papier personnalisé » à la page 11 pour obtenir des instructions.
Orientation	Sélectionnez Portrait ou Landscape (Paysage).
Paper Source (Alimentation papier)	Sélectionnez le type d'alimentation papier souhaité.
Graphic - Print Quality (Graphique - Qualité d'impression)	Sélectionnez la résolution d'impression souhaitée. Plus la résolution est élevée, plus l'impression est détaillée. Toutefois, l'augmentation de la résolution ralentit l'impression.
Halftoning (Demi-teinte)	Sélectionnez le type de demi-tons que vous souhaitez utiliser lors de l'impression des graphiques. Utilisez l'option <b>Auto Select (Sélection automatique)</b> pour laisser l'imprimante choisir les meilleurs demi-tons disponibles.
Printer Font Setting (Paramétrage des polices d'imprimante)	<p>Sélectionnez le type de table de caractères que vous souhaitez utiliser. Trois types de table de caractères sont à votre disposition : <b>Standard</b>, <b>Expanded (Étendu)</b> et <b>None (Aucun)</b> (impression d'images bitmap).</p> <p>Lorsque l'option <b>Standard</b> ou <b>Expanded (Étendu)</b> est sélectionnée, l'imprimante utilise les polices du périphérique. L'option Expanded (Étendu) propose plus de polices que l'option Standard.</p> <p>Lorsque l'option <b>None (Aucun)</b> est sélectionnée, l'imprimante utilise des images en mode point à la place des polices du périphérique.</p> <p>Pour plus de détails sur les différentes polices de chaque table, reportez-vous à la documentation de votre imprimante.</p>
Page Order (Ordre des pages)*	Indiquez si vous souhaitez imprimer de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant.
Pages Per Sheet (Pages par feuille)*	Sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur une feuille simple.
Copy Count (Nombre de copies)*	Lorsque vous sélectionnez un nombre supérieur à un dans la zone Number of copies (Nombre de copies), cette case à cocher apparaît et vous pouvez indiquer si vous souhaitez assembler les pages des copies.
Advanced Printing Features (Fonctionnalités d'impression avancées)*	Sélectionnez l'option Enable (Activer) ou Disable (Désactiver) pour le paramètre de spoupage des méta-fichiers.
Print Optimizations (Optimisation de l'impression)*	Sélectionnez l'option Disable (Désactiver) lorsque l'imprimante n'utilise pas les polices du périphérique et l'option Enable (Activer) lorsque l'imprimante utilise les polices du périphérique.

Paramètres	Explications
Printable Area (Zone imprimable)	Si Standard est sélectionné, la zone imprimable utilisée correspond à la zone imprimable normale des imprimantes matricielles Epson. Si Maximum est sélectionné, la zone imprimable maximale de l'imprimante est utilisée.
Top Margin Priority (Priorité marge sup.)	Sélectionnez le paramètre de position de départ d'impression à utiliser ; le paramètre du pilote ou le paramètre de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Help (Aide) du pilote d'impression.
Packet Mode (Transfert en mode paquet)	Il n'est généralement pas nécessaire de modifier ce paramètre. Si vous modifiez le paramètre de Packet Mode (Transfert en mode paquet) de l'imprimante, adaptez la configuration de ce paramètre en conséquence. Si les paramètres de l'imprimante et du pilote d'impression sont différents, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer correctement. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Help (Aide) du pilote d'impression.
User Defined Paper (Papier défini par utilisateur)	Si le format du papier utilisé n'est pas inclus dans la liste déroulante Paper Size (Format pap.), vous pouvez l'ajouter à la liste. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Help (Aide) du pilote d'impression.
Offset (Décalage)	Ce paramètre vous permet de décaler l'image sur la page ; vous pouvez ainsi ajuster la position de l'image imprimée. Si le décalage spécifié déplace une partie de l'image en dehors de la zone imprimable de l'imprimante, cette partie ne sera pas imprimée.

\* Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de Windows.

## Définition d'un format de papier personnalisé

Si le format du papier utilisé n'est pas inclus dans la liste déroulante Paper Size (Format pap.), vous pouvez l'ajouter à la liste.

1. Cliquez sur **Desktop (Bureau)** sur l'écran Démarrer, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Settings (Paramètres)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)**. Cliquez ensuite sur **View devices and printers (Afficher les périphériques et imprimantes)** de la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de votre imprimante, puis cliquez sur **Printing Preferences (Options d'impression)**.
3. Sélectionnez le menu **User Defined Paper (Papier défini par utilisateur)**.
4. Saisissez le format du papier dans les champs Paper Size (Format pap.).
5. Cliquez sur **Apply (Appliquer)**, puis sur **OK**.

### Remarque :

Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique Help (Aide) du pilote d'impression.

## Paramètres de contrôle

Paramètres	Explications
EPSON Status Monitor 3	Vous pouvez accéder à EPSON Status Monitor 3 en cliquant sur ce bouton. Pour contrôler l'état de l'imprimante, assurez-vous que la case Monitor the printing status (Contrôle de l'état de l'imprimante) est cochée.
Monitoring Preferences (Préférences du contrôle)	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Monitoring Preferences (Préférences du contrôle) dans laquelle vous pourrez définir les paramètres d'EPSON Status Monitor 3. Pour plus d'informations, voir « Installation d'EPSON Status Monitor 3 » à la page 13.

## Configuration de l'utilitaire

### Remarque :

En fonction du produit, ceci peut ne pas être disponible.

Paramètres	Explications
Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel)	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel) dans laquelle vous pouvez corriger une erreur d'alignement des lignes verticales.
Printer Setting (Paramètre imprimante)	Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la boîte de dialogue de l'utilitaire Printer Settings (Paramètre imprimante) dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres d'impression.

## Utilisation d'EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 vous renseigne sur l'état de l'imprimante, vous avertit des erreurs éventuelles et vous fournit des instructions de dépannage en cas de besoin.

EPSON Status Monitor 3 est disponible si :

- ☐ L'imprimante est connectée directement à l'ordinateur hôte par l'intermédiaire du port parallèle [LPT1] ou du port USB.
- ☐ Votre système est configuré pour prendre en charge les communications bidirectionnelles.

EPSON Status Monitor 3 est installé lorsque l'imprimante est directement connectée et que vous installez le pilote d'impression, comme indiqué dans *Start Here* ou dans le *Guide d'installation*. Lors du partage de l'imprimante, veuillez à régler EPSON Status Monitor 3 de manière à ce que l'imprimante partagée puisse être contrôlée sur le serveur d'impression et les clients. Reportez-vous aux sections « Installation d'EPSON Status Monitor 3 » à la page 13 et « Mise en réseau de votre imprimante » à la page 18.



**Important :**

*Même si vous pouvez imprimer sur l'imprimante à distance et connectée directement à l'ordinateur à l'aide de la fonction Remote Desktop (Bureau à distance)\* de Windows 8, une erreur de communication peut se produire.*

*\* Fonction Bureau à distance : fonction qui permet à un utilisateur d'accéder à des applications ou des fichiers d'un ordinateur connecté à un réseau d'entreprise à partir d'un ordinateur portable à distance.*

**Remarque :**


- ❑ *Si vous utilisez un ordinateur fonctionnant sous Windows 8 sur lequel plusieurs sessions d'utilisateurs sont ouvertes, vous pouvez voir apparaître un message d'erreur relatif à la communication avec les imprimantes en cas de tentatives simultanées de contrôle des imprimantes.*
- ❑ *Si EPSON Status Monitor 3 est installé et que la fonction Pare-feu Windows est activée (recommandé), il est possible que l'imprimante partagée ne puisse pas être surveillée. Ce problème peut être résolu en ajoutant le fichier EEBAgent.exe dans les Exceptions de la fonction pare-feu.*

## **Installation d'EPSON Status Monitor 3**

Pour installer EPSON Status Monitor 3, procédez comme suit :

1. Cliquez sur **Desktop (Bureau)** sur l'écran Démarrer, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Settings (Paramètres)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)**. Cliquez ensuite sur **View devices and printers (Afficher les périphériques et imprimantes)** de la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, cliquez sur **Printer properties (Propriétés de l'imprimante)**, puis sur l'onglet **Utility (Utilitaire)**.

3. Cliquez sur le bouton **Monitoring Preferences (Préférences du contrôle)**. La boîte de dialogue Monitoring Preferences (Préférences du contrôle) s'affiche.



4. Les paramètres suivants sont disponibles :

<b>Select Notification (Sélectionner les notification)</b>	Affiche l'état On/Off (Oui/Non) des cases à cocher des éléments d'erreur. Cochez cette case pour afficher la notification relative à l'erreur sélectionnée.
<b>Select Shortcut Icon (Sélectionner l'icone du raccourci)</b>	L'icône sélectionnée s'affiche dans la barre des tâches. Un aperçu du réglage apparaît dans la fenêtre de droite. En cliquant sur l'icône du raccourci, vous accédez facilement à la boîte de dialogue Monitoring Preferences (Préférences du contrôle).
<b>Receive error notification for shared printers (Notification d'erreur reçue pour des imprimantes partagées)</b>	Une notification d'erreur relative à une imprimante partagée peut être reçue lorsque cette case est cochée.
<b>Allow monitoring of shared printer (Autoriser le contrôle des imprimantes partagées)</b>	Lorsque cette case est cochée, une imprimante partagée peut être contrôlée par d'autres PC. <b>Remarque :</b> Vous devez accéder à Windows en tant qu'administrateur.

**Remarque :**


Cliquez sur le bouton **Default (Défaut)** pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.

## Accès à EPSON Status Monitor 3

Pour accéder à EPSON Status Monitor 3, utilisez l'une des méthodes suivantes :

- ❑ Double-cliquez sur l'icône de raccourci en forme d'imprimante dans la barre des tâches. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, allez dans le menu Utility (Utilitaire) et suivez les instructions.
- ❑ Ouvrez le menu Utility (Utilitaire), puis cliquez sur l'icône **EPSON Status Monitor 3**. Pour savoir comment ouvrir le menu Utility (Utilitaire), voir « Utilisation du pilote d'impression » à la page 4.

Lorsque vous accédez à EPSON Status Monitor 3 selon les indications ci-dessus, la fenêtre d'état de l'imprimante suivante s'affiche.



Cette fenêtre vous donne des informations sur l'état de l'imprimante.

### **Remarque :**

*L'état de l'imprimante peut ne pas être récupérable pendant l'impression. Le cas échéant, cliquez sur le bouton **EPSON Status Monitor3** dans l'onglet Utility (Utilitaire) et utilisez l'imprimante en conservant la fenêtre d'état ouverte.*

## Installation d'EPSON Status Monitor 3

Procédez comme suit pour installer EPSON Status Monitor 3 après l'avoir téléchargé depuis le site Web d'EPSON.

1. Assurez-vous que l'imprimante est hors tension et que Windows est en cours de fonctionnement sur l'ordinateur.
2. Extrayez le fichier que vous avez téléchargé depuis le site Web et ouvrez le dossier.
3. Double-cliquez sur l'icône **STMSETUP.exe**. Suivez les instructions qui s'affichent.
4. Lorsque l'écran du contrat de licence du logiciel s'affiche, lisez le contrat et cliquez sur **Accept (Accepter)**.
5. Une fois l'installation terminée, cliquez sur **OK**.

---

## Utilisation de Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel)

### **Remarque :**

*En fonction du produit, ceci peut ne pas être disponible.*

Cet utilitaire vous permet de corriger une erreur d'alignement de la ligne verticale.

## Ajuster à l'aide de Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel)

Pour définir Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel), procédez comme suit.




### **Important :**

- ☐ Ne mettez pas l'imprimante hors tension lorsqu'elle imprime un motif de réglage. Vous risqueriez d'entraîner l'enregistrement de paramètres incorrects dans l'imprimante. Si vous avez mis l'imprimante hors tension pendant le réglage, procédez de nouveau au réglage de Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel).
  - ☐ Ne désactivez pas le paramètre Packet Mode (Transfert en mode paquet).
  - ☐ La connexion réseau n'est pas prise en charge.
  - ☐ Vérifiez que l'imprimante est prête avant de procéder au réglage de Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel).
  - ☐ Si Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel) n'est pas imprimé correctement, réglez le paramètre de police de l'imprimante sur la valeur par défaut et essayez à nouveau.
1. Ouvrez le menu **Utility (Utilitaire)**, puis cliquez sur l'icône **Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel)**. Pour savoir comment ouvrir le menu **Utility (Utilitaire)**, voir « Utilisation du pilote d'impression » à la page 4. La fenêtre Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel) apparaît.
  2. Cliquez sur **Next (Suivant)**.
  3. Cliquez sur **Print (Imprimer)**. L'imprimante imprime trois jeux de motifs de réglage.
  4. Observez les motifs et recherchez la ligne verticale la mieux alignée. Sélectionnez ensuite le numéro de ligne correspondant dans la fenêtre Bi-D Adjustment (Paramètre bidirectionnel).



5. Cliquez sur **Set (Définir)**. Le motif de réglage est enregistré dans l'imprimante.



---

## Utilisation de Printer Setting (Paramètre imprimante)

### **Remarque :**

*En fonction du produit, ceci peut ne pas être disponible.*

Cet utilitaire vous permet d'afficher les paramètres actuellement enregistrés dans l'imprimante, de modifier des paramètres de l'imprimante, de consulter les paramètres enregistrés dans le fichier ou d'enregistrer des paramètres dans le fichier.




### **Important :**

- ☐ Ne désactivez pas le paramètre Packet Mode (Transfert en mode paquet).
- ☐ La connexion réseau n'est pas prise en charge.
- ☐ Vérifiez que l'imprimante est prête avant de configurer via l'imprimante ou de mettre à jour les paramètres de l'imprimante.

## Modification des paramètres de l'imprimante

Pour modifier les paramètres de l'imprimante, procédez comme suit.

1. Ouvrez le menu **Utility (Utilitaire)**, puis cliquez sur l'icône **Printer Setting (Paramètre imprimante)**. Pour savoir comment ouvrir le menu Utility (Utilitaire), voir « Utilisation du pilote d'impression » à la page 4. La fenêtre Printer Setting (Paramètre imprimante) s'affiche.



2. Modifiez les paramètres d'imprimante souhaités. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet outil, reportez-vous à l'aide du pilote d'impression.

---

## Mise en réseau de votre imprimante

### Partage de l'imprimante

Cette section détaille la procédure à suivre pour partager l'imprimante dans un réseau Windows standard.

Les ordinateurs d'un réseau peuvent partager une imprimante directement reliée à l'un d'entre eux. L'ordinateur auquel l'imprimante est directement connectée est appelé serveur d'impression, les autres ordinateurs sont des clients qui nécessitent une autorisation pour partager l'imprimante avec le serveur d'impression. Le partage de l'imprimante entre les clients s'effectue par l'intermédiaire du serveur d'impression.

Selon la version du système d'exploitation Windows utilisée et les droits d'accès au réseau dont vous disposez, définissez les paramètres adaptés du serveur d'impression et des clients.

Reportez-vous à la section « Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée » à la page 19.

Reportez-vous à la section « Définition des clients » à la page 21.

**Remarque :**

- ❑ *Pour configurer une imprimante partagée, vous devez installer le pilote d'impression sur tous les ordinateurs serveurs et clients qui utiliseront l'imprimante.*
- ❑ *Lors du partage de l'imprimante, veillez à régler EPSON Status Monitor 3 de manière à ce que l'imprimante partagée puisse être contrôlée sur le serveur d'impression et les clients. Reportez-vous à la section « Installation d'EPSON Status Monitor 3 » à la page 13.*
- ❑ *Lorsque vous vous connectez à une imprimante partagée sous Windows XP, les notifications d'erreurs et d'avertissements ne s'affichent pas pendant l'impression. L'installation de Windows XP Service Pack 1 ou une version ultérieure résoudra ce problème.*
- ❑ *Lors de la connexion à une imprimante partagée par l'intermédiaire d'un routeur, il arrive que la notification des erreurs ou des avertissements des imprimantes partagées ne soit pas disponible pendant l'impression du fait de la configuration du routeur.*
- ❑ *Vous devez préalablement régler le serveur d'impression et les clients sur le même système réseau et selon la même gestion réseau.*

## **Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée**


Pour configurer le serveur d'impression, procédez comme suit.

**Remarque :**

*Vous devez accéder en tant qu'administrateur de l'ordinateur local.*

1. Cliquez sur **Desktop (Bureau)** sur l'écran Démarrer, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Settings (Paramètres)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)**. Cliquez ensuite sur **View devices and printers (Afficher les périphériques et imprimantes)** de la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, cliquez sur **Printer Properties (Propriétés de l'imprimante)**, puis sur l'onglet **Sharing (Partage)** dans l'écran qui s'affiche.

3. Sélectionnez l'option **Share this printer (Partager cette imprimante)**, saisissez le nom souhaité dans la zone Share name (Nom de partage) et cliquez sur **OK**.



**Remarque :**

- ☐ Le nom de partage ne doit pas contenir d'espaces ou de traits d'union, faute de quoi une erreur risque de se produire.
- ☐ Vous ne pouvez pas sélectionner **Share this printer (Partager cette imprimante)** tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton **Change sharing options (Modifier les options de partage)**.

Vous devez définir les ordinateurs clients de manière à ce qu'ils puissent utiliser l'imprimante mise en réseau. Pour plus de détails, reportez-vous aux pages suivantes :


Reportez-vous à la section « Définition des clients » à la page 21.

## Définition des clients


Cette section détaille la procédure d'installation du pilote d'impression en accédant à l'imprimante partagée en réseau.

### Remarque :


- ❑ Pour partager une imprimante dans un réseau Windows, vous devez définir le serveur d'impression. Pour plus de détails, voir « Configuration de l'imprimante comme imprimante partagée » à la page 19.
  - ❑ Cette section détaille la procédure à suivre pour accéder à l'imprimante partagée dans un système réseau standard à l'aide du serveur (groupe de travail Microsoft). Si vous ne parvenez pas à accéder à l'imprimante partagée en raison du système réseau, demandez l'aide de l'administrateur du réseau.
  - ❑ Si vous souhaitez utiliser l'application EPSON Status Monitor 3 sur des clients, vous devez installer le pilote d'impression et l'application EPSON Status Monitor 3 téléchargés depuis le site Web d'EPSON.
  - ❑ Si les pilotes d'impression ne sont pas déjà installés sur le client, installez-les avant d'effectuer ces réglages.
1. Cliquez sur **Desktop (Bureau)** sur l'écran Démarrer, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Settings (Paramètres)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)**. Cliquez ensuite sur **View devices and printers (Afficher les périphériques et imprimantes)** de la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante pour laquelle vous souhaitez modifier les paramètres, puis cliquez sur **Printer properties (Propriétés de l'imprimante)**.



3. Cliquez sur l'onglet **Ports**, puis sur **Add Port (Ajouter un port)**.




4. Lorsque la fenêtre **Printer Ports (Ports d'imprimante)** s'affiche, sélectionnez **Local Port (Port local)**, puis cliquez sur **New Port (Ajouter un port)**.



5. Entrez les informations suivantes pour le nom de port, puis cliquez sur **OK**.

**\\Nom de l'ordinateur connecté à l'imprimante cible\nom de l'imprimante partagée**



6. Une fois que la fenêtre **Printer Ports (Ports d'imprimante)** est de nouveau affichée, cliquez sur **Close (Fermer)**.
7. Vérifiez que le nom que vous avez entré pour le port a été ajouté et sélectionné, puis cliquez sur **Close (Fermer)**.

---

## ***Annulation de l'impression***


Si les tirages ne correspondent pas à vos attentes ou s'ils présentent des caractères ou des images incorrects ou déformés, il peut s'avérer nécessaire d'annuler l'impression. Lorsque l'icône de l'imprimante s'affiche dans la barre des tâches, procédez comme suit pour annuler l'impression.

1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante de la barre des tâches.



2. Pour annuler l'impression de l'ensemble des documents, sélectionnez **Cancel All Documents (Annuler tous les documents)** dans le menu Printer (Imprimante).

Pour annuler l'impression d'un document en particulier, sélectionnez le document dont vous souhaitez annuler l'impression et sélectionnez **Cancel (Annuler)** dans le menu Document.



Le travail d'impression est annulé.


---

## Désinstallation du logiciel d'impression


Si vous souhaitez réinstaller le pilote d'impression ou le mettre à niveau, vous devez désinstaller le pilote.

### Désinstallation du pilote d'impression et d'EPSON Status Monitor 3

1. Fermez toutes les applications.
2. Cliquez sur **Desktop (Bureau)** sur l'écran Démarrer, déplacez le curseur dans le coin supérieur droit de l'écran, cliquez sur **Settings (Paramètres)**, puis sur **Control Panel (Panneau de configuration)**.
3. Cliquez sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)**.




4. Cliquez sur **Change or Remove Programs (Modifier ou supprimer des programmes)**, sélectionnez **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall**, puis cliquez sur **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)**.





5. Cliquez sur l'onglet **Printer Model (Modèle d'imprimante)**, sélectionnez l'icône de l'imprimante à désinstaller, puis cliquez sur **OK**.



**Remarque :**

Vérifiez qu'aucune option n'est sélectionnée dans l'onglet **Printer Model (Modèle d'imprimante)**. Ouvrez l'onglet **Utility (Utilitaire)**, sélectionnez **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)**, puis cliquez sur **OK**. Vous ne pouvez désinstaller qu'EPSON Status Monitor 3.

6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.