

Stampante a impatto a matrice di punti

Per utenti Windows 8
Guida software

Italiano

Copyright e marchi di fabbrica

EPSON e ESC/P sono marchi registrati di Seiko Epson Corporation in Giappone e in altri paesi/regioni. Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Avviso generale: altri nomi di prodotto utilizzati nel presente documento hanno solo scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari. Epson non rivendica alcun diritto su tali marchi.

Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.

Software della stampante

Versioni dei sistemi operativi

Nel presente manuale vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni.

Windows® si riferisce a Microsoft® Windows 8.

❑ Windows 8 si riferisce a Windows 8, Windows 8 Pro e Windows 8 Enterprise.

Informazioni sul software della stampante

Il software Epson comprende il software del driver per stampanti ed EPSON Status Monitor 3.

Il driver per stampanti è un software che consente al computer di controllare la stampante. È necessario installare il driver per stampanti in modo che le applicazioni software Windows possano sfruttare al meglio le funzionalità della stampante.

EPSON Status Monitor 3 è un programma che consente di controllare lo stato della stampante, avvisare l'utente in caso di errori e fornire suggerimenti per la risoluzione dei problemi. Installare EPSON Status Monitor 3 dopo aver installato il driver della stampante. Per istruzioni, vedere "Configurazione della stampante in rete" a pagina 19.

Installazione del driver per stampanti

Nota:

Il driver Windows Update e i driver inclusi con il sistema operativo potrebbero essere già installati. Per prima cosa rimuovere questi driver, quindi installare il driver scaricato dal sito web.

Nome dei driver per stampanti inclusi con il sistema operativo:

- Driver di classe V4 EPSON ESC/P 9Pin
- Driver di classe V4 EPSON ESC/P

Per installare il driver per stampanti, effettuare i passaggi che seguono.

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta e che il computer stia operando in ambiente Windows.


Nota:

È necessario accedere a Windows come Amministratore.

2. Estrarre il file scaricato dal sito web e aprire la cartella.
3. Fare doppio clic sull'icona **SETUP.exe** (Windows 8 x86 Edition) o sull'icona **SETUP64.exe** (Windows 8 x64 Edition). Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Quando viene visualizzato il contratto di licenza del software, leggere la dichiarazione, quindi fare clic su **Accept (Accetto)**.

Nota:

*Se viene visualizzata la finestra di dialogo che segue, fare clic su **Install this driver software anyway (Installa il software del driver)**.*



5. Quando l'installazione è completata, fare clic su **OK**.

Uso del driver per stampanti

È possibile accedere al driver per stampanti dalle applicazioni Windows oppure dalla schermata Start di Windows.

- ☐ Quando si accede al driver per stampanti da un'applicazione Windows, le impostazioni effettuate sono valide solo per l'applicazione in uso. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso al driver per stampanti dalle applicazioni Windows" a pagina 5.
- ☐ Quando si accede al driver per stampanti dalla schermata Start, le impostazioni del driver per stampanti effettuate sono valide per tutte le applicazioni. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso al driver per stampanti dalla schermata Start" a pagina 7.

Per controllare e modificare le impostazioni del driver per stampanti, vedere "Modifica delle impostazioni del driver per stampanti" a pagina 9.


Nota:

Poiché non tutte le applicazioni Windows ridefiniscono le impostazioni effettuate con il driver per stampanti, è necessario verificare che le impostazioni del driver corrispondano alle proprie esigenze.


Accesso al driver per stampanti dalle applicazioni Windows

Per accedere al driver per stampanti da un'applicazione Windows, effettuare le seguenti operazioni:


1. Scegliere **Imposta stampante** o **Stampa** dal menu File dell'applicazione software. Nella finestra di dialogo Print (Stampa) o Print Setup (Imposta stampante) visualizzata, assicurarsi che la stampante in uso sia selezionata.



2. Fare clic su **Preferenze** o **Proprietà stampante**. Il pulsante su cui fare clic dipende dall'applicazione in uso e potrebbe essere necessario fare clic su una combinazione di questi pulsanti. Viene visualizzata la finestra Proprietà documento con i menu Layout, Paper/Quality (Carta/Qualità), User Defined Paper (Carta def. dall'utente) e Extension Settings (Impostaz. estensione). Tali menu contengono le impostazioni del driver per stampanti.




3. Per visualizzare un menu, fare clic sulla scheda corrispondente nella parte superiore della finestra. Per modificare le impostazioni, vedere "Modifica delle impostazioni del driver per stampanti" a pagina 9.



Accesso al driver per stampanti dalla schermata Start

Per accedere al driver per stampanti dalla schermata Start, effettuare le seguenti operazioni:


1. Fare clic su **Desktop** nella schermata Start, spostare il cursore sull'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su **Settings (Impostazioni)** e quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**. Successivamente, fare clic su **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Printing Preferences (Preferenze stampa)**. Viene visualizzata la finestra Proprietà documento, nella quale sono presenti i menu Layout, Paper/Quality (Carta/Qualità), User Defined Paper (Carta def. dall'utente) e Extension Settings (Impostaz. estensione). Tali menu contengono le impostazioni del driver per stampanti.



Quando si sceglie **Printer properties (Proprietà stampante)** dal menu visualizzato facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, viene visualizzata la finestra Properties (Proprietà), nella quale sono inclusi i menu utilizzati per effettuare le impostazioni del driver per stampanti.

Nota:

*Nel menu, non fare clic su **Properties (Proprietà)** anche se sono visualizzati **Properties (Proprietà)** e **Printer properties (Proprietà stampante)**.*




3. Per visualizzare un menu, fare clic sulla scheda corrispondente nella parte superiore della finestra. Per informazioni sulla modifica delle impostazioni, vedere "Panoramica sulle impostazioni del driver per stampanti" a pagina 9.

Modifica delle impostazioni del driver per stampanti

Il driver per stampanti dispone di quattro menu nei quali è possibile modificare le impostazioni: Layout, Paper/Quality (Carta/Qualità), User Defined Paper (Carta def. dall'utente) e Extension Settings (Impostaz. estensione). È inoltre possibile modificare le impostazioni nel menu Utility del software della stampante. Per una panoramica sulle impostazioni disponibili, vedere "Panoramica sulle impostazioni del driver per stampanti" a pagina 9.

Fare clic sul pulsante **Help (Aiuto)** nella finestra del driver per stampanti.



Dopo aver terminato la selezione delle impostazioni del driver, fare clic su **OK** per applicarle oppure fare clic su **Cancel (Annulla)** per annullare le modifiche.

Dopo aver controllato le impostazioni del driver ed aver effettuato eventuali modifiche, si è pronti per stampare.

Panoramica sulle impostazioni del driver per stampanti

Nelle seguenti tabelle sono riportate le impostazioni del driver per stampanti nei sistemi operativi Windows. Non tutte le impostazioni sono disponibili in tutte le versioni di Windows. Per ulteriori informazioni, vedere l'**Aiuto** del driver per stampanti.

Impostazioni della stampante

Nota:

A seconda del tipo di stampante, alcune funzioni potrebbero non essere visualizzate.

Impostazioni	Descrizioni
Paper Size (Form. carta)	Selezionare il formato della carta da usare. Se non è visualizzato il formato carta appropriato, utilizzare la barra di scorrimento per individuarlo nell'elenco. Se il formato della carta utilizzato non è incluso nell'elenco, per istruzioni vedere "Definizione del formato carta personalizzato" a pagina 11.
Orientation (Orientamento)	Selezionare Portrait (Verticale) o Landscape (Orizzontale).
Paper Source (Alimentazione)	Selezionare il metodo di alimentazione da usare.
Graphic - Print Quality (Grafica - Qualità di stampa)	Selezionare la risoluzione di stampa da usare. A una risoluzione maggiore corrisponde una stampa con maggiori dettagli; tuttavia, l'aumento della risoluzione rallenta il processo di stampa.
Halftoning (Mezzitoni)	Selezionare il tipo di mezzitoni da utilizzare per la stampa di immagini grafiche. Affinché la stampante determini la qualità migliore di mezzitoni, utilizzare Auto Select (Selezione automatica) .
Printer Font Setting (Settaggio fonts di stampa)	<p>Selezionare un gruppo di tabelle caratteri da utilizzare. È possibile selezionare uno dei tre gruppi di tabelle caratteri: Standard, Expanded (Espanso) e None (Nessuno) (stampa Bit Image).</p> <p>Selezionando Standard o Expanded (Espanso), la stampante utilizza i font della periferica. Expanded (Espanso) include più font rispetto a Standard.</p> <p>Selezionando None (Nessuno), la stampante utilizza immagini bitmap al posto dei font della periferica.</p> <p>Per informazioni dettagliate sui font inclusi in ciascuna tabella, consultare la documentazione della stampante.</p>
Page Order (Ordine pagine)*	Selezionare la stampa dalla prima all'ultima pagina o viceversa.
Pages Per Sheet (Pagine per foglio)*	Selezionare il numero di pagine che si desidera stampare su un singolo foglio.
Copy Count (Numero copie)*	Quando si seleziona un numero superiore ad uno nel riquadro Number of copies (Numero di copie), viene visualizzata questa casella di controllo ed è possibile scegliere se fascicolare le pagine delle copie.
Advanced Printing Features (Funzioni di stampa avanzate)*	Selezionare Enable (Abilita) o Disable (Disabilita) per lo spooling del metafile.
Print Optimizations (Ottimizzazione stampa)*	Selezionare Disable (Disabilita) quando la stampante non utilizza i font della periferica e selezionare Enable (Abilita) quando la stampante utilizza i font della periferica.
Printable Area (Area stampabile)	<p>Selezionando Standard, viene usata l'area stampabile normale per le stampanti ad impatto Epson.</p> <p>Selezionando Maximum (Massimo), viene usata l'area stampabile massima della stampante.</p>

Impostazioni	Descrizioni
Top Margin Priority (Preced. margine sup.)	Selezionare l'impostazione da utilizzare per la posizione di inizio stampa: impostazione del driver o della stampante. Per ulteriori informazioni, vedere l'Aiuto del driver per stampanti.
Packet Mode (Modo pacchetto)	Normalmente, non è necessario modificare questa impostazione. Se si modificano le impostazioni della Modalità Pacchetto della stampante, modificare conseguentemente anche questa impostazione. Se le impostazioni del driver e della stampante sono diverse, potrebbe non essere possibile stampare in modo corretto. Per ulteriori informazioni, vedere l'Aiuto del driver per stampanti.
User Defined Paper (Carta def. dall'utente)	Se la carta utilizzata non è compresa nell'elenco a discesa Paper Size (Form. carta), è possibile aggiungere il formato all'elenco. Per ulteriori informazioni, vedere l'Aiuto del driver per stampanti.
Offset	Questa impostazione consente di spostare l'immagine sulla pagina. In questo modo è possibile regolare la posizione dell'immagine stampata. Se l'offset specificato sposta una porzione dell'immagine fuori dall'area stampabile della stampante, tale porzione non verrà stampata.

* Per informazioni dettagliate, consultare la guida di Windows.

Definizione del formato carta personalizzato

Se la carta utilizzata non è compresa nell'elenco a discesa Paper Size (Form. carta), è possibile aggiungere il formato all'elenco.

1. Fare clic su **Desktop** nella schermata Start, spostare il cursore sull'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su **Settings (Impostazioni)** e quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**. Successivamente, fare clic su **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante, quindi scegliere **Printing Preferences (Preferenze stampa)**.
3. Selezionare il menu **User Defined Paper (Carta def. dall'utente)**.
4. Immettere le dimensioni della carta nei campi Paper Size (Form. carta).
5. Fare clic su **Apply (Applica)** e quindi fare clic su **OK**.

Nota:

Per ulteriori informazioni, vedere l'Aiuto del driver per stampanti.

Impostazioni di controllo

Impostazioni	Descrizioni
EPSON Status Monitor 3	Facendo clic su questo tasto è possibile accedere a EPSON Status Monitor 3. Per controllare la stampante, assicurarsi che la casella di controllo Monitor the printing status (Controlla lo stato della stampante) sia selezionata.
Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Monitoring Preferences (Preferenze di controllo), nella quale è possibile configurare le impostazioni di EPSON Status Monitor 3. Per ulteriori informazioni, vedere "Impostazione di EPSON Status Monitor 3" a pagina 13.

Utility di configurazione

Nota:

In base al prodotto, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Impostazioni	Descrizioni
Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D)	Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D), nella quale è possibile correggere il disallineamento delle linee verticali.
Printer Setting (Settaggio stampante)	Fare clic su questo tasto per aprire la finestra di dialogo dell'utility Printer Settings (Settaggio stampante), nella quale è possibile modificare le impostazioni della stampante.

Uso di EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 consente di controllare lo stato della stampante, avvisa l'utente quando si verificano errori e fornisce istruzioni per la risoluzione di problemi in caso di necessità.

EPSON Status Monitor 3 è disponibile quando:

- ☐ La stampante è collegata direttamente al computer host tramite la porta parallela [LPT1] o la porta USB.
- ☐ Il sistema è configurato per supportare la comunicazione bidirezionale.

EPSON Status Monitor 3 viene installato quando la stampante è collegata direttamente e il driver per stampanti viene installato come descritto nel foglio *Start Here* o nella *Guida di installazione*. Quando si condivide la stampante, configurare EPSON Status Monitor 3 in modo che la stampante condivisa possa essere controllata sul server di stampa e sui client. Vedere "Impostazione di EPSON Status Monitor 3" a pagina 13 e "Configurazione della stampante in rete" a pagina 19.



Attenzione:

Anche se è possibile stampare con la stampante collegata direttamente al computer in una postazione remota utilizzando la funzione Remote Desktop (Desktop remoto)* di Windows 8, possono verificarsi errori di comunicazione.

* Funzione Desktop remoto: funzione che permette a un utente di accedere ad applicazioni o file su un computer collegato alla rete dell'ufficio da un computer portatile in una postazione remota.

Nota:


- ❑ Se si utilizza un computer con sistema operativo Windows 8 con più utenti collegati, potrebbe essere visualizzato un messaggio di errore di comunicazione durante il controllo contemporaneo di stampanti.
- ❑ Se EPSON Status Monitor 3 è installato con la funzione Windows Firewall attivata (opzione consigliata), potrebbe non essere possibile controllare la stampante condivisa. Il problema può essere risolto aggiungendo EEBAgent.exe alla voce Eccezioni del firewall.

Impostazione di EPSON Status Monitor 3

Per impostare l'utility EPSON Status Monitor 3, attenersi ai seguenti passaggi:

1. Fare clic su **Desktop** nella schermata Start, spostare il cursore sull'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su **Settings (Impostazioni)** e quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**. Successivamente, fare clic su **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante, fare clic su **Printer Properties (Proprietà stampante)**, quindi sulla scheda **Utility**.

- Fare clic sul pulsante **Monitoring Preferences (Preferenze di controllo)**. Viene visualizzata la finestra di dialogo Monitoring Preferences (Preferenze di controllo).



- Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Select Notification (Seleziona notifica)	Visualizza le caselle di controllo per la notifica degli errori e il relativo stato On/Off (attivo/inattivo). Selezionare questa casella di controllo per visualizzare la notifica di errore selezionata.
Select Shortcut Icon (Seleziona icona di collegamento)	L'icona selezionata viene visualizzata sulla barra delle applicazioni. L'esempio dell'icona viene mostrato nella finestra a destra. Facendo clic sull'icona di collegamento, è possibile accedere facilmente alla finestra di dialogo Monitoring Preferences (Preferenze di controllo).
Receive error notification for shared printers (Ricevi notifica degli errori per stampanti condivise)	Quando questa casella di controllo viene selezionata, è possibile ricevere una notifica di errore da una stampante condivisa.
Allow monitoring of shared printer (Consenti controllo delle stampanti condivise)	Quando questa casella di controllo è selezionata, sarà possibile controllare una stampante condivisa da altri PC. Nota: È necessario accedere a Windows come Amministratore.

Nota:


Fare clic sul pulsante **Default (Predefinite)** per ripristinare tutte le impostazioni ai valori di default.

Accesso a EPSON Status Monitor 3

Per accedere a EPSON Status Monitor 3, attenersi a una delle seguenti procedure;

- ☐ Fare doppio clic sull'icona di collegamento a forma di stampante sulla barra delle applicazioni. Per aggiungere un'icona di collegamento alla barra delle applicazioni, accedere al menu Utility e seguire le istruzioni.
- ☐ Aprire il menu Utility, quindi fare clic sull'icona **EPSON Status Monitor 3**. Per informazioni su come accedere al menu Utility, vedere "Uso del driver per stampanti" a pagina 4.

Accedendo a EPSON Status Monitor 3 come descritto sopra, viene visualizzata la seguente finestra relativa allo stato della stampante.



Nella finestra sono visualizzate le informazioni sullo stato della stampante.

Nota:

*Potrebbe non essere possibile ottenere lo stato della stampante durante la stampa. In questo caso, fare clic sul pulsante **EPSON Status Monitor3** nella scheda Utility e utilizzare la stampante con la finestra di stato aperta.*

Installazione di EPSON Status Monitor 3

Per installare EPSON Status Monitor 3 scaricato dal sito web EPSON, effettuare le seguenti operazioni.

1. Assicurarsi che la stampante sia spenta e che il computer stia operando in ambiente Windows.
2. Estrarre il file scaricato dal sito web e aprire la cartella.
3. Fare doppio clic sull'icona **STMSETUP.exe**. Quindi, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
4. Quando viene visualizzato il contratto di licenza del software, leggere la dichiarazione, quindi fare clic su **Accept (Accetto)**.
5. Quando l'installazione è completata, fare clic su **OK**.

Uso di Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D)

Nota:

In base al prodotto, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Questa utility consente di effettuare regolazioni per correggere l'eventuale disallineamento delle linee verticali.

Regolazioni con Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D)


Per eseguire le regolazioni con Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D), procedere come segue.



Attenzione:

- ☐ *Non spegnere la stampante mentre sta stampando il motivo di regolazione. In caso contrario, la stampante potrebbe memorizzare impostazioni scorrette. Se la stampante è stata spenta durante la regolazione, riavviare Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D).*
- ☐ *Non disattivare l'impostazione Packet Mode (Modo pacchetto).*
- ☐ *La connessione di rete non è supportata.*
- ☐ *Verificare che la stampante sia pronta per stampare prima di eseguire Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D).*
- ☐ *Se Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D) non viene stampato correttamente, ripristinare le impostazioni di default dei font e riprovare.*

1. Aprire il menu **Utility**, quindi fare clic sull'icona **Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D)**. Per informazioni su come accedere al menu **Utility**, vedere "Uso del driver per stampanti" a pagina 4. Viene visualizzata la finestra Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D).
2. Fare clic su **Next (Avanti)**.
3. Fare clic su **Print (Stampa)**. La stampante stampa tre serie di motivi di regolazione.
4. Osservare i motivi di regolazione e identificare la linea verticale più allineata. Quindi, selezionare il numero di linea corrispondente nella finestra Bi-D Adjustment (Regolazione Bi-D).
5. Fare clic su **Set (Imposta)**. Il motivo di regolazione viene memorizzato nella stampante.



Uso di Printer Setting (Settaggio stampante)

Nota:

In base al prodotto, questa opzione potrebbe non essere disponibile.

Questa utility consente di visualizzare le impostazioni correntemente memorizzate nella stampante, modificarle e leggerle o salvarle su un file.




Attenzione:

- ☐ Non disattivare l'impostazione Packet Mode (Modo pacchetto).
- ☐ La connessione di rete non è supportata.
- ☐ Verificare che la stampante sia pronta per stampare prima di ricevere o aggiornare le impostazioni della stampante.

Modifica delle impostazioni della stampante

Per modificare le impostazioni della stampante, procedere come segue.

1. Aprire il menu **Utility (Utilità)**, quindi fare clic sull'icona **Printer Setting (Settaggio stampante)**. Per informazioni su come accedere al menu Utility, vedere "Uso del driver per stampanti" a pagina 4. Viene visualizzata la finestra Printer Setting (Settaggio stampante).



2. Modificare le impostazioni della stampante desiderate. Per informazioni dettagliate sull'uso di questa utility, vedere l'Help (Aiuto) del driver per stampanti.

Configurazione della stampante in rete

Condivisione della stampante

In questa sezione viene descritto come condividere la stampante su una rete Windows standard.

I computer su una rete possono condividere una stampante collegata direttamente a uno di essi. Il computer collegato alla stampante viene designato come server di stampa e gli altri computer della rete sono i client che necessitano di autorizzazione per la condivisione della stampante con il server di stampa. I client condividono la stampante tramite il server di stampa.

In base alle versioni del sistema operativo Windows e ai diritti di accesso in rete, selezionare le impostazioni appropriate per il server di stampa e i client.

Vedere "Configurazione della stampante come stampante condivisa" a pagina 19.

Vedere "Impostazione per i client" a pagina 21.

Nota:

- ☐ *Per configurare una stampante condivisa, il driver per stampanti deve essere installato su tutti i computer server e client che utilizzeranno la stampante.*
- ☐ *Quando si condivide la stampante, configurare EPSON Status Monitor 3 in modo che la stampante condivisa possa essere controllata sul server di stampa e sui client. Vedere "Impostazione di EPSON Status Monitor 3" a pagina 13.*
- ☐ *Quando si esegue il collegamento a una stampante condivisa Windows XP, le notifiche di errori e avvisi per le stampanti condivise non vengono visualizzate durante la stampa. L'installazione di Windows XP Service Pack 1 o versione successiva risolverà questo problema.*
- ☐ *Quando ci si connette a una stampante condivisa collegata a un router, le notifiche di errori e avvisi per le stampanti condivise non sono disponibili durante la stampa in alcuni casi a causa delle impostazioni del router.*
- ☐ *Il server e i client della stampante devono essere impostati nello stesso ambiente di rete e devono già essere parte della stessa gestione di rete.*


Configurazione della stampante come stampante condivisa

Per configurare il server di stampa, effettuare i passaggi che seguono.

Nota:

È necessario accedere come amministratori del sistema locale.

1. Fare clic su **Desktop** nella schermata Start, spostare il cursore sull'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su **Settings (Impostazioni)** e quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**. Successivamente, fare clic su **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.
2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona della stampante, fare clic su **Printer Properties (Proprietà stampante)**, quindi sulla scheda **Sharing (Condivisione)** nella schermata visualizzata.
3. Selezionare **Share this printer (Condividi stampante)**, digitare il nome nella casella Nome condivisione e quindi fare clic su **OK**.



Nota:

- ☐ Non utilizzare spazi o trattini per il nome della condivisione, per evitare che si verifichino errori.
- ☐ In Windows Vista, non è possibile selezionare **Share this printer (Condividi stampante)** fino a quando non si fa clic sul pulsante **Change sharing options (Modifica opzioni condivisione)**.

È necessario impostare i computer client in modo che possano utilizzare la stampante su una rete. Per informazioni dettagliate, vedere le pagine seguenti:


Vedere "Impostazione per i client" a pagina 21.

Impostazione per i client


In questa sezione viene descritto come installare il driver per stampanti accedendo alla stampante condivisa su una rete.

Nota:


- ❑ *Per condividere la stampante su una rete Windows, è necessario impostare il server di stampa. Per informazioni dettagliate, vedere "Configurazione della stampante come stampante condivisa" a pagina 19.*
 - ❑ *In questa sezione viene descritto come accedere alla stampante condivisa in un ambiente di rete standard utilizzando il server (gruppo di lavoro Microsoft). Se non si riesce ad accedere alla stampante condivisa a causa dell'ambiente di rete, contattare l'amministratore di rete per assistenza.*
 - ❑ *Se si desidera utilizzare EPSON Status Monitor 3 sui client, è necessario installare sia il driver per stampanti che EPSON Status Monitor 3, scaricato dal sito web EPSON.*
 - ❑ *Se i driver per stampanti non sono già installati sul client, installarli prima di configurare queste impostazioni.*
1. Fare clic su **Desktop** nella schermata Start, spostare il cursore sull'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su **Settings (Impostazioni)** e quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**. Successivamente, fare clic su **View devices and printers (Visualizza dispositivi e stampanti)** dalla categoria **Hardware and Sound (Hardware e suoni)**.
 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della stampante per la quale si desidera modificare le impostazioni, quindi fare clic su **Printer Properties (Proprietà stampante)**.



3. Fare clic sulla scheda **Ports (Porte)**, quindi su **Add Port (Aggiungi porta)**.




4. Quando viene visualizzata la finestra **Printer Ports (Porte stampanti)**, selezionare **Local Port (Porta locale)**, quindi fare clic su **New Port (Nuova porta)**.



5. Inserire le seguenti informazioni per il nome della porta, quindi fare clic su **OK**.

\\Nome del computer collegato alla stampante di destinazione\nnome della stampante condivisa



6. Tornare alla finestra **Printer Ports (Porte stampanti)** e fare clic su **Close (Chiudi)**.
7. Controllare che il nome inserito per la porta sia stato aggiunto e selezionato, quindi fare clic su **Close (Chiudi)**.

Annullamento della stampa


Se le stampe non sono come previsto e appaiono caratteri o immagini non corretti o alterati, è necessario annullare la stampa. Quando l'icona della stampante viene visualizzata nella barra delle applicazioni, seguire le istruzioni riportate di seguito per annullare la stampa.

1. Fare doppio clic sull'icona della stampante sulla barra delle applicazioni.



2. Per annullare tutti i documenti in stampa, selezionare **Cancel All Documents (Elimina tutti i documenti)** nel menu Printer (Stampante).

Per annullare un documento specifico, selezionare il documento da annullare e selezionare **Cancel (Annulla)** nel menu Document (Documento).




Il lavoro di stampa viene annullato.

Disinstallazione del software della stampante


Quando si desidera reinstallare o aggiornare il driver per stampanti, disinstallare il driver corrente.

Disinstallazione del driver per stampanti e di EPSON Status Monitor 3


1. Chiudere tutte le applicazioni.
2. Fare clic su **Desktop** nella schermata Start, spostare il cursore sull'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su **Settings (Impostazioni)** e quindi fare clic su **Control Panel (Pannello di controllo)**.
3. Fare clic su **Uninstall a program (Disinstalla un programma)**.



4. Fare clic su **Change or Remove Programs (Cambia/Rimuovi programmi)**, selezionare **EPSON XXXXXX ESC/P2 Printer Utility Uninstall**, quindi fare clic su **Uninstall/Change (Disinstalla/Cambia)**.



5. Fare clic sulla scheda **Printer Model (Modello stampante)**, selezionare l'icona della stampante da disinstallare, quindi fare clic su **OK**.



Nota:

Accertarsi che nella scheda *Printer Model (Modello stampante)* non sia selezionata alcuna opzione. Aprire la scheda **Utility**, selezionare **EPSON Status Monitor 3(for EPSON XXXXXX ESC/P2)** e fare clic su **OK**. È possibile disinstallare solo EPSON Status Monitor 3.

6. Seguire le istruzioni visualizzate.