



ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจคุณ

เพิ่มผลผลิตของคุณด้วยเครื่องพิมพ์ Epson Dot Matrix DFX-9000 ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,550 ตัวอักษรต่อวินาที อายุการทำงานยาวนานถึง 20,000 POH (ชั่วโมงการใช้งาน) เครื่องพิมพ์หน้ากว้างแบบ 9 หัวพิมพ์ รองรับงานพิมพ์ปริมาณมาก ประหยัดค่าใช้จ่าย และให้ประสิทธิภาพสูง มาพร้อมจอภาพ LCD ที่สะดวกสบาย ใช้งานง่าย เพิ่มความสามารถในการจัดการกระดาษที่หลากหลายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ DFX-9000 คือทางเลือกที่ไว้วางใจได้ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความเร็ว



10-copies
Printing



High Speed
Printing



Power
Saving



Cost
Effective



หมึกรับบ่อนท์แท้ของเอปสัน
เพิ่มความคุ้มค่า ไว้วางใจได้
คุณภาพสูงและ
อายุการใช้งานยาวนาน

ENGINEERED FOR BUSINESS

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างน่าอัศจรรย์

ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 1,550 ตัวอักษรต่อวินาที (10 cpi) และจอภาพ LCD ที่ใช้งานง่าย เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพสูงและไว้วางใจได้

ผลิตเพื่อกับการใช้งานได้อย่างยาวนาน ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัว

สามารถพิมพ์แบบฟอร์มซ้อนกันได้สูงถึง 10 ชั้น พร้อมทางเลือกในการเชื่อมต่อและการจัดการกระดาษที่หลากหลาย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

9-PIN WIDE CARRIAGE

DFX-9000



รุ่น	DFX-9000		
ประเภทการพิมพ์	ชนิดเขียนกระแทกแบบเมตริกซ์		
รูปแบบการพิมพ์	36 เส้นพิมพ์ (9 x 4 staggered)		
จำนวนเส้นพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ		
ทิศทางการพิมพ์	ESC/P*, IBM* PPDS emulation		
ชุดคำสั่งการพิมพ์มาตรฐาน			
ความเร็วในการพิมพ์			
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	1,550/1,450 cps	
แบบร่าง	10/12 cpi	1,320/1,320 cps	
NLQ	10/12 cpi	330/330 cps	
รูปแบบตัวอักษร	สำหรับเวอร์ชันมาตรฐาน:		
ตารางตัวอักษร	Italic table, PC437(US, Standard Europe), PC850(Multilingual), PC860(Portuguese), PC863(Canadian-French), PC865(Nordic), PC861(Icelandic), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC858, ISO 8859-15		
For NLSP version:			
Italic table, PC437(US, Standard Europe), PC850(Multilingual), PC437 Greek, PC853(Turkish), PC855(Cyrillic), PC852(East Europe), PC857(Turkish), PC866(Russian), PC869(Greek), MAZOWIA(Poland), Code MJK(CSFR), ISO 8859-7(Latin/Greek), ISO Latin 1T(Turkish), Bulgaria (Bulgarian), PC774(LST 1283:1993), Eastonia(Estonia), ISO 8859-2, PC866 LAT.(Latvian), PC866 UKR(Ukraine), PC860(Portuguese), PC861(Icelandic), PC865(Nordic), PC APTEC(Arabic), PC708(Arabic), PC720(Arabic), PCAR864(Arabic), PC863(Canadian-French), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1,PC858, ISO 8859-15, PC771(Lithuania), PC437 Slovenia, PCMC, PC1250, PC1251			
EPSON High Speed Draft: 10CPI, 12CPI, EPSON Draft 10CPI, 12CPI, Proportional, EPSON Roman: 10CPI, 12CPI, Proportional, EPSON Sans Serif: 10CPI, 12CPI, Proportional			
EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET			
Bitmap Fonts			
Barcode			
คอสีที่พิมพ์ได้			
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	136/163/204/233/272 cpi	
การจัดการกระดาษสำหรับการพิมพ์	ทางเดินกระดาษ		
กระดาษ/วัสดุสิ่งพิมพ์			
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว)			
กระดาษหลายแผ่น			
การพิมพ์สำเนา ความหนา	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา
	76.2~558.8 มม. (3.0~22.0 นิ้ว)	76.2~419.1 มม. (3.0~16.5 นิ้ว)	0.065~0.10 มม. (0.0025~0.0039 นิ้ว)
	76.2~558.8 มม. (3.0~22.0 นิ้ว)	76.2~419.1 มม. (3.0~16.5 นิ้ว)	0.065~0.10 มม. (0.0025~0.0039 นิ้ว)
	ใส่กระดาษด้านหลัง	ใส่กระดาษด้านหน้า	
ฉลาก	1 ต้นฉบับ + 6 สำเนา	1 ต้นฉบับ + 9 สำเนา	
	0.12~0.53 มม. (0.0047~0.021 นิ้ว)	0.12~0.79 มม. (0.0047~0.031 นิ้ว)	
	ความยาวแผ่นฉลาก	ความกว้างแผ่นฉลาก	ความหนาแผ่นฉลาก
	76.2~558.8 มม. (3.0~22.0 นิ้ว)	76.2~419.1 มม. (3.0~16.5 นิ้ว)	0.07~0.09 มม. (0.0028~0.0035 นิ้ว)
แบบฟอร์มต่อเนื่องพร้อมกัน	ความยาวแผ่นฉลาก	ความกว้างแผ่นฉลาก	ความหนาทั้งหมด (ใส่กระดาษด้านหลัง)
	76.2~558.8 มม. (3.0~22.0 นิ้ว)	76.2~419.1 มม. (3.0~16.5 นิ้ว)	0.065~0.53 มม. (0.0025~0.021 นิ้ว)
	76.2~558.8 มม. (3.0~22.0 นิ้ว)	76.2~419.1 มม. (3.0~16.5 นิ้ว)	0.13~0.53 มม. (0.0051~0.021 นิ้ว)
	76.2~558.8 มม. (3.0~22.0 นิ้ว)	76.2~419.1 มม. (3.0~16.5 นิ้ว)	0.13~0.79 มม. (0.0051~0.031 นิ้ว)
ระดับเสียงขณะทำงาน	58 dB(A) (ISO7779 pattern)		
ช่องว่างบรรทัด	4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้หีส: 0.059 มม. (1/432 นิ้ว)		
หน่วยความจำ	128KB		
การเชื่อมต่อ	Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับ IEEE-1284 nibble mode), Serial I/F, USB 2.0 (Full Speed) I/F, Serial Interface Board อุปกรณ์เสริม (No Buffer Type-B)		
พิกัดพิมพ์			
สี	สีดำ		
รูปแบบ	ฟ้า		
อายุการใช้งานพิกัด	15 ล้านตัวอักษร (แบบร่าง 10 cpi, 14 จุดต่อตัวอักษร)		
ช่วงเวลารการใช้งาน			
Mean Print Volume Between Failure (MVBF)	133 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)		
ชั่วโมงการทำงาน (MTBF)	20,000 POH (25% duty cycle)		
อายุหัวพิมพ์	200 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์		
แผงควบคุมการทำงาน	9 ปุ่ม, 6 LEDs และ 1 LCD		
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)			
อุณหภูมิ	5-35°C		
ความชื้น	10-80% RH		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า			
แรงดันไฟฟ้า	AC 100-240V		
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ประมาณ 185W (ISO/IEC10561 Letter pattern)		
	ประมาณ 7.5W โหมดสLEEP		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์/Utility OS	Microsoft* Windows* 95/98/2000/Me/XP และ: Windows* NT* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 4.0 Windows* 7/8 (32bit/64bit) Ultimate/Enterprise/Professional		
Utility	Utility EPSON Status Monitor3 (Microsoft* Windows* 95/98/2000/Me/XP และ: Microsoft* Windows* NT* ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 4.0 ตามสภาพแวดล้อมเท่านั้น)		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก : 34 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริม

ตลับหมึกสีดำ	C13S015505
ชุดฟอยล์ชนิดติด	C12C800382
Serial Interface Board (No Buffer Type-B)	C12C824432
EpsonNet 10/100 Base Tx Int. Print Server	C12C824352

- * 1 ปริมาณการนับเลขปริมาณงานพิมพ์เฉลี่ยที่แนะนำ สำหรับประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่เหมาะสมหลังการเปลี่ยน ชิ้นส่วนตามช่วงเวลาและอายุการใช้งานของอุปกรณ์
- * 2 มาตรฐาน ISO-9296
- * 3 อ้างอิงตาม IEC/ISO 19798 พลที่ได้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวแปรและเงื่อนไขต่างๆ รวมทั้งโทนเนอร์ ความกว้างของกระดาษ ความต่อเนื่อง หรือการเว้นระยะในการพิมพ์



© 2015 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

มีนาคม 2558



Official Partner of Manchester United



www.epson.co.th

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้

ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 662-685-9888

โทรสาร : 662-670-0688