

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN WIDE CARRIAGE
DLQ-3500II/3500IIN

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ส่งมอบเอกสารที่คมชัด
ไวใจได้ในทุกครั้งที่พิมพ์

SHIPPING ORDER

DELIVERY FORM

BALANCE SHEET

PURCHASE ORDER

TAX INVOICE



ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการพิมพ์ ให้ความแม่นยำในทุกรายละเอียดด้วย
Epson DLQ-3500II/DLQ-3500IIN เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์เครื่องแรกที่มีหน้าจอ LCD สี
รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากและให้คุณภาพงานพิมพ์ที่น่าอัศจรรย์ ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง
550 ตัวอักษรต่อวินาที (cps) รองรับงานพิมพ์ได้สูงถึง 8 สำเนา ให้งานพิมพ์ถูกต้องและแม่นยำ
มาพร้อมตลับหมึกที่สามารถพิมพ์งานได้สูงถึง 6 ล้านตัวอักษร เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์
DLQ-3500II/3500IIN คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณ



แผงควบคุม
จอ LCD สี



การพิมพ์
ความเร็วสูง



รองรับได้ถึง
8 สำเนา



Ethernet



คุ้มค่า



ตลับหมึกที่ถอดเปลี่ยน
เพิ่มความคุ้มค่า
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง
อายุการใช้งานยาวนาน



IT'S IN THE DETAILS.

ทำงานได้อย่างราบรื่น

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix เครื่องแรกที่มีหน้าจอ LCD สี
ขนาด 1.44 นิ้ว ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยความเร็วในการพิมพ์
สูงถึง 550 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)

ที่สุดของความสะดวกสบาย

พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่าย* ผ่านสาย Ethernet

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
DLQ-3500II/3500IIN



รุ่น	DLQ-3500II	DLQ-3500IIN
เทคโนโลยีการพิมพ์	ชนิดเขียนกระแทกแบบเมตริกซ์	
รูปแบบการพิมพ์	24 เส้นพิมพ์ x 2 (รวม 48 เส้นพิมพ์)	
จำนวนเส้นพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ	
ทิศทางการพิมพ์	ESC/P2, IBM PPDS emulation	
รหัสควบคุม	การปรับช่องว่างแคร่พิมพ์อัตโนมัติ, การจัดตำแหน่งกระดาษอัตโนมัติ, การปรับตำแหน่งการพิมพ์อัตโนมัติ, การเปลี่ยน Pass กระดาษอัตโนมัติ	
คุณสมบัติ		
ความเร็วการพิมพ์		
แบบร่างความเร็วสูง	10 cpi	550 cps
แบบร่าง	10 cpi	550 cps
Draft Condensed	17 cpi	501 cps
LQ	10 cpi	195 cps
LQ Condensed	17 cpi	333 cps
รูปแบบตัวอักษร		
ตารางตัวอักษร	Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese) ³ , PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15	
ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ	Busaba, Jitra Font	
	Supported 7 character tables: KU42, TIS11, TIS13, TIS16, TIS17, TIS18, TSM/WIN	
	EPSON Draft/Courier: 10/12 /15 cpi ; EPSON Roman/Sans Serif: 10/12/15 cpi, Proportional; EPSON Prestige: 10/12 cpi ; EPSON Script/OCR-B/Orator/Orator-S: 10 cpi; EPSON Script C: Proportional	
	EPSON Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5 pt, 8 pt – 32 pt (every 2 pt)	
	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET	
ฟอนต์พิเศษ (เฉพาะรุ่นไทยเท่านั้น)	136 คอสมิน	
ฟอนต์ Bitmap	ม้วนด้วยมือ: (เข้าด้านหน้า, ออกด้านหน้า), อุปกรณ์ม้วนกระดาษแบบหนามเตย: (เข้าด้านหลัง, ออกด้านหน้า)	
ฟอนต์ Scalable บาร์โค้ด		
คอสมินที่พิมพ์ได้		
ขนาดตัวอักษร	10 cpi	
การจัดการกระดาษ/วัสดุ	ทางเดินกระดาษ	
กระดาษ	กระดาษแผ่นเดียว	
	กระดาษหลายแผ่น	
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)		
ซองจดหมาย	No.6 No.10	
นามบัตร		
ฉลาก (แผ่นฉลาก)		
นามบัตร		
สำเนา	1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา	
ช่องห่างบรรทัด	4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถเพิ่มให้เหลือ: 0.0706 มม. (1/360 นิ้ว)	
ระดับเสียงขณะทำงาน	ประมาณ 59 dB(A) (ISO7779 pattern)	
หน่วยความจำ	128 KB	
การเชื่อมต่อ	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble), ไร้สาย LAN 100base-Tx
ตลับฟ้าหมึก	มาตรฐาน	ตลับฟ้าหมึก (สีดำ)
	อายุการใช้งานฟ้าหมึก	ประมาณ 6 ล้านตัวอักษร ¹
ช่วงเวลาการใช้งาน		
ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MVBF)	50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF)	10,000 Power On Hours (POH)	
อายุหัวพิมพ์	200 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
แพคเกจรวมการทำงาน	13 สวิตช์ และ 3 LEDs พร้อมจอ LCD CLR ขนาด 1.44 นิ้ว	
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)		
อุณหภูมิ ²	5 - 35°C	
ความชื้น ²	10 - 80% RH	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 100 - 240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 78W
	พักเครื่อง	ประมาณ 0.8W ประมาณ 1W
รองรับระบบปฏิบัติการ		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10	
Utility	Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10 Epson Setting Utility: Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 18.9 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับหมึก (สีดำ) C13S015587

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร (ตัวอักษรต่อนิ้ว)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด

อุปกรณ์ภายในกล่อง

ตลับหมึก (สีดำ), สายไฟ, ชุดเฟืองขับเคลื่อน, แผ่นคู่มือด้านหลัง

ปฏิเสธความรับผิดชอบ:

¹ อัตราการพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม
² ไม่มีการควบคุมแบบ
³ PC861 (Icelandic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1 ไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้น

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ทั้งหมดปรากฏในที่นี้ ไร้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่อู่กันเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

คุณภาพรุ่น 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- 📞 : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

