

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN WIDE CARRIAGE
DLQ-3500II/3500IIN

EPSON

ส่งมอบเอกสารที่คมชัด
 ใจได้ในทุกครั้งที่พิมพ์



ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการพิมพ์ ให้ความแม่นยำในทุกรายละเอียดด้วย
 Epson DLQ-3500II/DLQ-3500IIN เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์เครื่องแรกที่มีหน้าจอ LCD สี
 รองรับการพิมพ์ปริมาณมากและให้คุณภาพงานพิมพ์ที่น่าอัศจรรย์ ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง
 550 ตัวอักษรต่อวินาที (cps) รองรับการพิมพ์ได้สูงถึง 8 สำเนา ให้งานพิมพ์ถูกต้องและแม่นยำ
 มาพร้อมตลับหมึกที่สามารถพิมพ์งานได้สูงถึง 6 ล้านตัวอักษร เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์
 DLQ-3500II/3500IIN คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจคุณ



แผงควบคุม
จอ LCD สี



การพิมพ์
ความเร็วสูง



รองรับได้ถึง
8 สำเนา



Ethernet



คุ้มค่า



ตลับหมึกที่ถอดเปลี่ยน
 เพิ่มความคุ้มค่า
 เชื่อถือได้ คุณภาพสูง
 อายุการใช้งานยาวนาน

IT'S IN THE DETAILS.

ทำงานได้อย่างราบรื่น

เครื่องพิมพ์ Dot Matrix เครื่องแรกที่มีหน้าจอ LCD สี
 ขนาด 1.44 นิ้ว ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงานพิมพ์ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์

เพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ด้วยความเร็วในการพิมพ์
 สูงถึง 550 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)

ที่สุดของความสะดวกสบาย

พิมพ์งานได้ราบรื่น ไม่สะดุด ด้วยการเชื่อมต่อ
 ระบบเครือข่าย* ผ่านสาย Ethernet

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

DLQ-3500II/3500IIN

รุ่น		DLQ-3500II	DLQ-3500IIN	
เทคโนโลยีการพิมพ์		ชนิดเขียนกระแทกแบบเมตริกซ์		
รูปแบบการพิมพ์		24 เส้นพิมพ์ x 2 (รวม 48 เส้นพิมพ์)		
จำนวนเส้นพิมพ์		ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วิ่งข้ามช่องว่างอัตโนมัติ		
ทิศทางการพิมพ์		ESC/P2, IBM PPDS emulation		
รหัสควบคุม		การปรับช่องว่างแคร่พิมพ์อัตโนมัติ, การจัดตำแหน่งกระดาษอัตโนมัติ, การปรับตำแหน่งการพิมพ์อัตโนมัติ, การเปลี่ยน Pass กระดาษอัตโนมัติ		
คุณสมบัติ				
ความเร็วการพิมพ์				
แบบร่างความเร็วสูง	10 cpi	550 cps		
แบบร่าง	10 cpi	550 cps		
Draft Condensed	17 cpi	501 cps		
LQ	10 cpi	195 cps		
LQ Condensed	17 cpi	333 cps		
รูปแบบตัวอักษร				
ตารางตัวอักษร		Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese) ³ , PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15		
ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ		Busaba, Jitra Font		
พอนต์พิเศษ (เฉพาะรุ่นไทยเท่านั้น)		Supported 7 character tables: KU42, TIS11, TIS13, TIS16, TIS17, TIS18, TSM/WIN		
พอนต์ Bitmap		EPSON Draft/Courier: 10/12 /15 cpi ; EPSON Roman/Sans Serif: 10/12/15 cpi, Proportional; EPSON Prestige: 10/12 cpi ; EPSON Script/OCR-B/Orator/Orator-S: 10 cpi; EPSON Script C: Proportional		
พอนต์ Scalable		EPSON Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5 pt, 8 pt – 32 pt (every 2 pt)		
บาร์โค้ด		EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET		
คอสมันท์ที่พิมพ์ได้		136 คอสมันท์		
ขนาดตัวอักษร	10 cpi	ป้อนด้วยมือ: (เข้าด้านหน้า, ออกด้านหน้า), อุปกรณ์ป้อนกระดาษแบบหนามเตย: (เข้าด้านหลัง, ออกด้านหน้า)		
การจัดการกระดาษ/วัสดุ	ทางเดินกระดาษ	ความยาว	ความกว้าง	ความหนา
กระดาษ	กระดาษแผ่นเดียว	80.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว)	90.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว)	0.065 - 0.19 มม. (0.0025 - 0.0074 นิ้ว)
	กระดาษหลายแผ่น	80.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว)	90.0 - 420.0 มม. (3.15 - 16.5 นิ้ว)	0.12 - 0.62 มม. (0.0047 - 0.024 นิ้ว)
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)		76.2 - 558.8 มม. (3.0 - 22.0 นิ้ว)	101.6 - 406.4 มม. (4.0 - 16.0 นิ้ว)	0.065 - 0.19 มม. (0.0025 - 0.0074 นิ้ว)
ซองจดหมาย	No.6	92.0 มม. (3.6 นิ้ว)	165.0 มม. (6.5 นิ้ว)	0.16 - 0.52 มม. (0.0063 - 0.0205 นิ้ว)
	No.10	105.0 มม. (4.1 นิ้ว)	241.0 มม. (9.5 นิ้ว)	0.16 - 0.52 มม. (0.0063 - 0.0205 นิ้ว)
นามบัตร		100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว)	100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว)	0.22 มม. (0.0087 นิ้ว)
ฉลาก (แผ่นฉลาก)		76.2 - 558.8 มม. (3.0 - 22.0 นิ้ว)	101.6 - 406.4 มม. (4.0 - 16.0 นิ้ว)	Total: 0.16 - 0.19 มม. (0.07 - 0.09 นิ้ว) Base: 0.07 - 0.09 มม. (0.0028 - 0.0035 นิ้ว)
นามบัตร		100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว)	100.0 - 200.0 มม. (3.9 - 7.8 นิ้ว)	0.22 มม. (0.0087 นิ้ว)
สำเนา		1 ต้นฉบับ + 7 สำเนา		
ช่องห่างบรรทัด		4.23 มม. (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถเพิ่มให้ก็ได้: 0.0706 มม. (1/360 นิ้ว)		
ระดับเสียงขณะทำงาน		ประมาณ 59 dB(A) (ISO7779 pattern)		
หน่วยความจำ		128 KB		
การเชื่อมต่อ		USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble)	USB 2.0, Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 Nibble), ไร้สาย LAN 100base-Tx	
ตลับฟ้าหมึก	มาตรฐาน	ตลับฟ้าหมึก (สีดำ)		
	อายุการใช้งานฟ้าหมึก	ประมาณ 6 ล้านตัวอักษร ¹		
ช่วงเวลาการใช้งาน				
ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MVBF)		50 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)		
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก (MTBF)		10,000 Power On Hours (POH)		
อายุหัวพิมพ์		200 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์		
แพคเกจรวมการทำงาน		13 สวิตช์ และ 3 LEDs พร้อมจอ LCD CLR ขนาด 1.44 นิ้ว		
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)				
อุณหภูมิ ²		5 - 35°C		
ความชื้น ²		10 - 80% RH		
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า				
แรงดันไฟฟ้า		AC 100 - 240V		
ความถี่ไฟฟ้า		50 - 60Hz		
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 78W		
	พักเครื่อง	ประมาณ 0.8W	ประมาณ 1W	
รองรับระบบปฏิบัติการ		Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10		
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์		Epson Status Monitor 3: Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10		
Utility		Epson Setting Utility: Microsoft Windows® XP/Vista/7/8/10		

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 18.9 กิโลกรัม



อุปกรณ์เสริมและวัสดุสิ้นเปลือง

ตลับหมึก (สีดำ) C13S015587

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร (ตัวอักษรต่อนิ้ว)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด

อุปกรณ์ภายในกล่อง

ตลับหมึก (สีดำ), สายไฟ, ชุดฟอยล์ชนิดดิน, แผ่นคู่มือด้านหลัง

ปฏิเสธความรับผิดชอบ:

- ¹ อัตราการพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม
- ² ไม่มีการควบคุม
- ³ PC861 (Icelandic), Abicomp, BRASCII, Roman 8, ISO Latin 1 ไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชันภาษาไทยเท่านั้น

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson.

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation.

ชื่อสินค้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่พบในคู่มือฉบับนี้ ใช้อย่างเป็นทางการในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เอปสัน ไม่รับผิดชอบ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ใกล้บ้านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

คุณภาพรุ่น 2563

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

-  : support@eth.epson.co.th
-  : Epson Thailand
-  : 02-460-9699

Follow Us



More Details

