

DOT MATRIX PRINTER
24-PIN WIDE CARRIAGE
LQ-2190

EPSON
EXCEED YOUR VISION

ทนทานและไวใจได้ พร้อมใช้งานในทุกธุรกิจ



เครื่องพิมพ์ดอตเมทริกซ์ LQ-2190 มีความทนทานสูง เหมาะสำหรับสำนักงานที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ด้วยความเร็วในการพิมพ์ที่สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว) และ MTBF (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก) ที่ 20,000 ชั่วโมงการใช้งาน เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความทนทานสูงเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน มาพร้อม USB ภายในตัวเครื่อง อินเทอร์เน็ตแบบขนาน และซีรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์เครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม รองรับการใช้งานต่อเนื่องได้หลากหลาย ทำให้เครื่องพิมพ์ LQ-2190 เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง ใช้งานได้หลากหลาย คุ้มค่า และให้ประสิทธิภาพที่คุณสามารถวางใจได้



ตลับหมึกแท้ของแท้
เพิ่มความคุ้มค่า
เชื่อถือได้ คุณภาพสูง
อายุการใช้งานยาวนาน

IT'S IN THE DETAILS.

งานพิมพ์ความเร็วสูง

เพิ่มผลผลิต ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 480 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวอักษรต่อนิ้ว)

แข็งแรง ทนทานและไวใจได้

ด้วย MTBF (ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายครั้งแรก) ที่ 20,000 ชั่วโมงการใช้งาน การันตีการทำงานที่ต่อเนื่อง และไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาบ่อยๆ

เชื่อมต่อได้หลากหลาย

มาพร้อม USB ภายในตัวเครื่อง อินเทอร์เน็ตแบบขนาน และซีรฟ์เวอร์เครื่องพิมพ์เครือข่ายเป็นอุปกรณ์เสริม ทำให้การเชื่อมต่อราบรื่น และการพิมพ์ที่สะดวกง่ายดาย

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ

LQ-2190



รุ่น	LQ-2190	
ประเภทการพิมพ์	ชนิดใช้กระดาษแบบแบบตึก	
รูปแบบการพิมพ์	24 ใช้พิมพ์	
จำนวนชั้นพิมพ์	ไป-กลับ 2 ทิศทางพร้อมระบบหัวพิมพ์วางบ้านช่องว่างอัตโนมัติ	
ทิศทางการพิมพ์	ESC/P2 และ IBM PPDS emulation	
รหัสควบคุม		
ความเร็วในการพิมพ์		
แบบร่างความเร็วสูง	10/12 cpi	480/576 cps
แบบร่าง	10/12/15 cpi	360/432/540 cps
แบบร่างแบบย่อ	17/20 cpi	308/360 cps
คุณภาพตัวอักษร	10/12/15 cpi	120/144/180 cps
คุณภาพตัวอักษรแบบย่อ	17/20 cpi	205/240 cps
รูปแบบตัวอักษร		
ตารางตัวอักษร	ชุดตัวอักษรนานาชาติ 14 ชุด และ ชุดตัวอักษรตามกฎหมาย 1 ชุด, ตารางตัวอักษรกราฟิก 12 แบบ และ Italic 1 แบบ: Italic table, PC437 (US Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC863 (Canadian-French), PC865 (Nordic), BRASCII, Abicomp, Roman 8, ISO Latin 1, PC 858, ISO 8859-15	
Font Bitmap	Epson Draft/Epson Courier: 10cpi, 12cpi, 15cpi; Epson Roman/Epson Sans Serif: 10cpi, 12cpi, 15cpi, Proportional; Epson Prestige: 10cpi, 12cpi; Epson Script/OCR-B/Orator/Orator-S/Epson Script C: 10cpi, Proportional	
Font Scalable	Epson Roman/Sans Serif/Roman T/Sans Serif H: 10.5pt., 8pt.-32pt. (every 2pt.)	
Font Variable	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Coda bar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	
คุณสมบัติที่พิมพ์ได้		
ขนาดตัวอักษร	10/12/15/17/20 cpi	136/163/204/233/272 cpl
การจัดการกระดาษ		
ทางเดินกระดาษ	ป้อนด้วยมือ (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง ออกด้านบน), เพียงขับชนิดดัน (เข้าด้านหน้าหรือด้านหลัง ออกด้านบน), เพียงขับชนิดดึง (เข้าด้านหน้า ด้านหลังหรือด้านล่าง ออกด้านบน)	
กระดาษ/วัสดุการพิมพ์		
กระดาษแผ่นเดียว (Single Sheet)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	
	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	
กระดาษหลายแผ่น (Multi-Part)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า	
	การพิมพ์สำเนา	
กระดาษต่อเนื่อง (กระดาษแผ่นเดียว/กระดาษหลายแผ่น)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านล่าง	
	การพิมพ์สำเนา	
ซองจดหมาย (No.6)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	
ซองจดหมาย (No.10)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	
ฉลาก (แผ่นฉลาก)	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านล่าง	
แบบบัตร	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหน้า ด้านหลัง	
กระดาษฉนวน	ป้อนกระดาษเข้า: ด้านหลัง	
ช่องห่างบรรทัด	4.23 มิลลิเมตร (1/6 นิ้ว) หรือโปรแกรมสามารถปรับให้ได้: 0.0706 มิลลิเมตร (1/360 นิ้ว)	
ระดับเสียงขณะทำงาน	54 dB	
หน่วยความจำ	128 KB	
การเชื่อมต่อ	เชื่อมต่อ Parallel แบบขนาน 2 ทิศทาง (รองรับโหมด IEEE-1284 nibble), USB 2.0 (ความเร็วเต็มพิกัด), Type B I/F ระดับ 2 (อุปกรณ์เสริม)	
ตลับพิกเก็ต	มาตรฐาน	ตลับพิกเก็ต (สีดำ)
	อายุการใช้งานพิกเก็ต	ประมาณ 15 ล้านตัวอักษร*
ช่วงเวลาการใช้งาน		
ปริมาณการพิมพ์ก่อนการเสียหยครั้งแรก (MVBF)	40 ล้านบรรทัด (ยกเว้นหัวพิมพ์)	
ระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหยครั้งแรก (MTBF)	20,000 ชั่วโมงการทำงาน (POH) (25% Duty)	
อายุหัวพิมพ์	400 ล้านครั้ง/หัวพิมพ์	
แผงควบคุมการทำงาน	6 สวิตช์ และ 10 LEDs ดวงติดตั้งบนแผงหน้าจอ	
สภาพแวดล้อมการทำงาน (ขณะทำงาน)		
อุณหภูมิ	5-35°C (ขณะทำงาน*), 15-25°C (ขณะทำงาน**)	
ความชื้น	10-80% RH (ขณะทำงาน*), 30-60% RH (ขณะทำงาน**)	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันพิกัด	AC 220-240V	
ความถี่พิกัด	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน	ขณะทำงาน	ประมาณ 46W (รูปแบบตัวอักษร ISO/IEC10561)
	โหมดพักเครื่อง	ประมาณ 3W
	ปิดเครื่อง	0W ในโหมดปิดเครื่อง
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์/Utility		
ระบบปฏิบัติการ	Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8	
Utility	Epson Status Monitor 3 (Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8) Epson Printer Setting (Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista/7/8)	

ขนาดและน้ำหนัก

น้ำหนัก: ประมาณ 13 กิโลกรัม (28.66 ปอนด์)



อุปกรณ์เสริม

Epsonnet 10/100 Base TX Int.	C824352
เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์	
ชุดเพื่อง่ายขึ้นชนิดตั้ง	C800322
ตลับพิกเก็ต	C13S015531
การ์ด I/F แบบอุปกรณ์	C824432
โมดูล Buffer Type-B	

คำอธิบาย

cpi	ตัวอักษรต่อนิ้ว (ตัวอักษรต่อ 25.4 มิลลิเมตร)
cps	ตัวอักษรต่อวินาที
cpl	ตัวอักษรต่อบรรทัด

- *1 อัตรางานพิมพ์จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและสภาพแวดล้อม
- *2 ไม่มีการควบคุม
- *3 ระหว่างการพิมพ์บนกระดาษที่ใช้แล้วกระดาษหลายส่วน ของจดหมาย ฉลาก หรือบัตรกระดาษ

© 2019 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอม
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่ปฏิเสธใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกับระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ก่อตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางรับของตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

