

ขยายขีดความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



เอปสันใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการพิมพ์ที่คุ้มค่า นานา
และมีประสิทธิภาพที่สุด Epson WorkForce Pro WF-C878R และ WF-C879R
เครื่องพิมพ์อัจฉริยะสำหรับองค์กร ที่ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 26 รูปภาพต่อนาที*
และมีความเร็วในการพิมพ์หน้าแรกด้วยเวลาเพียง 5.5 วินาที มาพร้อมชุดหมึกความจุสูง
รองรับงานพิมพ์ปริมาณมากได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเครื่องพิมพ์
ที่ใช้งานง่าย การบำรุงรักษาน้อย และใช้งานพิมพ์คุณภาพสูง



WF-C878R

IT'S IN THE DETAILS.

ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ลดเวลาสายกับการพิมพ์ความเร็วสูง ด้วยความเร็วสูงสุด
26 รูปภาพต่อนาที* และประสิทธิภาพการสแกน ADF
สูงสุด 100 รูปภาพต่อนาที* สำหรับการพิมพ์สองหน้า

คุ้มค่า ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน

ด้วยระบบหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ออกแบบ
ให้ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย ลดการเปลี่ยนชิ้นส่วน
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

Heat-Free Technology

ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพิมพ์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด



เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันรุ่นใหม่จากเอปสัน ออกแบบชุดหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย ให้ปริมาณงานพิมพ์มากขึ้น ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี PrecisionCore™ เครื่องพิมพ์ WorkForce Pro WF-C878R และ WF-C879R มีขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่ภายในสำนักงาน พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ความสามารถในการเชื่อมต่อ และระบบความปลอดภัย ให้คุณผลิตผลงานกับการใช้งาน ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือกว่าในทุกครั้งที่พิมพ์



ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 26 รูปถ่ายต่อนาที*
ให้คุณได้งานพิมพ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกครั้งที่พิมพ์
สัมผัสประสิทธิภาพที่เหนือกว่าด้วยความเร็วในการสแกน ADF สูงถึง 100 รูปถ่ายต่อนาที*

Epson WorkForce Pro WF-C878R และ WF-C879R
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการกระดาษได้อย่างดียิ่งขึ้น โดยสามารถ
เพิ่มความสามารถของกระดาษได้สูงสุด 1,900 หน้า ด้วยขนาดกระดาษเสริม
นอกจากนี้ รุ่น WF-C879R รองรับขนาดกระดาษได้หลากหลาย
สูงสุดถึง A3+ สามารถวางในทาดที่แตกต่างกันได้อย่างลงตัว
เครื่องพิมพ์จะเลือกกระดาษเองโดยอัตโนมัติ และมีถาดด้านหลัง
รองรับกระดาษชนิดพิเศษ เช่น กระดาษสำหรับพิมพ์ภาพถ่าย
โดยเฉพาะ

*เฉพาะรุ่น WF-C879R เท่านั้น



Epson Heat-Free Technology



PRECISIONCORE
Heat-Free Technology

เทคโนโลยีหัวพิมพ์ PrecisionCore จากเอปสัน ตอบโจทย์ด้านคุณภาพงานพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ 3B แต่ละระบบบนหัวพิมพ์สามารถสร้างจุดหมึกที่แม่นยำสูงถึง 40 ล้านจุดต่อวินาที เพื่อความเร็วในการพิมพ์ ที่เหนือกว่าและคุณภาพงานพิมพ์ที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนของเอปสัน ทำให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์งาน ได้รวดเร็วขึ้นแต่ใช้พลังงานน้อยลง อีกทั้งการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลืองก็ลดลง รองรับการดำเนินงานได้ต่อเนื่อง ยาวนาน แต่ยังคงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่ลดประสิทธิภาพงานพิมพ์

ข้อดีโดยรวม



ประหยัดเวลา ด้วยการพิมพ์
ความเร็วสูงที่สม่ำเสมอ



ประหยัดไฟ ประหยัดพลังงาน
และประหยัดค่าใช้จ่าย



ใช้วัสดุสิ้นเปลืองน้อยลง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน
ให้งานพิมพ์เพิ่มขึ้น

คุ้มค่า ทำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน

ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและไม่ยุ่งยาก รวมทั้งนวัตกรรมระบบชุดหมึกที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ (Replaceable Ink Pack System; RIPS) ให้งานพิมพ์สูงถึง 86,000 แผ่นสำหรับการพิมพ์ขาว-ดำ และ 50,000 แผ่นสำหรับการพิมพ์สี อีกทั้งยังติดตั้งได้ง่ายและทำงานได้ต่อเนื่อง ประหยัดเวลามากขึ้น และใช้วัสดุสิ้นเปลืองลดลง



มีให้เลือกทั้งแบบชุดหมึกความจุมาตรฐานหรือชุดหมึกความจุสูง

วัสดุสิ้นเปลือง

ชุดหมึกความจุมาตรฐาน (สีดำ)
ชุดหมึกความจุมาตรฐาน (สีฟ้า)
ชุดหมึกความจุมาตรฐาน (สีม่วงแดง)
ชุดหมึกความจุมาตรฐาน (สีเหลือง)
ชุดหมึกความจุสูง (สีดำ)
ชุดหมึกความจุสูง (สีฟ้า)
ชุดหมึกความจุสูง (สีม่วงแดง)
ชุดหมึกความจุสูง (สีเหลือง)
กลิ้งบ่มารูปร่าง
Maintenance Roller (มาตรฐานช่องแรก)
Maintenance Roller (มาตรฐานช่องที่ 2 - 4)
ตลับลบรอย

จำนวนหน้า*

20,000 แผ่น
20,000 แผ่น (รวม 3 สี)
86,000 แผ่น
50,000 แผ่น (รวม 3 สี)
1,000 x 5

รหัสการสั่งซื้อ

C13T05A100
C13T05A200
C13T05A300
C13T05A400
C13T05B100
C13T05B200
C13T05B300
C13T05B400
C13T671400
C13S210048
C13S210049
C12C934911

อุปกรณ์เสริม

มาตรฐานอุปกรณ์เสริม
ฐานวางเครื่องพิมพ์อุปกรณ์เสริม
Authentication Device Table (WF-C878R)
Authentication Device Table (WF-C879R)
เครื่องแยกสวิตช์อัตโนมัติ (เฉพาะรุ่น WF-C879R)
10/100/1000 Base-T, Ethernet (เฉพาะรุ่น WF-C879R)
Super G3 Multi Faxboard (เฉพาะรุ่น WF-C879R)
Epson Print Admin
Epson Print Admin Serverless (เฉพาะรุ่น WF-C879R)

รหัสการสั่งซื้อ

C12C932611
C12C934321
C12C932921
C12C934921
C12C934361
C12C934471
C12C934491
7110574
7111310

*ตามมาตรฐาน ISO24711/24712 ปริมาณงานพิมพ์ได้จะแตกต่างกันไปตามองค์ประกอบต่างๆ เช่น ภาพที่พิมพ์ การตั้งค่าการพิมพ์ อุณหภูมิและความชื้น ปริมาณงานพิมพ์ที่ได้อาจลดลงเมื่อทำการพิมพ์แบบซ้ำ หรือพิมพ์แบบต่อเนื่องด้วยหมึกเพียงสีเดียว ปริมาณน้ำหมึกที่เหลือในแต่ละสีหมึก อาจแตกต่างกันไปหลังจากสิ้นกระบวนการ "เปลี่ยนสีหมึก" แสดงนั้น แสดงปริมาณส่วนจากหมึกชุดแรกถูกใช้ในการเตรียมพร้อมเพื่อการใช้งานในครั้งถัดไป

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ตอบโจทย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน นอกจากจะเพิ่มผลผลิตให้กับงานของคุณแล้วยังลดการปล่อยมลพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ใช้พลังงานน้อยกว่า

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเรา
ใช้พลังงานน้อยกว่า
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่วไปของคุณ
ไม่เพียงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
แต่ยังช่วยคุณประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

เครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ท
ของเอปสัน

85%

ใช้พลังงาน
น้อยกว่า¹

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์



ลดการปล่อยก๊าซ CO₂

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่ปล่อยออกมาจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์
จะต้องใช้ต้นไม้ถึง 8 ต้นเพื่อดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด ในขณะที่
เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทของเอปสัน
ใช้ต้นไม้เพียงต้นเดียวเท่านั้น

เครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ท
ของเอปสัน

85%

ปล่อยก๊าซ
CO₂
น้อยกว่า²

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์



ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

ด้วยการออกแบบตัวเครื่อง
ที่มีประสิทธิภาพ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
จึงใช้ชิ้นส่วนหรือวัสดุสิ้นเปลือง
น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

เครื่องพิมพ์
อิงค์เจ็ท
ของเอปสัน

59%

ใช้ชิ้นส่วน
อะไหล่
น้อยกว่า³

VS เครื่องพิมพ์เลเซอร์



¹ การทดสอบโดย Keypoint Intelligence-Buyers Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน นอสอบด้วยเปรียบเทียบจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบผลิตพอร์ซีในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที เล่าทำการทดสอบโดยใช้กระดาษมาตรฐานของ Keypoint Intelligence-Buyers Lab การคำนวณอ้างอิงจากต้นทุนค่าของเครื่องพิมพ์ 2 x 4 เซ็นโงการพิมพ์ + 16 เซ็นโงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย รูปแบบการพิมพ์สำหรับการทดสอบงานที่ขนาด 69 หน้าทั้งไฟล์ .doc, .xls, .ppt, .html เปร: Outlook ฤาพิมพ์ 6 ครั้งในฤาๆ 4 เซ็นโงของช่วงเวลาการพิมพ์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ 48 เซ็นโงในโหมดพักเครื่อง/สแตนด์บาย

² การคำนวณการปล่อยก๊าซ CO₂ รายปี อ้างอิงจาก JEMAI-LCA Pro การคำนวณอัตราส่วนก๊าซ CO₂ ของต้น Cedar อ้างอิงตามมาตรฐานของ Japan Factory Agency คือ CO₂ 8.8 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี

³ การทดสอบโดย Keypoint Intelligence-Buyers Lab ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเอปสัน นอสอบเปรียบเทียบ 2 รุ่น จากเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีแบบผลิตพอร์ซีในรุ่น 65-70 หน้าต่อนาที โดยการคำนวณอ้างอิงจากค่าที่ใช้ในการเปลี่ยนและปริมาณของวัสดุสิ้นเปลือง รวมไปถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการพิมพ์กระดาษ 1 แผ่น (รูปแบบการทดสอบ ISO/IEC 24712) ในระยะเวลา 5 ปี

สะดวกสบาย ใช้งานง่าย



เครื่องเย็บกระดาษกึ่งอัตโนมัติ
รองรับการเย็บกระดาษอัตโนมัติได้สูงสุด 20 แผ่น เพียงสอดกระดาษเข้ากับเครื่อง ด้วยความเร็วกระดาษ 1,000 ตัวต่อตลับ เครื่องเย็บกระดาษกึ่งอัตโนมัตินี้สามารถรองรับการเย็บกระดาษได้หนาถึง 90 แกรม



รองรับกระดาษได้หลากหลาย

WorkForce Pro ของเอปสันรองรับการพิมพ์ได้สูงถึงขนาด A3+ ด้วยรูปแบบกระดาษหลากหลายประเภท ที่มีความหนาสูงสุด 256 แกรม และความยาวสูงสุด 1,200 มิลลิเมตร โดยใช้ถาดอเนกประสงค์



ถาดกระดาษปรับความยาวได้

ออกแบบให้ประหยัดพื้นที่ ถาดกระดาษที่ปรับความยาวได้สำหรับกระดาษ A3 จะถูกยืดออกเมื่อผู้ใช้งานสั่งพิมพ์หรือทำสำเนาขนาด A3 เท่านั้น โดยผู้ใช้งานจะต้องดันถาดกลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมหลังการใช้งาน



เพิ่มความจุกระดาษได้มากกว่าเดิม

เพิ่มความจุกระดาษได้มากขึ้น ด้วยถาดกระดาษที่สูงถึง 4 ถาด รองรับกระดาษได้มากถึง 1,900 แผ่น สำหรับรุ่น WF-C879R ซึ่งรวมถึงถาดอเนกประสงค์ที่บรรจุได้ 150 แผ่น



ใช้งานได้ทั้งแบบสแตนด์อโลนหรือเชื่อมต่อกับเครือข่าย

WorkForce Pro ของเอปสันมาพร้อมกับพอร์ตเครือข่ายสำหรับการพิมพ์โดยตรง สแกนและรองรับคำสั่งจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือใช้งานแบบสแตนด์อโลนสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับระบบไร้สายเช่น Ethernet

ระบบการจัดการที่ทันสมัย

ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย ออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์ของคุณให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

EPSON SOLUTIONS

การพิมพ์และการสแกน

Epson Print Admin

เพิ่มความปลอดภัยในการพิมพ์ การสแกนและการทำสำเนา ด้วยการทำงานผ่านระบบ Server ซึ่งจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น และโปรแกรมการจัดการการพิมพ์ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Print Admin Serverless

ฝังแท่งภายในตัวเครื่องที่ทำให้การใช้งานการพิมพ์ การสแกนและการทำสำเนาในองค์กร ปลอดภัยผ่าน การตรวจสอบโดยผู้ใช้ โดยระบบจะส่งเอกสารไปยังถังขยะอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติตามรหัสล็อกอิน นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างรายงานการใช้งาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มคุณภาพการพิมพ์ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Open Platform

สามารถควบคุมการพิมพ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยระบบที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้เครื่องพิมพ์ให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้อย่างลงตัว เพื่อพัฒนาระบบการพิมพ์และการจัดการเอกสารของคุณให้ดียิ่งขึ้น

การจัดการเอกสาร

Document Capture Pro*

ง่ายต่อการสแกน ตรวจสอบ แก้ไข บันทึก และโอนเอกสารที่สแกน ด้วยซอฟต์แวร์ที่สามารถแยกบาร์โค้ด ตัวอักษรต่างๆ และนำวางในเอกสารที่สแกน เพื่อแยกประเภทเอกสารเข้าไปใน Folders รองรับการทำหน้าที่โดยผู้ใช้ได้ถึง 30 รูปแบบ พร้อมสร้างคำสั่งอัตโนมัติแบบควบคุม เพิ่มความสะดวกในการสแกน ด้วยเทคโนโลยีแปลงภาพเป็นข้อความอัตโนมัติ (OCR) ทำให้สามารถสร้างได้ทั้งไฟล์ PDF ที่ค้นหาได้ง่าย หรือไฟล์ Microsoft Office ที่แก้ไขข้อความได้ นอกจากนี้ยังสามารถรักษาอุปกรณ์และเอกสารได้อย่างปลอดภัยผ่านรหัสล็อกอิน ด้วยฟังก์ชัน Advanced Log ซึ่งสามารถกักเก็บและติดตามเอกสารได้อย่างง่ายดาย

*Document Capture Pro (Windows), Document Capture (Mac OS X), ฟังก์ชันจำกัดเฉพาะเวอร์ชัน Mac เท่านั้น

Document Capture Pro Server

รวมการสแกนและการจัดการเอกสารในที่สุดได้ถึง 100 เครื่อง โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สร้างและกำหนดการตั้งค่างานได้สูงสุดถึง 30 รายการผ่านหน้าจอ ด้วยเว็บอินเตอร์เฟซเดียว จัดการและส่งออกเอกสารอย่างปลอดภัย พร้อมติดตามผลงานและบันทึกรายงาน

การจัดการที่รวดเร็ว

Epson Device Admin

ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณควบคุม วิเคราะห์ และจัดการงานพิมพ์จากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการเชื่อมต่อที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างดีเยี่ยม

Epson Remote Services (ERS)

ระบบจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ที่ปลอดภัยของเครื่องพิมพ์เอปสัน เหมาะสำหรับผู้ให้บริการ และผู้ใช้งาน ระบบนี้จะช่วยให้คุณวางใจได้มากขึ้นเนื่องจากผู้ค้า หรือผู้ให้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับข้อผิดพลาดต่างๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและรายงานสถานะเป็นระยะ รวมถึงอัตราการใช้งานของอุปกรณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อเครือข่ายและการใช้งานแบบ Standalone

คุณสมบัติการเชื่อมต่อ Ethernet Wi-Fi 11n Wi-Fi Direct และ USB 3.0 เครื่องพิมพ์รุ่นนี้สนับสนุนแบบสำหรับการใช้งานในสำนักงาน นอกจากนี้การเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi Direct สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ถึง 4 ชุดพร้อมกัน และเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย



Epson Connect Enabled

ด้วย Epson Connect ช่วยเพิ่มความหลากหลายในการพิมพ์เอกสาร ภาพถ่ายของคุณแบบไร้สาย จากทุกที่ทั่วโลก:

- **Epson iPrint** เพิ่มความสะดวกในการพิมพ์เอกสารแบบไร้สายโดยตรงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ และบันทึกข้อมูลไปยัง Online cloud ได้
- **Epson Email Print** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่รองรับ Email Print บนอุปกรณ์หรือ PC ที่เปิดใช้งานอีเมลได้
- **Remote Print Driver** สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ที่รองรับได้ทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ PC พร้อม Remote Print driver หรือจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่าน Epson iPrint App
- **Scan to Cloud** ส่งต่อข้อมูลของคุณผ่านอีเมลหรือจัดเก็บแบบออนไลน์ในการบริหารจัดการข้อมูลบน Cloud

ระบบเคลื่อนที่อื่นๆ:

- Apple® AirPrint™
- Mopria™ Print Service

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Epson Connect สามารถเข้าชมได้ที่ <http://www.epson.co.th/connect>

การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ

การพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับด้วย PIN Release

สามารถพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับโดยการกำหนดรหัส PIN ของงานพิมพ์ผ่านหน้าจอเครื่องพิมพ์

IP Address Filter

รักษาความปลอดภัยของเอกสารคุณ โดยการป้องกันอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากการเชื่อมต่อไปยังเครื่องพิมพ์

โหมด Panel Admin

กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานและเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชันเครื่องพิมพ์ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการเปลี่ยนแปลงค่าของเครื่องพิมพ์

ฟังก์ชันจำกัดการเข้าถึง

ลดความเสี่ยงการรั่วไหลของข้อมูลโดยจำกัดการเข้าใช้งานได้ถึง 10 บัญชีผู้ใช้

LDAP Address Book

ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลโดยใช้ address book ที่ลงทะเบียนใน LDAP Server เพื่อเลือกที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
WORKFORCE PRO WF-C878R/C879R

รุ่น	WF-C878R	WF-C879R
คุณสมบัติ	หัวพิมพ์ PrecisionCore™	
วิธีการพิมพ์	800 สำหรับหัวฉีดสี่สี (ดำ, ขาว, ม่วงแดง, เหลือง)	
การเรียงหัวฉีด	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง	
ทิศทางในการพิมพ์	4,800 x 1,200 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ความละเอียดสูงสุด	4.6 pl	
ปริมาณหมึกพิมพ์สูงสุด		
ความเร็วในการพิมพ์ ¹		
เอกสารแบบร่างสูงสุด A4	ประมาณ 35/35 หน้าต่อนาที (ขนาด A ¹ /ส ¹)	ประมาณ 35/35 หน้าต่อนาที (ขนาด A ¹ /ส ¹)
ISO 24734, A4, หน้าเดียว	ประมาณ 25/24 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	ประมาณ 26/25 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)
ISO 24734, A4, สองหน้า	ประมาณ 17/16 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	ประมาณ 18/17 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)
ISO 24734.2, A3, หน้าเดียว	ประมาณ 13/13 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	ประมาณ 13/13 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)
ISO 24734.2, A3, สองหน้า	ประมาณ 11/11 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	ประมาณ 11/11 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)
ความเร็วในการพิมพ์แบบแรก	ประมาณ 5.5 วินาที (ขนาด A/ส)	
ภาษาเครื่องพิมพ์	ESC/P-R	
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	PCL5/PCL6/PostScript3/PDF (เวอร์ชัน 1.7)	
หน่วยความจำ	3,072 MB	4,224 MB
รอบการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน	75,000 ใฟฟต่อเดือน	
ความจุฮาร์ดดิสก์	-	320 GB
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี	
การสำเนา		
ความเร็วในการทำสำเนา		
ISO 29183, A4, หน้าเดียว (แบบรวม)	ประมาณ 23/22 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	ประมาณ 24/23 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)
ISO 24735, A4, หน้าเดียว (ADF)	ประมาณ 21/21 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	
ISO 24735, A4, สองหน้า (ADF)	ประมาณ 15/15 ฐภาพต่อนาที (ขนาด A/ส)	
จำนวนสำเนาสูงสุดจากโหมด Standalone	999 ใฟฟ	
ความละเอียดการทำสำเนาสูงสุด	600 x 600 dpi	
ย่อ/ขยาย	25 - 400% พิกเซลปรับขนาดอัตโนมัติ	
ขนาดกระดาษในการสำเนา (แบบรวม)	A3, B4, Legal, Indian-Legal, 8.5 x 13 นิ้ว, Letter, A4, B5, A5, B6, A6, 16K, 8K, 13 x 18 เซนติเมตร, HV 16:9 Wide, 10 x 15 เซนติเมตร, #10, DL, C4, C6	
ขนาดการทำสำเนาสูงสุด	A3	
การสแกน		
ประเภทสแกนเนอร์	สแกนเนอร์ภาพสีแบบรวม	
ประเภทเทคโนโลยีเซนเซอร์	CIS ขนาด	CIS สี
ความละเอียดสแกน	1,200 x 2,400 dpi	600 x 600 dpi
พื้นที่สแกนสูงสุด	297.18 x 431.8 มิลลิเมตร (11.7 x 17 นิ้ว)	
ขนาด Bit ในการสแกน		
สี	อินพุต 30 บิต, เอาต์พุต 24 บิต	
มาตรฐานสี	อินพุต 10 บิต, เอาต์พุต 8 บิต	
ขนาด	อินพุต 10 บิต, เอาต์พุต 1 บิต	
คุณสมบัติการสแกน	สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ, สแกนไปยังเครือข่าย Folder/FTP, สแกนไปยังอีเมล, สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (Document Capture Pro), สแกนไปยังคอมพิวเตอร์ (VSD)	
ความเร็วการสแกน (A4 แบบรวม, แบบรวม ADF หน้าเดียว/ADF สองหน้า)		
200 dpi ขนาด	4.0 วินาที/25 หน้าต่อนาที/45 ฐภาพต่อนาที	3.7 วินาที/50 หน้าต่อนาที/100 ฐภาพต่อนาที
สี	5.0 วินาที/25 หน้าต่อนาที/45 ฐภาพต่อนาที	3.7 วินาที/50 หน้าต่อนาที/100 ฐภาพต่อนาที
ฟังก์ชัน ADF		
รองรับความหนาของกระดาษ	52 - 128 ไมครอน	38 - 128 ไมครอน
ความจุกระดาษ	50 ใฟฟ (80 ไมครอน)	150 ใฟฟ (80 ไมครอน)
สแกน/ทำสำเนา 2 หน้าอัตโนมัติ	มี	
ฟังก์ชันแฟกซ์		
ประเภทแฟกซ์	สามารถแฟกซ์สลับไปมาระหว่างขนาด A4 และ A3	
หน่วยความจำในการรับ/หน่วยความจำในการถ่าย	6MB, หน่วยความจำในการถ่าย สูงถึง 550 หน้า (ITU-T No.1 chart)	
โหมดการแก้ไขข้อผิดพลาด	ITU-T T.30	
ความเร็วแฟกซ์ (อัตราถ่ายโอนข้อมูล)	สูงถึง 33.6 kbps, ประมาณ 3 วินาทีต่อหน้า	
ความละเอียดของแฟกซ์		
ขนาด	มาตรฐาน: 8pels/mm x 3.85lines/mm, ละเอียด: 8pels/mm x 7.7lines/mm, ละเอียดมาก: 8pels/mm x 15.4lines/mm, ละเอียดพิเศษ: 16pels/mm x 15.4lines/mm	
สี	ละเอียด 200 x 200 dpi, ภาพถ่าย 200 x 200 dpi	
ขนาดกระดาษที่ส่งผ่าน		
แบบรวม	A5 - A3/Ledger	
ADF	A5 - A3/Ledger	
รองรับขนาดกระดาษ	HLT, A5, B5, A4, LT, LGL, B4, 11 x 17 นิ้ว, A3	
การโทรออก/การโทรออกเป็นกลุ่ม	สูงถึง 2,000 เลขหมาย, 200 กลุ่ม	
คุณสมบัติอื่นๆ ของแฟกซ์	PC Fax (ส่ง/รับ), การสแกนลายเส้นอัตโนมัติ, ใช้งานเพียงสัมผัสเดียว, สแกนบันทึก Address, สำหรับส่ง, Broadcast Fax (เฉพาะขนาด A4 เท่านั้น), Polling Reception, ตัวอย่างการแฟกซ์, แฟกซ์ไปยังอีเมล, หน่วยความจำรับข้อมูล, แฟกซ์ไปยังคอมพิวเตอร์	

ขนาดและน้ำหนัก
WF-C878R
น้ำหนัก (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง): 73.95 กก. (163.03 ปอนด์)



WF-C878R พร้อมโต๊ะสำหรับ 3 ma (อุปกรณ์เสริม) และฐานเครื่องพิมพ์น้ำหนัก (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง): 125.1 กก. (275.8 ปอนด์)



WF-C879R
น้ำหนัก (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง): 89.85 กก. (198.09 ปอนด์)



WF-C879R พร้อมโต๊ะสำหรับ 3 ma (อุปกรณ์เสริม) และฐานเครื่องพิมพ์น้ำหนัก (ไม่รวมวัสดุสิ้นเปลือง): 141.0 กก. (310.9 ปอนด์)



	WF-C878R	WF-C879R
การจัดการกระดาษ	Friction Feed	
วิธีป้อนกระดาษ	2 (หน้า 1, หลัง 1)	
จำนวนหน้าต่อกระดาษ		
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	สูงถึง 335 มม (80 มม) (ถาด 1: 250 มม + ช่องด้านหลัง: 85 มม)	สูงถึง 400 มม (80 มม) (ถาด 1: 250 มม + ช่องด้านหลัง: 150 มม)
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงถึง 1,835 มม (80 มม) (ถาด 1: 250 มม + ช่องด้านหลัง: 85 มม + ถาดใส่กระดาษอุปกรณ์เสริม 3 ถาด: 500 x 3 มม)	สูงถึง 1,900 มม (80 มม) (ถาด 1: 250 มม + ช่องด้านหลัง: 150 มม + ถาดใส่กระดาษอุปกรณ์เสริม 3 ถาด: 500 x 3 มม)
กระดาษออก	250 มม	
ขนาดกระดาษ	A6, A5, A4, A3, A3+, A3, Executive, Letter, 8.5 x 13 นิ้ว, Indian-Legal, Legal, B6, B5, B4, 100 x 148 มิลลิเมตร, 3.5 x 5 นิ้ว, 4 x 6 นิ้ว, 5 x 7 นิ้ว, 5 x 8 นิ้ว, 8 x 10 นิ้ว, 16:9 wide, 16K 195 x 270 มิลลิเมตร, 8K 270 x 390 มิลลิเมตร, Envelopes: #10, DL, C6, C4	
ขนาดกระดาษที่หนาสุด	A3+, 329 x 1,200 มิลลิเมตร (12.95 x 47.24 นิ้ว)	
พอร์ตเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์	USB 3.0	
USB	Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Wi-Fi Direct	
เครือข่าย	TCP/IPV4, TCP/IPV6	
รูปแบบเครือข่าย	LPD, IPP, PORT9100, WSD	
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTTP, SIP, WSD, LLTD	
ฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย	Limit Access Function, PIN No. Certification, LDAP Address Book, IP Address Filtering, Panel Admin Mode	
USB Host Function	อุปกรณ์หน่วยความจำ	
ประเภทการพิมพ์โดยตรง	USB Host (สนับสนุนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ/ฟังก์ชันการเชื่อมต่อข้อมูล)	
USB Host	10 x 15 เซนติเมตร, 13 x 18 เซนติเมตร, HV 16:9 Wide, A3, A4, A5, A6, Legal, Indian-Legal, Letter, B4, B5, B6, 8K, 16K, #10, C4, C6, DL, 8 x 13 นิ้ว	
ขนาดกระดาษพิมพ์โดยตรง	Epson iPrint, Epson Email Print, Remote Print Driver, Scan to Cloud, Apple AirPrint	
การพิมพ์เคลื่อนที่ระยะไกล		
แผงควบคุม	จอ LCD สีส TFT ขนาด 5.0 นิ้ว/12.7 เซนติเมตร	
จอ LCD		
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10	
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019	
	Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	220 - 240V	100 - 240V
ความถี่ไฟฟ้า	50 - 60 Hz	
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป (TEC)	0.3 KWh	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	40W	50W
สแตนด์บาย	17W	24W
พักเครื่อง	1.4W	1.2W
ปิดเครื่อง	0.3W	0.3W
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน		
พิมพ์บน PC/กระดาษภาพถ่ายที่ละเอียดที่สุด		
Premium Glossy Photo Paper	5.6 B(A), 40 dB(A)	6.2 B(A), 46 dB(A)
พิมพ์บน PC/กระดาษธรรมดา ²	6.6 B(A), 51 dB(A)	6.9 B(A), 53 dB(A)
การกระดาษ (อุปกรณ์เสริม)		
ความจุกระดาษ	500 แผ่น (80 มม)	
น้ำหนักกระดาษ	64 - 90 กรัม	
สวิตช์เลือกการตั้งค่าตนเอง (อุปกรณ์เสริม)		
(เฉพาะรุ่น WF-C879R เท่านั้น)		
ความจุสวิตช์	-	สูงถึง 20 แผ่น (90 มม)
10/100/1000 Base-T, Ethernet (อุปกรณ์เสริม)		
(เฉพาะรุ่น WF-C879R เท่านั้น)		
เครือข่าย	-	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) ที่คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดเร็วสุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการกำหนดของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความชันของกระดาษ, ขนาดกระดาษ, ประเภทของกระดาษที่ไม่สามารถเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์ไว้บนกระดาษธรรมดาของคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์



*2 Default Mode ตาม ISO/7799 สำหรับ MFPs

© 2020 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ การทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson
EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อผลิตภัณฑ์ การตลาด การปรากฏในได้อิงผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมด และเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์อื่นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่างภาพ/ภาพพิมพ์/เอกสารนี้แสดงเฉพาะลักษณะของผลิตภัณฑ์ในภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันไประหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตรวจสอบใบขอข้อมูลก่อนจำหน่าย

รุ่น 2563

ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงหรือรับรองว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ "คุณภาพ" แต่เป็นการรับประกันที่แน่นอน ไม่สามารถให้ข้อมูลหรือเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความถูกต้องของข้อมูลภาพที่ปรากฏและ/หรือ ความเหมาะสมสำหรับการวัดผลโดยทางอื่น เอปสันและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่เกิดจากความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลในคู่มือนี้ โดยที่เอปสันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลในคู่มือนี้ โดยที่เอปสันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลในคู่มือนี้ โดยที่เอปสันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลในคู่มือนี้

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร์ กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

☎ : support@eth.epson.co.th
📍 : Epson Thailand
☎ : 02-460-9699

Follow Us

Website
Product Today
Virtual Solution Center

More Details

