

เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด



WorkForce AL-M310DN และ AL-M320DN เครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง เหมาะสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่เพียบพร้อมไปด้วยคุณภาพ ให้งานพิมพ์ที่รวดเร็วและรองรับการพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่ายได้ง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการงานพิมพ์ปริมาณมาก WorkForce AL-M310DN และ AL-M320DN ออกแบบให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในที่ทำงานที่ต้องการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ด้วย Epson Device Admin ซอฟต์แวร์การจัดการแบบ Free Fleet เพื่อควบคุมและติดตามการทำงานของเครื่องพิมพ์จากระยะไกล



Print Speed*




Duplex Printing




iPrint



Ethernet



Dual Core
750Mhz
Processor



Space
Saving



เพิ่มภาาใส่กระดาษ
อุปกรณ์เสริมได้ถึง 2 ภาา

IT'S IN THE DETAILS.

ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

เพิ่มผลผลิตในสำนักงานด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 40 หน้าต่อนาที* และประมวลผลด้วย dual core processor ความเร็วสูง 750Mhz.

ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเป็นพิเศษ

ผลิตเพื่ลดต้นทุนการพิมพ์งานปริมาณสูงด้วยต้นทุนต่อหน้าต่ำเป็นพิเศษ มาพร้อมตลับหมึกความจุสูงพิเศษ** สามารถพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติได้มากถึง 13,300 หน้า

รองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ

เพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการเพิ่มภาาใส่กระดาษ อุปกรณ์เสริมถึง 2 ภาา เพื่อให้สามารถพิมพ์งานได้มากถึง 850 หน้าโดยไม่ต้องหยุดชะงัก

* ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 40 หน้าต่อนาทีสำหรับรุ่น AL-M320DN และ 35 หน้าต่อนาทีสำหรับรุ่น AL-M310DN.

** ตลับหมึกความจุสูงพิเศษมีเฉพาะเครื่องพิมพ์รุ่น AL-M320DN เท่านั้น

รุ่น	AL-M310DN	AL-M320DN
ขณะพิมพ์		
เทคโนโลยีการพิมพ์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาด A4	
ความละเอียดสูงสุด	สูงถึง 1,200 x 1,200 dpi	
ความเร็วการพิมพ์	สูงถึง 35 หน้าต่อนาที	สูงถึง 40 หน้าต่อนาที
ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก	6.8 วินาทีหรือน้อยกว่า	6.4 วินาทีหรือน้อยกว่า
เวลาอุ่นเครื่อง	15 วินาที	
โหมดประหยัดหมึก	มี	
ปริมาณการพิมพ์สูงสุดต่อเดือน*1	20,000 แผ่นต่อเดือน	50,000 แผ่นต่อเดือน
การพิมพ์ 2 หน้าอัตโนมัติ	มี (สูงถึงขนาด A4)	
ข้อมูลจำเพาะของชุดควบคุม		
โปรเซสเซอร์	Dual Core 750MHz	
หน่วยความจำ	512MB	1GB
ภาษาในการควบคุมเครื่องพิมพ์	ESC/Page-S04, ESC/Page, ESC/P2, FX, i239X, PCL5c, PCL6, PS3, PDF1.7	
แบบตัวอักษร		
Scalable Font	ESC/Page 84, PCL5c 95, PCL6 80, PS3 80	
Bitmap	ESC/Page 7, PCL5c 5, PCL6 1	
Typeface	ESC/P2 10, FX 8, i239X 8	
การจัดการกระดาษ		
จำนวนถาดใส่กระดาษ (มาตรฐาน)	2 (ถาดกระดาษมาตรฐาน: 1, ถาดอเนกประสงค์: 1)	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	สูงถึง 350 แผ่น (ถาดกระดาษมาตรฐาน: 250 + ถาดอเนกประสงค์: 100 แผ่น)	
กระดาษเข้าสูงสุด	สูงถึง 850 แผ่น (ถาดกระดาษมาตรฐาน: 250 + ถาดอเนกประสงค์: 100 + ถาดกระดาษอุทกกรุ่นเสริม x 2: 250 แผ่น)	
กระดาษออก	250 แผ่น	
น้ำหนักกระดาษ	60-220 กรัม	
ประเภทกระดาษ	กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล (75-90 กรัม), กระดาษคุณภาพสูง (75-105 กรัม), กระดาษหนา (106-220 กรัม) ของจดหมาย, ฉลาก, การ์ดนามบัตร, หัวจดหมาย	
พอร์ตเชื่อมต่อ		
USB	USB 2.0	
เครือข่าย	Ethernet Interface (10Base-Tx/100Base-TX/1000Base-T)	
Mobile and Cloud Printing		
Epson Connect	Epson iPrint	
แผงควบคุม		
จอ LCD	จอภาพ LCD 22 ตัวอักษร x 5 บรรทัด	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
รองรับระบบปฏิบัติการ	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2003/2008/2012/2016 Mac OS X 10.6.8 หรือสูงกว่า Linux: CUPS Ver 1.1.23, Ver 2.0.2 Citrix: XenApp7.6/XenDesktop7.6	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V	
ความถี่ไฟฟ้า	50-60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	594W	609W
สแตนด์บาย	7.0W	7.0W
Sleep	2.33W	2.36W
Deep Sleep	0.87W	0.87W
ปิดเครื่อง	0.05W	0.05W
สภาพแวดล้อมการทำงาน		
อุณหภูมิ		
โหมดการทำงาน	10-32.5°C	
การจัดเก็บ	0-35°C	
ความชื้น		
โหมดการทำงาน	15-80% RH	
การจัดเก็บ	15-80% RH	
Sound Power*2		
โหมดขณะพิมพ์	6.5B (A)	6.6B (A)
โหมดสแตนด์บาย	4.6B (A)	
Sound Pressure*2		
โหมดขณะพิมพ์	51dB (A)	52dB (A)
โหมดสแตนด์บาย	29dB (A)	
วัสดุสิ้นเปลือง		
ปริมาณการพิมพ์*4		รหัสสินค้า
โทนเนอร์ที่มากพร้อมเครื่อง*3	1,000 หน้า	-
ตลับหมึกความจุมาตรฐาน*3	2,700 หน้า	C13S110080
ตลับหมึกความจุสูง*3	6,100 หน้า	C13S110079
ตลับหมึกความจุสูงพิเศษ*3	N.A	13,300 หน้า C13S110078
อุปกรณ์เสริม		
ถาดป้อนกระดาษขนาด 250 แผ่น	รหัสสินค้า C12C932811	

ขนาดและน้ำหนัก

AL-M310DN/AL-M320DN
น้ำหนัก : 14 กิโลกรัม (30.9 ปอนด์)



*1 ปริมาณงานพิมพ์ต่อสัปดาห์สำหรับการใช้งานสำนักงานหรือธุรกิจขนาดเล็ก
อุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ต้นจากโรงงานและอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์

*2 ตรงตามมาตรฐาน ISO-9296

*3 วัดผลตาม IEC/ISO 19752 ผลที่ได้อาจจะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับตัวแปรในการพิมพ์ สภาพแวดล้อมในการพิมพ์ รวมถึง
โทนเนอร์และจำนวนพิมพ์ต่อหน้า พิมพ์ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง

*4 จำนวนพิมพ์ที่ได้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น โดยอ้างอิงข้อมูล
จากการทดสอบภายในของอุปกรณ์ภายใต้สภาวะที่ดีที่สุด
ปัจจัยต่างๆ เช่น การพิมพ์แบบไม่ต่อเนื่อง (ครึ่งสี: 2 ถึง 3 หน้า)
ขนาดกระดาษ ทิศทางของกระดาษ ความหนาของกระดาษ
ขนาดของภาพที่พิมพ์ ความถี่ของการเปลี่ยนไปใช้โหมด
ประหยัดพลังงาน ความถี่ของการเปิดและปิดเครื่อง ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถส่งผลต่อจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้
อาจลดลงครึ่งหนึ่งหรือเหลือน้อยกว่านั้น เป็นผลมาจากสภาวะ
ของการพิมพ์และสภาพแวดล้อมการพิมพ์เป็นหลัก

© 2017 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ
ในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและยี่ห้ออื่นๆ ทั้งหมด
ที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่รับผิดชอบใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านี้ ตัวอย่าง
ภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้ออกแบบและรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจจะแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณา
ตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Apple, iPad, และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Apple Inc., จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

ตราประทับตัวเกินจำหน่าย

สิงหาคม 2560

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 42
ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

Contact Us

- ✉ : support@eth.epson.co.th
- ☎ : Epson Thailand
- ☎ : 02-460-9699

Follow Us



More Details

